



Matrice Seamless Multi-View 4x4 HDMI 4K60 con Scaler Video Wall

No.: 38390

Commutazione seamless tra 4 display e 4 sorgenti, creazione di videowall singoli o multipli

Descrizione

Matrice professionale che consente di commutare tra 4 sorgenti HDMI® e 4 schermi HDMI®

Crea pareti video classiche da 9 diversi layout

Commutazione seamless tra dispositivi in meno di 0.1ms

Scegliete tra 16 diversi layout multi-view

2 anni di garanzia

La Matrice HDMI® 4K60 con Scaler Video Wall 4x4 di Lindy è una soluzione professionale per la distribuzione di contenuti da più sorgenti a più display HDMI®, o per la creazione di videowall.

Grazie al supporto delle risoluzioni fino a 4K@60Hz, i flussi video possono essere visualizzati con una nitidezza eccezionale, ideale per garantire un'esperienza visiva di alta qualità nei locali sportivi, nei centri commerciali o in molteplici installazioni di grandi dimensioni. Le risoluzioni possono essere facilmente scalate e controllate dall'utente per garantire una risoluzione ottimale e uniforme.

Oltre a fornire una funzione di switching professionale a matrice 4x4, questo dispositivo è in grado di creare videowall personalizzabili in diversi layout. In questo modo l'utente ha a sua disposizione una serie di layout flessibili per l'installazione, l'ideale in ambienti specializzati come hub di trasporto, punti vendita e strutture ricettive. Le porte audio analogiche consentono inoltre l'estrazione dell'audio a 2 canali, per aggiungere un suono stereo coinvolgente ai contenuti video.

La funzione Multi-View offre una commutazione video ad alte prestazioni che consente di integrare i segnali di quattro sorgenti diverse per la visualizzazione simultanea su un unico monitor. Dotata di diverse modalità di visualizzazione (ad esempio Quad-View, Full Screen, Picture and Picture e Dual Video), la funzione Multi-View consente di monitorare più sorgenti video in diverse configurazioni di visualizzazione per soddisfare i requisiti delle installazioni standard.

La matrice consente inoltre la commutazione seamless tra sorgenti e display, una caratteristica fondamentale per l'utilizzo in scenari di centri operativi in tempo reale come il monitoring del traffico, i mercati azionari o le strutture di sicurezza. Controllabile tramite telecomando IR, LAN e pulsanti di commutazione, questa matrice garantisce un minimo sforzo all'utente durante la realizzazione dell'installazione, mentre il controllo RS-232 consente l'integrazione in sistemi di controllo avanzati e professionali.

La gestione dell'EDID assicura la massima compatibilità con i dispositivi sorgente e con i display collegati.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o

Dettagli Tecnici

Specifiche

Interfaccia AV: HDMI®
Standard delle Interfacce: HDMI® 2.0b
Larghezza di Banda Supportata: 18Gbps
Risoluzione Massima: 3840x2160@60Hz RGB 8bit
Supporto HDCP: 2.2
Supporto Audio:
HDMI® Audio Passante fino a 7.1CH
Coassiale fino 5.1CH
Stereo Analogico
Supporto IR: 38kHz
Supporto CEC: Sì
Interfaccia Seriale: RS-232
Schermo LCD / LED: LCD
Controllo: Bottoni, Pulsanti, IR, RS-232, IP
Funzioni Particolari: Multi-View, Video Wall, Seamless Switching

Connettori

Ingressi: 4 x HDMI® (Femmina)
Uscite: 4 x HDMI® (Femmina), 4 x 3.5mm (Femmina), 4 x Coax (Femmina)
Controllo: RS-232 (Femmina), RJ45 (Femmina)
Alimentazione: 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni [ca.] LxPxAl: 440x203x44.5mm [17.32x7.99x1.75in]
Materiale della scocca: Metallo
Peso Netto: 2.55kg [5.62lb]
Temperatura Operativa: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
Umidità: 20 - 90% (senza condensa)
Assorbimento di Corrente: 12VDC 2.5A
Colore: Nero

Varie

Tipo Confezione: scatola di cartone
Dimensione Confezione: 524x316x119mm [20.63x12.44x4.69in]
Peso Lordo: 4.06kg [8.95lb]
Garanzia [Anni]: 2
Conformità Prodotto: CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenuto Della Confezione

Matrice
Telecomando
Cavo IR
Staffe di montaggio
Alimentatore Multi-Country [UK, EU, US & AUS]
Manuale

Riferimenti Per l'Ordine

No.: 38390
EAN: 4002888383905

© LINDY 2025

[LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona \(VA\) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790](#)
[Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC \[lindyitalia@twtcert.it\]\(mailto:lindyitalia@twtcert.it\) | e-mail \[info@lindy.it\]\(mailto:info@lindy.it\) | \[lindy.com\]\(http://lindy.com\)](#)
[Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH](#)
[C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741](#)
[RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150](#)