



## Cavo USB 2.0 Tipo A a B Anthra Line, Grigio, 2m

No.: 36683

USB Tipo A Maschio a B Maschio

### Descrizione

Cavo USB 2.0 Tipo A a B professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni

Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps

Guscio in PVC con connettori in nichel e contatti placcati oro

Cavo grigio con doppia schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione

USB 2.0, 480Mbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi USB 2.0 Tipo A a B Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I cavi USB 2.0 Anthra Line sono realizzati con conduttori in rame con doppia schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Connettori in Nichel e contatti placcati oro per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps per il trasferimento rapido e semplice di grandi volumi di dati.

Versione con cavo di colore grigio.

Disponibili in diverse metrature: 0.2, 0.5m, 1m, 2m, 3m e 5m

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

Connettore A: USB 2.0 Tipo A Maschio

Connettore B: USB 2.0 Tipo B Maschio

Materiale dei Connettori: PVC

Schermatura guscio connettore: -

Placcatura dei Connettori: Nickel

Composizione dei Pin: Ottone

Placcatura dei Pin: Oro

Dimensioni [ca.] LxPxH:

A: 15.5x35x7.8mm [0.61x1.38x0.31in]

B: 11.8x35x10.2mm [0.47x1.38x0.40in]

#### Composizione del cavo

Lunghezza: 2m (6.56ft)

Standard: USB 2.0

Power Delivery: -

Colore: Grigio  
Tipo: Rotondo  
Diametro della Guaina: 4.4mm [0.17in]  
Materiale dell'Guaina: PVC  
Materiale del Conduttore: Rame Stagnato  
Diametro conduttore [potenza]: 26AWG  
Diametro conduttore [dati]: 28AWG  
Schermatura: Treccia in alluminio e magnesio 43%

#### Specifiche

Larghezza di banda supportata: 480Mbps  
Risoluzione massima: -  
Attenuazione nominale: 0.5-400MHz < 5.8dB  
Raggio minimo di curvatura: 16mm [0.63in]  
Temperatura operativa: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]  
Temperatura di stoccaggio: 0°C - 70°C [32°F - 158°F]

#### Varie

Tipo di imballaggio: Polybag  
Garanzia [Anni]: 10  
Conformità Prodotto: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

#### Riferimenti per l'ordine

No.: 36683  
EAN: 4002888366830  
**Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze**  
36681 - 0.5m [1.64ft]  
36682 - 1m [3.28ft]  
36683 - 2m [6.56ft]  
36684 - 3m [9.84ft]  
36685 - 5m [16.40ft]

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790  
Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com  
Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH  
C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741  
RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150