



## Extender USB 2.0 Cat.6 4 Porte, 50m

No.: 42681

Estende 4 periferiche USB 2.0 fino a 50m, alimentato dal cavo

### Descrizione

Estende un collegamento USB 2.0 fino a 50m tramite un cavo di rete UTP Cat.5e/6 (non incluso)  
Power over Cable, necessita di un solo alimentatore da collegare al trasmettitore  
Supporta le specifiche USB 2.0 High Speed e USB 1.1 Full Speed / Low Speed  
Plug & Play  
2 anni di garanzia

Questo Extender USB 2.0 Cat.6 trasferisce il segnale da un computer a quattro periferiche USB fino a 50m di distanza tramite un singolo cavo di rete Cat.5e/6 o superiore. Per ottenere massime prestazioni e compatibilità, consigliamo l'uso di cavi patch solid core.

E' composto da due unità, un trasmettitore da connettere al computer, e un ricevitore da connettere alle periferiche USB. Grazie alla funzione Power over Cable è possibile connettere un solo alimentatore al trasmettitore, l'alimentazione viene trasferita al ricevitore tramite il cavo di rete in modo da agevolarne il posizionamento. La struttura robusta in alluminio lo rende perfetto per installazioni industriali.

Nota bene: questo prodotto contiene 1 hub USB 2.0, da considerare in caso di utilizzo in un'installazione più ampia per la connessione ad altri dispositivi.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

Interfacce USB: USB 2.0  
Larghezza di Banda Supportata: 480 Mbps  
Distanza Massima: 50m [164.04ft]  
Mezzo Trasmissivo: Cavo di rete Cat.5e/6 o superiore  
Chipset: NS1021  
Caratteristiche speciali: Power over Cable; Supporta il trasferimento di dati di controllo, bulk, interrupt, isosincroni.

#### Connettori

Ingressi del Trasmettitore: USB Tipo B (Femmina)  
Uscite del Trasmettitore: RJ45 (Femmina)  
Ingressi del Ricevitore: RJ45 (Femmina)  
Uscite del Ricevitore: 4 x USB Tipo A (Femmina)  
Alimentazione: 3.5/1.35mm DC

#### Caratteristiche Fisiche

Dimensioni LxAxP:  
60x67x23mm [2.36x2.64x0.91in] (TX)  
110x64x23mm [4.33x2.52x0.91in] (RX)

Materiale della scocca: Metallo  
Peso Netto: 0.415kg (0.91lb)  
Temperatura Operativa: -0° - 70°C [32°F - 158°F]  
Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 80°C [-4°F - 176°F]  
Umidità: 0 - 90% RH [senza condensa]  
Assorbimento di Corrente: 24VDC 0.5A  
Colore: Nero

**Varie**

Tipo di confezione: Scatola di cartone  
Dimensioni confezione: 235x200x65mm [9.25x7.87x2.56in]  
Peso complessivo: 0.6kg [1.32lb]  
Garanzia [Anni]: 2  
Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65, TAA

**Contenuto Della Confezione**

Trasmettitore  
Ricevitore  
Cavo USB 2.0 A Maschio a B Maschio 0.5m  
Alimentatore Multi-Country [EU, UK, US & AUS]  
Manuale

**Riferimenti per l'ordine**

No.: 42681  
EAN: 4002888426817

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona [VA] | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150