



Cavo Micro-HDMI 4K60 Ibrido in Fibra Ottica con connettori HDMI & DVI removibili, 30m

No.: 38322

Connessioni Micro-HDMI®, HDMI® o DVI su lunghe distanze

Descrizione

Composizione ibrida in rame e fibra ottica per connessioni HDMI®, Micro HDMI® & DVI su lunghe distanze
Connettori Micro HDMI® Maschio Maschio con adattatori HDMI® & DVI
Supporta risoluzioni HDMI® 18G fino a 4K@60Hz con HDR
Connettori in metallo
2 anni di garanzia
Cavi ibridi Micro-HDMI® 4K60 con connettori removibili per l'estensione di segnali Micro-HDMI®, HDMI® & DVI su lunghe distanze, senza la necessità di alcun adattatore aggiuntivo. Grazie alla flessibilità e alla resistenza alle interferenze EMI & RFI, questi cavi ibridi sono la soluzione ideale anche in installazioni AV critiche.

I cavi molto sottili e con connettori Micro HDMI®, compatti e in metallo, possono essere facilmente inseriti in corrugati o in spazi angusti senza danneggiare la struttura interna del cavo, mentre gli adattatori HDMI® e DVI possono essere aggiunti dopo aver posato il cavo se necessario. Questo design innovativo permette di avere la massima flessibilità per diverse tipologie di installazione compreso applicazioni da HDMI® a DVI, HDMI® a HDMI® o DVI a DVI.

Supportano tutte le specifiche dello standard 2.0 18G, risoluzioni fino a 4K 60Hz, per trasmettere la miglior risoluzione possibile in qualsiasi applicazione AV. Il supporto di segnali HDR statico e dinamico consente di visualizzare contenuti video di alta qualità con una gamma di colori più ampia e un contrasto migliore. Supporto audio multicanale, tra cui Dolby True HD e Dolby Atmos, garantisce un'esperienza sonora più coinvolgente, supportando l'alta qualità video sul display.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: Micro-HDMI® Maschio [con adattatori DVI-D & HDMI®]
Connettore B: Micro-HDMI® Maschio [con adattatori DVI-D & HDMI®]

Materiale dei Connettori: lega di zinco

Placcatura dei Connettori: placcato oro

Composizione dei Pin: ottone placcato oro

Placcatura dei Pin: placcato oro

Dimensioni [ca.] LxPxH:

Connettore Micro HDMI®: 44.2x12.7x7.1mm (1.74x0.5x0.28in)

Connettore HDMI®: 48.2x20x10mm [1.9x0.79x0.39in]

Connettore DVI: 43x40x14.5mm [1.69x1.57x0.57in]

Composizione del cavo

Lunghezza: 30m [98.42ft]

Standard: 2.0

Colore: nero

Tipo: rotondo

Diametro della Guaina: 6mm [0.24in]

Materiale della Guaina: PVC

Materiale del Conduttore: rame placcato oro

Dimensione del Conduttore: 24AWG

Schermatura: foglio in alluminio

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 18Gbps

Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit

Attenuazione nominale: -1dB~-2dB

Raggio minimo di curvatura: 20mm [0.79in]

Temperatura operativa: 0°C - 50°C [32°F - 122°F]

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]

Varie

Tipo di imballaggio: Scatola in cartone

Garanzia [Anni]: 2

Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Riferimenti per l'ordine

No.: 38322

EAN: 4002888383226

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

38320 - 10m [32.81ft]

38321 - 20m [65.62ft]

38322 - 30m [98.42ft]

38323 - 40m [131.23ft]

38324 - 50m [164.04ft]

38325 - 70m [229.66ft]

38326 - 100m [328.08ft]

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC linditalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150