



Cavo HDMI Standard Black Line, 15m

No.: 36469

HDMI® Maschio Maschio

Descrizione

Cavo HDMI® Standard entry level per uso domestico e in piccoli uffici

Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@30hz 4:4:4 8bit

Guscio in PVC, connettori in nichel, contatti placcati oro 24K

Cavo con tripla schermatura, conduttori 28AWG in acciaio rivestito di rame resistente alla corrosione

10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi HDMI® Black Line Standard, la soluzione entry level per connessioni ad alte risoluzioni, ideale per uso domestico e in piccoli uffici.

I cavi HDMI® Black Line Standard sono realizzati con conduttori 28AWG in acciaio ramato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori in Nichel e i contatti placcati oro permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 a 8 bit, incluso segnali audio 32 canali e Dolby True HD.

Disponibili in diverse metrature: da 0.5m a 15m

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: HDMI® Tipo A Maschio

Connettore B: HDMI® Tipo A Maschio

Materiale dei Connatori: PVC

Placcatura dei Connatori: Nichel

Composizione dei Pin: Bronzo al fosforo

Placcatura dei Pin: bagliore d'oro

Dimensioni [ca.] LxPxH: 19.2x34.1x10.6mm [0.76x1.34x0.42in]

Composizione del cavo

Lunghezza: 15m [49.21]

Standard: HDMI® Standard

Colore: Nero

Tipo: Rotondo

Diametro della Guaina: 7mm [0.27in]

Materiale della Guaina: PVC

Materiale del Conduttore: acciaio rivestito di rame

Dimensione del Conduttore: 28AWG

Schermatura: Foglio di alluminio

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps

Risoluzione massima: 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit

Attenuazione nominale: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz<12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB

Raggio minimo di curvatura: 70 mm [2,75in]

Temperatura operativa: -10 °C - 80 °C [14 °F - 176 °F]

Temperatura di stoccaggio: -10 °C - 80 °C [14 °F - 176 °F]

Certificazione ATC: No

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag

Garanzia (Anni): 10

Conformità Prodotto: RoHS, Reach, UL

Riferimenti Per l'Ordine

No.: 36469

EAN: 4002888364690

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

36470 - 0.5m [1.64ft]

36471 - 1m [3.28ft]

36472 - 2m [6.56ft]

36473 - 3m [9.84ft]

36474 - 5m [16.44ft]

36467 - 7.5m [24.60ft]

36468 - 10m [32.80ft]

36469 - 15m [49.21ft]

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150