



Extender KVM Combo Cat.6 VGA, USB & PS/2, 300m

No.: 39378

Estende segnali VGA, USB o PS/2 tramite un cavo Cat.6

Descrizione

Estende segnali VGA, USB o PS/2 su un cavo Cat.6

Supporta risoluzioni VGA fino a 1920x1200

Comando a doppia console - controlla il tuo computer / KVM Switch sia da postazioni locali che remote

Installazione semplice e facile da usare - non è necessario alcun software

2 anni di garanzia

L'extender KVM Combo Cat.6 VGA, USB & PS/2 di Lindy permette agli utenti di controllare un dispositivo sorgente come un PC da una singola tastiera, mouse e display fino a 300m utilizzando un cavo RJ45 Cat.5e/6. Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 con porte VGA, ideali per gestire un PC o una workstation locati a distanza. L'Extender è dotato di porte PC e console sul trasmettitore per collegare display, tastiera e mouse aggiuntivi per il controllo locale e di porte console e PC sul ricevitore per collegare un PC aggiuntivo sul lato console remota. In entrambe le unità è possibile collegare tastiera e mouse e PC USB o PS/2 utilizzando i cavi KVM inclusi. È anche possibile collegare una seconda sorgente sull'unità ricevente e controllarla premendo il pulsante di commutazione sul pannello frontale o tramite hotkey. Tramite il menu OSD gli utenti possono regolare il segnale video, EDID, abilitare la protezione con password e modificare le hotkey.

Questo extender permette un'installazione plug & play, non sono infatti richiesti driver aggiuntivi.

Nota bene: questo prodotto non è progettato per essere utilizzato in combinazione con apparecchiature di rete attive, deve essere utilizzato solo in una connessione punto-punto.

Dettagli Tecnici

Specifiche

Interfaccia AV: VGA

Interfaccia Consolle: USB, PS/2

Standard delle Interfacce: VGA, USB [HID], PS/2

Larghezza di Banda Supportata: 350MHz

Distanza Massima: 300m [984.24ft]

Risoluzione Massima: 1920x1200@60Hz

Supporto HDCP: -

Supporto Audio: -

Porte Audio Separate: -

Protocollo di Trasmissione: -

Mezzo Trasmissivo: Cat.5e / 6

Classe Laser (solo per Fibra): -

Lunghezza d'Onda (solo per Fibra): -

Funzioni Particolari: Menu OSD, commutazione console locale, commutazione PC remoto

Connettori

Interfacce KVM del Trasmettitore: Porte Console: VGA (Femmina), 2 x USB tipo A (Femmina), 2 x PS/2 (Femmina);

Porte PC: VGA (Femmina)

Porta di Estensione del Trasmettitore: 1 x RJ45

Interfacce Consolle del Ricevitore: Porte Console: VGA (Femmina), 2 x USB tipo A (Femmina), 2 x PS/2 (Femmina);

Porte PC: VGA (Femmina)

Porta di Estensione del Ricevitore: 1 x RJ45

Porte Bidirezionali: -

Altre Interfacce: USB tipo B (Female) per aggiornamenti

Connettore Alimentazione: Presa DC 5.5/2.5mm

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni (ca.)LxAxP: 130x70x28mm [5.12x2.76x1.1in] (ciascuna unità)

Materiale della scocca: Metallo

Peso Netto: 0.3kg [0.66lb] (ciascuna unità)

Temperatura Operativa: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]

Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]

Umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)

Alimentazione: 5VDC 3A

Colore: Nero

Varie

Tipo Confezione: Scatola di cartone

Dimensione Confezione: 220x150x190mm [8.66x5.91x7.48in]

Peso Lordo: 1.79kg [3.95lb]

Garanzia (Anni): 2

Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto Della Confezione

Trasmettitore

Ricevitore

2 Cavi 3-in-1 KVM, 1.2m

2 Adattatori USB to PS/2

1 Cavo USB Type A/B, 1.2m

2 Alimentatori Multi-Country (EU, UK, US, AUS)

Manuale

Riferimenti Per l'ordine

No.: 39378

EAN: 4002888393782

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC linditalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150