

# FIREBOX T25

Disponibile con modulo wireless Wi-Fi 6 integrato opzionale  
Fino a 3,14 Gbps di velocità effettiva del firewall, 5 x porte a 1 Gb,  
10 VPN per uffici distaccati



## SICUREZZA DI LIVELLO ENTERPRISE PER PICCOLI UFFICI E UFFICI DOMESTICI

Le appliance tabletop WatchGuard Firebox T25 sono in grado di offrire una sicurezza di rete di livello enterprise anche agli ambienti retail e a quelli composti da tanti piccoli uffici o sedi decentrate. Queste appliance sono strumenti di sicurezza dalle dimensioni e dai costi contenuti che forniscono tutte le funzioni presenti nelle appliance UTM più avanzate di WatchGuard, incluse tutte le funzionalità di sicurezza quali anti-malware basato sull'IA, correlazione delle minacce e soluzioni basate su filtri DNS.

*"Uso WatchGuard da 14 anni e non ho mai avuto motivo di cambiare, perché è in costante evoluzione e offre tutto ciò che serve a me e ai miei clienti."*

*~ Jodi Gawf, Proprietario, Saje Network Systems*

### PROTEGGI LE TUE CONNESSIONI

WatchGuard Firebox T25 è un'appliance compatta che offre una sicurezza di livello superiore in qualsiasi ambiente di connessione degli utenti. Adatto soprattutto per piccoli uffici e uffici domestici, Firebox T25 è un concentrato di sicurezza dai costi contenuti in grado di fornire un completo set di soluzioni per la gestione delle minacce leader del settore. Questo pacchetto dal semplice utilizzo include gateway antivirus, filtro degli URL e dei contenuti, antispam, prevenzione delle intrusioni e controllo delle applicazioni.

### IMPLEMENTAZIONE RAPIDA E SEMPLICE

L'implementazione zero-touch consente di ridurre al minimo le operazioni di configurazione del Firebox per la connessione alla rete, il tutto senza dover uscire dall'ufficio. Un affidabile strumento di implementazione e configurazione basato su cloud viene fornito come dotazione standard delle appliance WatchGuard Firebox. Il personale in loco deve semplicemente collegare il dispositivo alla rete elettrica e a Internet, così l'appliance si accende e si connette automaticamente al cloud per ottenere tutte le impostazioni di configurazione.

### ARCHITETTURA UNIFIED SECURITY PLATFORM®

Il framework Unified Security Platform di WatchGuard è stato creato da zero per offrire una soluzione con un'unica console per il provisioning, l'implementazione, la gestione e il monitoraggio di un portafoglio integrato di soluzioni e servizi avanzati di sicurezza. Questo portafoglio completo di soluzioni per endpoint, autenticazione a più fattori, Wi-Fi e sicurezza di rete (comprese le appliance firewall Firebox) blocca i tentativi di individuazione e sfruttamento di sistemi vulnerabili, phishing, ransomware, intrusioni e malware avanzato per tutti gli utenti, gli ambienti e i dispositivi. La nostra architettura Unified Security Platform sostituisce il vecchio approccio frammentario alla sicurezza e consente di estendere le funzionalità di sicurezza a ogni ambiente informatico in cui opera l'azienda.

### OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE CON LA TECNOLOGIA SD-WAN

Con Firebox T25, l'ottimizzazione della rete non è mai stata così semplice. Grazie alla soluzione SD-WAN integrata, è possibile ridurre l'uso delle costose connessioni MPLS o cellulari e controllare il traffico direttamente dalle sedi più piccole, migliorando al contempo la resilienza e le prestazioni della rete.

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Cinque porte Gigabit Ethernet supportano le infrastrutture backbone di LAN ad alta velocità e le connessioni WAN Gigabit.
- Firebox T25-W compatibile con il Wi-Fi supporta lo standard Wi-Fi 6 802.11ax, garantendo una velocità maggiore agli utenti. Doppia radio simultanea da 5 GHz e 2,4 GHz
- Tutte le funzioni di logging e creazione di report sono incluse di serie, con oltre 100 dashboard e report, tra cui PCI e HIPAA.

## Firebox T25/ T25-W

### DATI TECNICI

#### VELOCITÀ EFFETTIVA <sup>1</sup>

UTM (scansione completa) <sup>2</sup>	403 Mbps
Firewall (IMIX)	900 Mbps
VPN (IMIX)	300 Mbps
Ispezione del contenuto HTTPS (abilitata IPS) <sup>3</sup>	216 Mbps
Antivirus	472 Mbps
NGFW (scansione completa)	525 Mbps
Firewall (UDP 1518)	3,14 Gbps
VPN (UDP 1518)	1,02 Gbps

#### CAPACITÀ

Interfacce 10/100/1000	5
Interfacce I/O	1 seriale/ 2 USB
Connessioni simultanee	1.300.000
Connessioni simultanee (proxy)	1.300.000
Nuove connessioni al secondo	16.000
VLAN	10
Licenze WSM (incl.)	0

#### TUNNEL VPN

VPN per uffici distaccati	10
VPN per dispositivi mobili	10

#### FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA

Firewall	Stateful packet inspection, decodifica TLS, firewall proxy
Proxy applicativi	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS e proxy esplicito
Protezione dalle minacce	Attacchi DoS, pacchetti frammentati e malformati, minacce combinate
Opzioni di filtraggio	Safe Search per browser, Google for Business

#### VPN

VPN da sito a sito	IKEv2, IPSec, tunnel basati su criteri e su routing, hub e spoke TLS
VPN per accesso remoto	IKEv2, IPSec, L2TP, TLS

#### VISIBILITÀ

Log e notifiche	WatchGuard Cloud e Dimension, Syslog, SNMP v2/v3
Reporting	WatchGuard cloud include oltre 100 report predefiniti, strumenti di riepilogo e visibilità di livello executive

#### CERTIFICAZIONI

Protezione dagli attacchi	In corso: CC, FIPS 140-2
Sicurezza	NRTL/CB
Rete	IPv6 Ready Gold (routing)
Controllo delle sostanze pericolose	WEEE, RoHS, REACH

#### RETE

SD-WAN	Failover multi-WAN, selezione dinamica del percorso, misurazione di instabilità/perdite/latenza
Routing dinamico	RIP, OSPF, BGP
Alta disponibilità	Attiva/passiva, attiva/attiva
QoS	802.1Q, DSCP, Precedenza IP
Gestione del traffico	Per criterio o applicazione
Assegnazione indirizzi IP	Statica, DHCP (server, client, relay), PPPoE, DynDNS
NAT	Statico, dinamico, 1:1, trasversale IPSec, basato su policy
Aggregazione link	802.3ad dinamica, statica, attiva/backup



#### SPECIFICHE DIMENSIONI E POTENZA

Dimensioni del prodotto (L x P x A)	8" x 8,5" x 1,7" (203,2 mm x 215,9 mm x 43,2 mm)
Peso del prodotto	T25: 1,94 lbs (0,88 kg) T25-W: 1,98 lbs (0,9 kg)
Dimensioni di spedizione (L x P x A)	12,1" x 10,2" x 7,2" (308 mm x 261 mm x 181 mm)
Peso di spedizione	4,1 lbs (1,86 kg)
Alimentazione	Autorilevante 100-240 VAC
Potenza assorbita	24 Watt
Tempo medio tra i guasti (MTBF)	1.101.388 hours

#### AMBIENTE

#### DI ESERCIZIO

#### STOCCAGGIO

Temperatura	Da 32 °F a 104 °F (Da 0 °C a 40 °C)	Da -13 °F a 167 °F (Da -25 °C a 75 °C)
Umidità relativa	Dal 10% a 85% senza condensazione	Dal 0% a 95% senza condensazione
Altitudine	Da 0 a 9.843 ft a 95 °F (Da 0 a 3.000 m a 35 °C)	Da 0 a 15.000 ft a 95 °F (Da 0 a 4.570 m a 35 °C)

## MASSIMA SICUREZZA A OGNI LIVELLO

Progettata in maniera esclusiva per essere la soluzione di sicurezza di rete più intelligente, veloce e potente del settore, WatchGuard assicura una difesa profonda contro malware, ransomware, botnet, cavalli di Troia, virus, download drive-by, phishing avanzati e molto altro ancora. I pacchetti Total e Basic della Security Suite sono disponibili su tutte le soluzioni Firebox.

	SUPPORTO	BASIC SECURITY	TOTAL SECURITY
Stateful Firewall	✓	✓	✓
VPN	✓	✓	✓
SD-WAN	✓	✓	✓
Portale di accesso*	✓	✓	✓
Servizio di prevenzione delle intrusioni (IPS)		✓	✓
Application Control		✓	✓
WebBlocker (filtro URL/contenuti)		✓	✓
spamBlocker (anti-Spam)		✓	✓
Gateway AntiVirus		✓	✓
Reputation Enabled Defense		✓	✓
Network Discovery		✓	✓
APT Blocker			✓
DNSWatch			✓
IntelligentAV**			✓
ThreatSync (XDR)			✓
EDR Core			5
Visibilità su cloud di WatchGuard Conservazione dei dati		1 Giorni	30 Giorni
Supporto	Standard (24 x 7)	Standard (24 x 7)	Gold (24 x 7)

Per informazioni dettagliate, rivolgiti al tuo rivenditore WatchGuard autorizzato o visita [www.watchguard.it](http://www.watchguard.it).

<sup>1</sup> Le velocità effettive vengono determinate utilizzando flussi multipli attraverso più porte e variano a seconda dell'ambiente e della configurazione. La velocità effettiva massima del firewall viene verificata tramite connessione diretta utilizzando frame UDP da 1518 byte con metodologia RFC 2544. Tutti i test vengono eseguiti su Fireware versione 12.6.

<sup>2</sup> La velocità effettiva UTM viene misurata utilizzando il traffico HTTP con antivirus, IPS e Application Control attivati e non tiene conto di tutti i servizi di sicurezza disponibili sul dispositivo.

<sup>3</sup> La velocità effettiva HTTPS viene misurata con la metodologia NetSecOPEN - risposta 256k con TLS1.2 AES256 + SHA-256.

\*Non disponibile su T20/T20-W, T25/T25-W, o T35-R. Total Security Suite richiesta per M270, M370, M470, M570, M670, FireboxV e Firebox Cloud

\*\*Non disponibile su Firebox T20/T20-W, T25/T25-W, o T35-R

Per la scelta del modello più adatto alla tua rete, contatta il tuo rivenditore WatchGuard oppure chiama direttamente WatchGuard Italia (800.911.938). Per accedere allo Strumento di dimensionamento, visita [www.watchguard.com/sizing](http://www.watchguard.com/sizing).