



Cavo adattatore da DisplayPort a VGA, 2m

No.: 41942

Collega un singolo dispositivo DisplayPort a un singolo display VGA con una risoluzione massima di 1920x1200@60Hz

Descrizione

- Collega un dispositivo dotato di DisplayPort a uno schermo o proiettore VGA
- Supporta risoluzioni fino a un massimo di 1920x1200@60Hz
- Supporta il mirroring video e le modalità desktop esteso
- Connessioni maschio-maschio per una connessione diretta e sicura
- Garanzia di 2 anni

Il cavo adattatore da Display Port a VGA è la soluzione perfetta per collegare i moderni dispositivi dotati di Display Port a vecchi display o proiettori VGA. Se si desidera collegare un PC, un laptop o un'altra sorgente Display Port a un monitor VGA, questo cavo adattatore garantisce una compatibilità perfetta e un'uscita video di alta qualità. Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200@60Hz, fornendo immagini chiare e dettagliate sia per uso professionale che personale.

Il cavo converte in modo affidabile i segnali digitali dalla Display Port alla VGA analogica, mantenendo l'integrità e la qualità del segnale video. È inoltre ideale per aggiungere un altro display alla configurazione, contribuendo ad ampliare lo spazio di lavoro sulla scrivania e a migliorare la produttività e le capacità di multitasking.

Il design plug-and-play garantisce un'installazione semplice e senza problemi, senza la necessità di driver o software aggiuntivi. Costruito con materiali di alta qualità per garantire la durata e le prestazioni di lunga durata, questo cavo è progettato per resistere all'uso quotidiano. Per le presentazioni aziendali, gli ambienti didattici o gli uffici domestici, il cavo adattatore da DisplayPort a VGA offre una tecnologia moderna con compatibilità con i display tradizionali.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: DisplayPort Maschio

Connettore B: VGA Maschio

Materiale dei Connettori:

DisplayPort: ABS

VGA: PVC

Placcatura dei Connettori: Placcato oro

Composizione dei Pin: Rame

Placcatura dei Pin: Placato oro

Dimensioni (ca.) LxPxA:

DisplayPort: 41.7x21.7x12.5mm [1.64x0.85x0.49in]

VGA: 45.3x33.8x15.7mm [1.78x1.33x0.62in]

Composizione del Cavo

Lunghezza: 2m [6.56ft]
Standard: VGA, DisplayPort 1.1
Colore: Nero
Tipo: Rotondo
Diametro della Guaina: 5mm [0.22in]
Materiale della Guaina: PVC
Materiale del Conduttore: Rame stagnato
Dimensione del Conduttore: 28AWG
Schermatura: Foglio di alluminio 100%

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 1.65Gbps
Risoluzione massima: 1920x1200@60Hz
Attenuazione nominale:
100MHz-450MHz 2.44-5.099dB
450MHz-8100MHz 5.094-32.906dB
Raggio minimo di curvatura: 60mm [2.36in]
Temperatura operativa: 0°C - 70°C [32°F - 158°F]
Temperatura di stoccaggio: -10°C - 85°C [14°F - 185°F]

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag
Garanzia [Anni]: 2
Conformità prodotto: CE, FCC, UKCA, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

Riferimenti per l'Ordine

No.: 41942
EAN: 4002888419420

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

41940 - 0.5m [1.64ft]
41941 - 1m [3.28ft]
41942 - 2m [6.56ft]
41943 - 3m [9.84ft]
41944 - 5m [16.40ft]

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790
Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com
Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH
C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741
RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150