

AXIS T8705 Video Decoder

Decodificatore video 1080p discreto con uscita HDMI

Il decodificatore video AXIS T8705 è piccolo e semplice da installare e consente di usare monitor digitali per visualizzare o collegarsi a video in diretta dalle telecamere di rete Axis. Ottimizzato per la decodifica di H.264 e Motion JPEG, AXIS T8705 può mostrare un numero limitato di sorgenti in sequenza e fino a 16 sorgenti video in vista multipla. AXIS T8705 offre una soluzione economica per la videosorveglianza dove i video in diretta possono essere visualizzati senza l'uso della connessione tramite PC.

> [Decodifica H.264 e Motion JPEG](#)

> [Uscita HDMI](#)

> [Sequenza e vista multipla](#)



AXIS T8705 Video Decoder

Video		Condizioni di immagazzinaggio	da -40 °C a 65 °C
Uscita video	Risoluzione: Da 1920x1080 HDTV 1080p a 160x90 Velocità di aggiornamento: fino a 60 Hz Visualizza: Vista sequenza o vista multipla fino a flussi 4x4	Approvazioni	EMC (decodificatore e alimentazione) EN 55032 Classe A, EN 55024, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A Sicurezza (alimentazione) IEC/EN/UL/J/AS/NZS 60950-1, EN 60065, AS/NZS 60065
Risoluzioni	Fino a 1920x1080 HDTV 1080p	Dimensioni	Decodificatore: 83 x 57 x 47 mm Decodificatore con staffa di montaggio monitor: 83 x 98 x 48 mm
Frequenza fotogrammi	Fino a 30/25 fps (60/50 Hz) con tutte le risoluzioni	Peso	Decodificatore: 100 g Alimentatore: 100 g
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) profili Baseline, Main e High Motion JPEG	Accessori inclusi	Guida all'installazione, staffa di supporto monitor, alimentatore
Rete		Accessori opzionali	AXIS PoE Active Splitter 5 V AF Per ulteriori accessori, visitare il sito axis.com
Sicurezza	Protezione mediante password, HTTPS ^a crittografia, controllo degli accessi di rete, autenticazione digest	Software di gestione video	AXIS Camera Station, Video Management Software dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis disponibili all'indirizzo axis.com/vms
Protocolli compatibili	IPv4, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP [®] , DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, SSH	Garanzia	Garanzia di 3 anni Axis e opzione di estensione AXIS Extended, per informazioni vedere axis.com/warranty
Integrazione del sistema		a. <i>Questo dispositivo viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per essere utilizzato con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com).</i>	
Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API)	API aperte per l'integrazione di software	Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	
Generale			
Alloggiamento	Alloggiamento in plastica Colore: nero NCS S 9000-B		
Alimentazione	5 V CC, max 5 W Pianificazione alimentazione		
Connettori	1 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 1 ingresso CC, jack di alimentazione cilindrica 5,5/2,1 mm 1 HDMI tipo A		
Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)		