



Splitter HDMI 18G, 8 Porte

No.: 38237

Distribuzione di un segnale HDMI® su otto schermi

Descrizione

- Invia un segnale HDMI® 2.0 su 8 monitor HDMI®
- Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz 4:4:4 con HDR
- Supporto HDCP 2.2
- Gestione dati EDID
- 2 anni di garanzia

Questo Splitter HDMI® 18G è una soluzione compatta e di alta qualità per la distribuzione di segnali HDMI® 2.0 18G da un unico dispositivo sorgente a più monitor. Con il supporto di risoluzioni fino a 4K 60Hz 4:4:4 8bit, questo splitter è la soluzione ideale in scenari retail, in strutture mediche o in esercizi commerciali pubblici per la riproduzione di segnali video su diversi monitor ad alte risoluzioni. Il supporto HDR (High Dynamic Range) aggiuntivo consente di visualizzare i contenuti video con una maggiore luminosità, con un contrasto più netto e con una gamma cromatica molto più ampia per ottenere colori altamente realistici.

Collegabile in cascata fino a tre livelli per grandi installazioni multi-schermo ad esempio in centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie o uffici di borsa.

Il supporto HDCP 2.2 esclude qualsiasi problema nella riproduzione di una vasta gamma di contenuti protetti con la connessione a dispositivi sorgente quali ricevitori satellitari, decoder, lettori Blu-Ray e mediaplayer 4K HDR, mentre la gestione dei dati EDID tramite dei selettori assicura la massima compatibilità con i monitor. Il design robusto e compatto permette di effettuare installazioni in luoghi nascosti e in spazi angusti, mentre il connettore a vite dell'alimentatore permette di assicurarlo all'unità impedendo che questo possa essere estratto accidentalmente.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: HDMI®
- Standard interfacce: HDMI® 2.0
- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio: Audio passante
- Supporto CEC: -
- Porte Audio separate: -

Interfaccia seriale: -

Caratteristiche speciali: Emulazione EDID

Connettori

Ingressi: 1 x HDMI® [Femmina]

Uscite: 8 x HDMI® [Femmina]

Controllo: -

Alimentatore: 5.5/2.1mm DC

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni [ca.] LxPxA: 243x102x16mm [9.57x4.02x0.63in]

Materiale: Metallo

Peso netto: 0.728kg [1.6lb]

Temperatura operativa: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]

Tasso di umidità: 20 - 90% RH [senza condensa]

Alimentazione: 12VDC 1A

Colore: Nero

Varie

Tipo di confezione: Scatola di cartone

Dimensioni confezione: 277x68x183mm [10.91x2.68x7.2in]

Peso complessivo: 0.913kg [2.01lb]

Garanzia [Anni]: 2

Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

Splitter HDMI®

Alimentatore Multi-country [UK, EU, US & AUS]

Manuale

Riferimenti per l'ordine

No.: 38237

EAN: 4002888382373

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona [VA] | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150