



Cavo di Rete Cat.5e U/UTP Grigio, 100m

No.: 48377

RJ45, M/M, 100MHz, Rame

Descrizione

Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45

Cat.5e U/UTP, PVC

Salva connettore integrato

Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale

10 anni di garanzia

Cavo di rete Cat.5e U/UTP PVC con supporto degli standard fino a 1GBase-T e una larghezza di banda fino a 100MHz, design snagless con salva connettore e contatti placcati oro.

Cavo Patch Cat.5e non schermato U/UTP. Grazie alla frequenza operativa fino a 100MHz e alla particolare conformazione dei parametri elettrofisici (NExT, FExT, FExT, ecc.), è in grado di supportare gli standard Gigabit Ethernet. Testato e realizzato rispettando le specifiche ISO/IEC 11801. Ogni cavo è confezionato singolarmente.

I connettori hanno una protezione per evitare danni accidentali durante l'uso. I pin sono placcati oro per mantenere il segnale sempre integro ed evitare la corrosione anche in ambienti critici.

Metrature disponibili: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: RJ45 Maschio

Connettore B: RJ45 Maschio

Materiale dei Connettori: Policarbonato

Placcatura dei Connettori: -

Composizione dei Pin: Lega di rame

Placcatura dei Pin: Placcato oro

Dimensioni [ca.] LxPxA: 11.6x22.8x8.3mm [0.46x0.90x0.33in]

Composizione del cavo

Lunghezza: 100m [328.08ft]

Colore: grigio

Tipo: Cat.5e

Diametro della Guaina: 4.8mm [0.19in]

Materiale della Guaina: PVC

Materiale del Conduttore: in rame

Dimensione del Conduttore: 26AWG

Schermatura: -

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 100MHz

Attenuazione nominale: 24dB/100m @100MHz
Raggio minimo di curvatura: 57mm [2.24in]
Temperatura operativa: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]
Temperatura di stoccaggio: -20°C - 75°C [-4°F - 167°F]

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag
Garanzia [Anni]: 10
Conformità prodotto: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Riferimenti per l'ordine

No.: 48377
EAN: 4002888483773

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

48360 - 0.3m [0.98ft]
48361 - 0.5m [1.64ft]
48362 - 1m [3.28ft]
48363 - 2m [6.56ft]
48364 - 3m [9.84ft]
48365 - 5m [16.44ft]
48366 - 7.5m [24.61ft]
48367 - 10m [32.81ft]
48368 - 15m [49.21ft]
48369 - 20m [65.62ft]
48370 - 30m [98.43ft]
48371 - 40m [131.23ft]
48372 - 50m [164.04ft]
48373 - 60m [196.85ft]
48374 - 70m [229.66ft]
48375 - 80m [262.67ft]
48376 - 90m [295.28ft]
48377 - 100m [328.08ft]

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona [VA] | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150