



Matrice HDMI 4K60, 4x4

No.: 38152

Commutazione tra 4 sorgenti 4K UHD su 4 display 4K UHD

Descrizione

- Connessione di fino a 4 sorgenti 4K a 4 schermi 4K in qualsiasi combinazione
- Supporta risoluzioni video fino a 4K@60Hz 4:4:4 8bit
- Gestione tramite pulsanti, telecomando IR e Web Gui per un controllo flessibile
- Gestione EDID per le migliori performance video
- 2 anni di garanzia

Matrice per la distribuzione di contenuti da più sorgenti su più display in qualsiasi configurazione.

Questa matrice HDMI® 4K60 supporta la connessione di fino a 4 sorgenti HDMI® come PC, media player, ecc a 4 schermi.

Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz per visualizzare contenuti di alta qualità - la soluzione ideale per applicazioni multimediali, digital signage, esercizi commerciali e sale conferenze.

La matrice può essere controllata in diverse modalità, tramite i pulsanti sul pannello frontale, le porte IR aggiungendo le varie prolunghe incluse.

Kit di montaggio per installazioni in armadi rack AV.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI®
- Standard interfaccia: HDMI® 2.0
- Larghezza di banda supportata: 18 Gbps
- Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio: Audio Pass-through
- Supporto IR: 30-60kHz
- Supporto CEC: -
- Interfaccia seriale: -
- Schermo LCD / LED: -
- Controllo: IR, Pulsante
- Funzioni Particolari: Gestione EDID

Connettori

- Ingressi: 4 x HDMI® [Femmina]
- Uscite: 4 x HDMI® [Femmina]
- Controllo: RS232 [Femmina], 3.5mm [Femmina]

Alimentazione: 5.5/2.1mm DC socket

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni LxAxP: 220x105x19mm [8.66x4.13x0.75in]

Materiale: Metallo

Peso netto: 0.535kg [1.18lb]

Temperatura operativa: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]

Umidità: 20 - 90% RH [senza condensa]

Consumo: 12VDC 2.5A

Colore: Nero

Varie

Tipo di confezione: Scatola di Cartone

Dimensioni Confezione: 301x61x235mm [11.85x2.4x9.25in]

Peso Lordo: 1.35kg [2.98lb]

Garanzia [anni]: 2

Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS, REACH e California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

Matrix HDMI®

Telecomando IR

Cavo Seriale

Kit di Montaggio

Alimentatore Multi-Country [EU, UK, US & AUS]

Manuale Lindy

Informazioni commerciali

No. 38152

EAN: 4002888381529

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150