



DST-Mx Duo, Mini Docking Station per Laptop/MacBook USB-C con Supporto 4K su Doppio Display & Ricarica Pass-Through 100W

No.: 43360

2x HDMI® 4K, PD 3.0 100W, USB 3.2 Gen 1, Gigabit Ethernet, Audio

Descrizione

Aggiunge un doppio display HDMI® 4K 3840x2160 ai PC Windows e Apple (compresa la serie M di Apple)
Fornisce 2 porte USB di Tipo A e 1 porta USB di Tipo C (5Gbps), Gigabit Ethernet e una porta audio combo
Software-based Silicon solution per collegare i display a qualsiasi computer con supporto USB (driver richiesti)
USB Power Delivery (3.0, 100W) per ricaricare il laptop mentre si utilizza la mini-docking station
2 anni di garanzia

DST-Mx Duo di Lindy è una soluzione eccellente per connettere il vostro laptop o MacBook (compresi la serie M di Apple) a diverse periferiche. Parte della gamma di docking station per laptop Lindy, questo prodotto è stato progettato per gli utenti Mac. Massimizza la produttività di tutti i creativi, offrendo una superficie estesa dello schermo con qualità Ultra HD e un trasferimento dati SuperSpeed per tutte le periferiche USB. Realizzata in alluminio, questa docking station è affidabile e compatta, perfetta per i viaggi.

Extended Displays

A differenza di altre docking station, DST-Mx Duo è in grado di supportare due display esterni con risoluzione 4K con il vostro MacBook. Questo grazie al supporto della docking per MST (Multi Stream Transport) per Mac. Sono presenti due porte HDMI®, una con capacità a 60Hz e l'altra a 30Hz. È sufficiente collegare gli schermi HDMI® e la docking station fornirà la risoluzione Ultra HD attraverso un'unica connessione USB-C.

Versatile

Questa docking station fornisce tutte le porte necessarie per un flusso di lavoro produttivo: utilizza un singolo cavo USB 3.2 di tipo C per collegare fino a due schermi HDMI® 4K, fornisce una connessione Gigabit Ethernet, porte USB di tipo A Superspeed 5Gbps e un jack audio per cuffie da 3.5mm.

Ricarica Pass-through

Grazie alla porta PD 3.0 integrata, è possibile collegare l'alimentatore USB-C alla docking station e utilizzare una ricarica pass-through fino a 100W (a seconda delle capacità dell'alimentatore). In questo modo è possibile ricaricare il dispositivo mentre si lavora senza dover utilizzare altre porte, aumentando così il potenziale di connettività per altre periferiche e accessori.

Facile da usare

Per questa docking station è necessario installare un software. Scaricatelo direttamente dalla pagina del prodotto, collegate la docking station al vostro dispositivo e il gioco è fatto.

Dettagli Tecnici

Specifiche

Interfacce: USB Tipo C to 2x HDMI® / 2x USB Tipo A / 1x USB Tipo C / 1x RJ45 / 1x Audio 3.5mm [combo]
Larghezza di banda supportata: HDMI® 1.4 con 10.8Gbps, HDMI® 2.0 con 18Gbps, USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
(5Gbps), Gigabit LAN [10/100/100Mbps]

Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@60Hz

Risoluzione massima in uscita:

Singolo display: 4K 60Hz

Doppio display: 1x 4K60Hz, 1x 4K30Hz

Chipset: SM768, ANX7518, 2xVL817, AX88179A, HS-100B, IM2600

Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C Thunderbolt e DisplayPort Alternate /Mode. Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.

Power Delivery: PD 3.0 fino a 100W [20V 5A]

Supporto HDCP: HDCP 2.2

Supporto Audio: Supporto per la frequenza di campionamento audio 48/44.1kHz

Porte Audio separate: 1 porta Audio Combo 3.5mm

Caratteristiche speciali: La porta USB Tipo C Femmina supporta alimentazione e dati, 2 x porta per Battery Charging 1.2, soluzione in silicone Software-based per collegare i display a qualsiasi computer che supporti l'USB, compatibile con Windows e MacOS; MST doppio display per Apple [compresa la serie "M"]

Connettori

Ingressi: 1 x USB Tipo C [Maschio]

Uscite: 2x HDMI® [Femmina], 1x RJ45 [Femmina], 2x USB Tipo A [Femmina], 1x USB Tipo C [Femmina] / 1x Audio 3.5mm [Femmina]

Alimentatore: 1 porta USB Tipo C [Femmina] PD

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni LxAxP: 140x65x20mm [5.51x2.56x0.79in]

Lunghezza del cavo: 0.25m [0.82ft]

Materiale: Alluminio, ABS [copertura porta RJ45]

Peso netto: 0.2kg [0.44lb]

Temperatura operativa: -20°C - 40°C [-4°F - 104°F]

Temperatura di stoccaggio: -40 °C - 80°C [-40°F - 176°F]

Tasso di umidità: 5 - 90% RH [senza condensa]

Alimentazione: 15W

Colore: argento, bianco

Varie

Tipo di confezione: Scatola di Cartone

Dimensioni confezione: 207x137x38mm [8.15x5.39x1.5in]

Peso complessivo: 0.3kg [0.66lb]

Garanzia [Anni]: 2

Conformità Prodotto: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenuto Della Confezione

Docking Station per Laptop USB-C

Manuale Lindy

Riferimenti Per l'Ordine

No.: 43360

EAN: 4002888433600

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedioni 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC linditalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150