



Hub e Convertitore Gigabit Ethernet USB 3.2 Gen 2 Tipo C

No.: 43422

Hub USB a 3 porte con porta Gigabit Ethernet per computer con USB tipo C

Descrizione

Connette un computer dotato di USB 3.2 tipo C o tipo A a una rete Gigabit Ethernet

Fornisce due porte USB 3.2/3.1 Gen 2 Tipo A et una USB de Tipo C

Velocità di trasferimento USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed fino a 10Gbps

Supporta modalità 10/100/1000BASE-T, full e half duplex

2 anni di garanzia

Il Lindy USB 3.2 Gen 2 Hub & Gigabit Ethernet Converter consente agli utenti di collegare comodamente un laptop, un ultrabook o un tablet a una rete Gigabit Ethernet tramite una porta USB di tipo C e fornisce inoltre due porte aggiuntive per dispositivi USB di tipo A e una USB di tipo C. Come parte della specifica USB 3.2 Gen 2, la larghezza di banda di 10 Gbps garantisce trasferimenti di dati rapidissimi tra dispositivi host e di archiviazione di massa. Questo hub è inoltre retrocompatibile con USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 e USB 2.0.

— Grazie al design compatto e leggero l'Hub e Convertitore Ethernet USB 3.2 è particolarmente pratico da trasportare ed essendo alimentato solo da Bus USB non richiede alimentatori esterni.

Informazioni sullo standard USB 3.0, 3.1 & 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Specifiche

Interfacce: USB Tipo C a RJ45 & 2x USB Tipo A & 1x USB Tipo C

Standard interfacce: USB 3.2 / 3.1 Gen 2, Gigabit LAN

Larghezza di banda supportata: 10Gbps (USB), 10/100/1000Mbps (LAN)

Chipset: RTL8153 (LAN), GL3590 (Hub)

Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C/Thunderbolt

Power Delivery: -

Caratteristiche speciali: Supporta Wake on LAN (WoL), funzione pass-though del MAC Address

Connettori

Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)

Uscite: 1 x RJ45 (Femmina), 2 x USB Tipo A (Femmina), 1 x USB Tipo C (Femmina)

Alimentatore: Bus-powered

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni LxAxP: 95x26.4x10.95mm [3.74x1.03x0.43in]

Lunghezza del cavo: 150mm [5.9in]

Materiale: Alluminio, lati in plastica

Peso netto: 0.034kg [0.075lb]

Temperatura operativa: -25°C - 40°C [77°F -104°F]

Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C [-13°F - 185°F]

Tasso di umidità: 60 - 95% RH [senza condensa]

Alimentazione: -

Colore: Grigio

Varie

Tipo di confezione: Polybag

Dimensioni confezione: 174x20x194mm [6.85x0.79x7.64in]

Peso complessivo: 0.05kg [0.11lb]

Garanzia [Anni]: 2

Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenuto Della Confezione

Hub & Converter USB 3.2 Gigabit Ethernet

Riferimenti per l'ordine

No.: 43422

EAN: 4002888434225

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150