



## Cavo adattatore da Display Port a HDMI 4K30Hz, 3m

No.: 36923

Collega un singolo dispositivo DisplayPort a un singolo display HDMI® con una risoluzione massima di 3840x2160@30Hz

### Descrizione

- Connessione di una sorgente DisplayPort ad un display o proiettore HDMI® 4K UHD
- Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@30Hz
- Supporta le modalità video mirroring e desktop esteso
- Audio passante se supportato dai dispositivi connessi
- 2 anni di garanzia

Migliorate la vostra esperienza visiva con il cavo adattatore Lindy da DisplayPort a HDMI®. Perfetto per collegare il PC o il laptop dotato di DisplayPort a un display HDMI®, questo cavo offre una risoluzione 4K UHD fino a 3840x2160 30Hz, garantendo una qualità video cristallina. Sia che si tratti di ampliare lo spazio di lavoro sul desktop per aumentare la produttività o di configurare un display ad alta definizione per la casa o l'ufficio, il cavo adattatore Lindy da DisplayPort a HDMI® è la soluzione ideale.

Questo cavo adattatore supporta anche l'audio 7.1 non compresso e formati audio avanzati come DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD.

Nota: l'uscita audio su HDMI® dipende dal supporto della scheda grafica per l'uscita audio tramite DisplayPort. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

- Connettore A: DisplayPort Maschio
- Connettore B: HDMI® Tipo A Maschio
- Materiale dei Connettori:

DisplayPort: PVC

HDMI®: ABS

Placcatura dei Connettori: Placcato oro

Composizione dei Pin: Rame

Placcatura dei Pin: Placato oro

Dimensioni [ca.] LxPxA:

DisplayPort: 37.6x21x12.3mm [1.48x0.83x0.48in]

HDMI®: 45x21.8x12.4mm [1.78x0.86x0.49in]

**Composizione del cavo**

Lunghezza: 3m [9.84ft]  
Standard: HDMI®, DisplayPort 1.2  
Colore: Nero  
Tipo: Rotondo  
Diametro della Guaina: 5.0mm [0.20in]  
Materiale della Guaina: PVC  
Materiale del Conduttore: Rame  
Dimensione del Conduttore: 28AWG  
Schermatura: maglia in alluminio 85%

**Specifiche**

Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps  
Risoluzione massima: 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit  
Attenuazione nominale: -  
Raggio minimo di curvatura: 50mm [1.97in]  
Temperatura operativa: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]  
Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]

**Varie**

Tipo di imballaggio: Polybag  
Garanzia [Anni]: 2  
Conformità prodotto: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

**Riferimenti per l'ordine**

No.: 36923  
EAN: 4002888369237

**Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze**

36920 - 0.5m [1.64ft]  
36921 - 1m [3.28ft]  
36922 - 2m [6.56ft]  
36923 - 3m [9.84ft]  
36924 - 5m [16.40ft]

**© LINDY 2026**

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150