

Gigaset N530 IP PRO + C600H

Il bundle composto dalla cella N530 IP PRO e dal portatile C600H è il pacchetto di comunicazione ideale per le piccole imprese



Gigaset N530 IP PRO consente una telefonia cordless per 8 utenti contemporaneamente. Tutte le chiamate sono protette da SRTP/TLS e le chiamate interne sono gratuite. La cella Gigaset N530 IP PRO è compatibile con numerosi sistemi telefonici on-premise e cloud. Gigaset C600H colpisce per la perfetta ergonomia, le numerose funzioni e il massimo comfort. Rispettando i più alti standard di qualità Gigaset, la navigazione è intuitiva. I tasti grandi e la tastiera retroilluminata rendono il C600H il compagno perfetto per il tuo lavoro quotidiano.

Entrambi i prodotti possono essere configurati in modo semplice e pratico tramite auto-provisioning.

Caratteristiche principali N530 IP

- Sistema mono cella
- Gestisce fino a 8 portatili / account SIP e fino a 8 chiamate in parallelo
- Chiamate interne gratuite
- Possibilità di assegnare più account / linee a ciascun portatile
- Rubrica centralizzata: fino a 500 voci
- Configurazione professionale zero-touch tramite auto-provisioning
- Crittografia end-to-end della segnalazione e della voce
- Aggiornamento software over-the-air (SUOTA)
- LED di stato e pulsante per registrazione, ricerca portatili e reset
- Alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet)

Caratteristiche principali C600H

- Design elegante e senza tempo
- Display a colori TFT da 2,2" per una leggibilità ottimale
- Funzione vivavoce
- Connessione cuffie
- Due tasti display per funzioni importanti
- Rubrica fino a 200 voci
- Interfaccia utente intuitiva per un utilizzo semplice
- Cifre grandi per la composizione
- Compatibile con apparecchi acustici
- Clip da cintura rimovibile

Gigaset

Specifiche tecniche N530 IP PRO

Pulsante stazione base	Aspetto	Pulsante illuminato con indicazione di stato
	Funzioni	- Registrazione portatili - Paging per trovare i portatili e mostrare l'indirizzo IP direttamente sul portatile associato - Reset
Audio	Codec	- G.711 a-law - G.711 u-law - G.722 - G.729a
Rubrica telefonica	Contatti centralizzati	- Rubrica fino a 500 voci 3 numeri di telefono per ogni voce - Ogni voce contiene nome e cognome - I numeri possono essere categorizzati come ufficio, cellulare e casa - Numero telefonico modificabile: modifica, salvataggio e cancellazione - Elenco telefonico modificabile: copia, salvataggio e cancellazione - Ricerca istantanea nell'elenco per nome o numero - Importazione dei contatti
	Elenchi online	- Elenchi XML - Elenchi XSI (BroadSoft)
	Elenco chiamate	- Fino a 50 voci - I numeri possono essere salvati dalla lista chiamate - Elenco chiamate con numero (CLIP/CNIP) e data / ora per tutte le chiamate, in uscita, in entrata o perse
Telefonia	Dispositivi telefonici	- Aggiunta e gestione di un massimo di 8 dispositivi DECT - Dettagli portatile: nome (modificabile), assegnazione numero interno e sostituzione portatile
	Repeater	Estensione della copertura DECT con un massimo di 6 repeater
	Funzioni	- Visualizzazione del nome di ciascun dispositivo telefonico (modificabile) - Visualizzazione messaggi (MWI) (configurabile) - Assegnazione del numero per le chiamate in uscita e in entrata - Numeri interni configurabili
	VoIP	- Fino a 8 account SIP - Assegnazione individuale degli account SIP ai portatili - SIP (RFC 3261, RFC 2396, RFC 2976) - DTMF (SIP INFO, RFC 2833, in-band)
	DECT	8 chiamate simultanee
Segnalazioni & indicazioni sul display	CLIP e CNIP	Visualizzazione del numero e del nome per chiamate in entrata, uscita, perse e numeri selezionati
Alimentazione	Alimentatore	- Alimentatore di rete - Power over Ethernet: PoE IEEE 802.3af classe 1

Connettività	Frequenza	• 1880 - 1900 MHz (Europa) • 1910 - 1930 MHz (America Latina) • 1910 - 1920 MHz (Brasile) • 1880 MHz - 1895 MHz (Sud-est asiatico / Taiwan)
	Connessione LAN	• Ethernet RJ45 10/100 Mbps
	Ripetitore	• Estensione della copertura con Gigaset Repeater HX

Compatibilità	Standard	• DECT EN 300 175-x • GAP / profilo di accesso comune specifico del fornitore per cordless e wireless • Copertura DECT fino a 50 m (interno) e 300 m (esterno) • Supporto di 120 canali DECT
---------------	----------	---

Tipologia d'uso	Da scrivania	• Sì
	Montaggio a parete	• Sì

Normative – Specifiche	Approvazioni	• CE
	Classe di protezione	• IP20

Funzioni di chiamata	Funzionalità	• Deviazione chiamata: CFU, CFNR, CFB • Deviazione chiamata (RFC 5589) • Trasferimento chiamata: con e senza consultazione, cieco • Attesa, risposta e ripresa chiamata • Chiamata in attesa, inoltro, attesa, scambio, conferenza (con consultazione o ad hoc), inoltro (con o senza consultazione) • Deviazione temporizzata • Attesa chiamata attivabile / disattivabile per ciascun dispositivo • Visualizzazione chiamate perse / nuovi messaggi; il servizio è attivabile / disattivabile
	Funzioni di composizione	• Deviazione chiamate • Deviazione attivabile / disattivabile (sempre, occupato, mancata risposta) • Regole di deviazione visualizzabili sul display (configurabile)
	Prefissi	• Codice d'area e prefisso modificabili • È possibile aggiungere prefissi ai numeri in uscita (attivabile / disattivabile) • Codice d'area (prefisso internazionale e codice d'area) • I codici paese sono selezionabili in fase di configurazione
	Regole di composizione	• Gestione e configurazione delle regole di composizione • Ricerca per numero / commento • Inserimento numero / commento • Uso di prefissi • Attivazione / disattivazione delle regole di composizione
	Chiamate simultanee	• 8 chiamate esterne simultanee
	Conferenza	• Fino a 3 partecipanti
	Procedura di composizione	• DTMF (SIP INFO, RFC 4733, In-Band) • Composizione multifrequenza (DTMF)
	Richiamata	• Possibilità di chiamata diretta da lista chiamate

Menù	Operatività	• Configurazione intuitiva tramite browser web • Navigazione intuitiva • Menu in diverse lingue: ENG, FRA, ESP, ITA, GER, POL, RUS, CZE, GRC, PRT, NLD e TUR
Copertura	DECT	• Esterno: fino a 300 m; interno: fino a 50 m
	Estensione copertura	• Con Gigaset Repeater HX
Uso di più portatili	Numero portatili	• Fino a 8 portatili Gigaset DECT registrabili • Maggiori info sui portatili associabili su wiki.gigaset.com
	Chiamate interne	• Chiamate interne gratuite • Assegnazione del numero e nome interno a ciascun portatile • Consultazione interna • Trasferimento di chiamate provenienti dall'esterno ad un portatile interno
Configurazione via browser	Operatività	• Configurazione intuitiva per l'amministratore • Auto-provisioning tramite: ◦ MAC ◦ file XML • Aggiornamento / downgrade firmware • Backup e ripristino • Log su server syslog esterni
Specifiche di rete	LAN	• Ethernet RJ45 1000 Mbps • Porta LAN 10/100/1000 Base-T Auto MDI/MDIX (802.3/u/ab) • IPv4: statico e dinamico • Supporto alla maschera di sottorete • Gateway standard • Supporto al DNS preferito e alternativo
	Rete	• SNTP • DNS SRV-RR (RFC 2782) • VLAN (IEEE 802.1q), VLAN identifier (LAN), VLAN priority (LAN) • 802.1x, Link Layer Discovery Protocol (LLDP) • Funzionamento su router con assegnazione automatica dell'indirizzo (DHCP) • DHCP Option: 60, 114, 120 • DHCPv4 (RFC 2131) • SIP (RFC 3261, RFC 2543, RFC 2396) • SDP (Session Description Protocol, RFC 4566, RFC 3264, RFC 3555) • RTP (RFC 3551, RFC 3555, RFC 2833) • SRTP • HTTP • HTTPS
	Standard di rete	• IPv4 (RFC 0791) • DNS SVR (Domain Name System) • TCP, UDP
	Sicurezza	• TLS 1.1 / 1.2 / 1.3 per HTTPS e SIP, SIP over TLS • SRTP (RFC 3711), TLS (RFC 5246), SIP over TLS • Accettare / attivare / disattivare tutti i certificati • Visualizzazione nome e tipo certificato

		• Gestione certificati: visualizza, rimuovi, importa • Supporto certificato client (possibilità di caricare il certificato e la chiave privata) • Autenticazione HTTP (HTTP digest username, HTTP digest password) • HTTPS (Server / Client) • Accesso web sicuro (HTTPS) al device manager
	Qualità del servizio (QoS)	• Classe di Servizio (CoS) • Gestione della larghezza di banda per dare priorità ai servizi • QoS (RFC 2474, RFC 2475) • SIP ToS, Diffserv • RTP ToS, Diffserv • Supporto al Differentiated Services Code Point (DSCP) • IEEE 802.1q • Priorità basata sulla porta LAN (IEEE 802.1p), priorità basata sull'applicazione sulla porta WAN • Tagging VLAN IEEE 802.1Q
	Provisioning	• Auto-provisioning tramite HTTP / HTTPS • Auto-provisioning tramite MAC address e file di configurazione XML • Backup e ripristino • Upgrade / downgrade firmware • Server dati (URL) configurabile • Provisioning manuale
	Manutenzione e servizio	• Aggiornamenti firmware via web • Backup / ripristino • Log degli eventi: locale e syslog • Tracciamento PCAP

Efficienza energetica	Consumo	• Consumo energetico 1,9W: in quanto apparecchiatura di rete con elevata disponibilità di rete, questo dispositivo HiNA soddisfa il requisito di ecodesign (UE) 2023/826 relativo al consumo energetico inferiore a 7W. • L'utilizzo previsto è la telefonia VoIP, le chiamate di emergenza e i servizi online XHTML. Per garantire queste funzionalità senza ritardi, il dispositivo non dispone di gestione energetica né di modalità standby. Questo potrebbe comportare un aumento del consumo energetico.
-----------------------	---------	---

Dimensioni e peso	Base	• 105 x 132 x 46 mm (A x L x P) • Peso: ca. 146 g
-------------------	------	--

Informazioni ordine	Colore	• Bianco
---------------------	--------	--

Gigaset

Specifiche tecniche C600H

Audio	Qualità	Qualità audio e volume di prima classe, anche in vivavoce
	Funzione vivavoce	Funzione vivavoce sul cordless
	Profili acustici	Due profili acustici per un'ottima udibilità (alto/basso)
	Suonerie	Uscita suoneria regolabile in 5 livelli
	Hearing Aid Compatible (HAC)	Compatibile con apparecchi acustici (HAC)

Display	Dimensione (pollici)	2,2"
	Dimensione (A x L)	44 x 35 mm
	Risoluzione	220 x 176 pixel
	Tipo	Display a colori TFT
	Colori	64000
	Illuminazione	Retroilluminazione display con schemi di colore regolabili (nero o bianco)
	Proprietà	- Migliore leggibilità - Contrasto elevato

Tastiera	Tasti	- Tastiera ergonomica in materiale di alta qualità - Tasto di navigazione a 5 direzioni
	Illuminazione	- Tastiera e tasto di navigazione retroilluminate: ambra - Tasto sollevamento/riaggancio illuminato, incluso vivavoce
	Operazioni	- Composizione diretta dalla lista chiamate - Operazione sicura grazie ai grandi tasti individuali
	Funzioni	- Due tasti display liberamente assegnabili per funzioni frequenti - Assegnazione dei tasti display tenendo premuto a lungo - Tasti di composizione veloce programmabili (2-9) - Funzione flash tramite tasto "0" - Tempi di flash regolabili - Blocco tastiera on/off tramite tasto # - Suoneria on/off tramite tasto *

Funzioni	Sveglia	Sveglia con melodia regolabile e funzione snooze
	Chiamata diretta	Consente di comporre un numero preimpostato premendo un tasto
	Calendario	- Calendario con panoramica mensile e pianificatore appuntamenti: 30 appuntamenti con testo e suoneria separata - Promemoria compleanno per ciascuna voce in rubrica

Segnalazioni e indicazioni a display	Modalità Jumbo	Font grande durante la composizione
	Salvaschermo	Orologio analogico o digitale
	CLIP	Visualizzazione numero o nome (CLIP/CNIP)
	Chiamate in arrivo	- Animazione chiamata sul display - Tasto sul cordless lampeggiante - Sostituzione nome dalla rubrica
	Chiamate perse	Visualizzazione LED per chiamate perse e accesso comodo alla lista messaggi (LED lampeggiante attivabile/disattivabile)
	Modalità inattiva	Visualizzazione data e ora

Gigaset

		• Indicatore di campo e carica batteria • Funzioni tasti display • Visualizzazione nuovi messaggi
	In conversazione	• Durata chiamata
	Nome portatile	• Nome cordless modificabile • Nome stazione base modificabile
	Suonerie	• 5 livelli di volume + OFF + crescendo • 18 melodie nel cordless • Suonerie regolabili singolarmente per chiamate esterne, interne e VIP
	Toni di avviso	• Avviso quando si esce dall'area di copertura della base • Toni di indicazione (es. click tasto o batteria quasi scarica)
	Melodia di attesa	• Melodia di attesa, es. per consultazione (Dipende dalla base)

Rubrica	Contatti	• Fino a 200 voci • Nome • Cognome • Numero telefono privato, mobile, ufficio • Melodia VIP • Compleanno/anniversario
---------	----------	--

Protezione chiamate	Chiamate anonime	• Chiamate senza CLIP visualizzate solo visivamente
	Solo contatti	• Solo contatti noti sono accettati
	Modalità giorno/notte	• Disattivazione suoneria temporizzata, eccetto contatti VIP

Funzioni di composizione	Richiamata	• Composizione diretta dalla lista chiamate • Richiamata ultimi 20 numeri
	Funzioni	• Preparazione chiamata (inserimento numero prima della composizione effettiva) con possibilità di correzione • Supporto prefissi
	Modalità di composizione chiamata	• Composizione multifrequenza (DTMF) • Composizione a impulsi (IWV)

Menù	Operazioni	• Navigazione intuitiva del menu per un uso semplice • Navigazione comoda del menu in diverse lingue (ENG, FRA, ESP, ITA, GER, POL, TUR, ecc.) • Funzionamento semplice tramite simboli colorati, testi di menu e tasti del display
	Presentazione	• Menu principale chiaro con sei icone per schermata

Liste chiamate perse e registri chiamate	Lista chiamate	• Lista chiamate con numero di telefono (CLIP/CNIP) e data/ora per tutte le chiamate (60 voci) in uscita, entrata e perse
	Composizione diretta	• Composizione diretta dalla lista chiamate

Alimentazione	Tempo di conversazione	• Fino a 17 ore
	Tempo di standby	• Fino a 320 ore
	Batterie	• 2x AAA
	Backup dati	• Data e ora salvate in caso di interruzione di corrente
	Alimentatore	• Base di ricarica con alimentatore a spina 230V

Gigaset

Compatibilità	Standard	• DECT • GAP • DECT CAT-iq 2.1
Connettività	Cuffie	• Jack da 3.5mm
Specifiche tecniche e alimentazione	Classe di protezione	• IP20
Dimensioni e peso	Portatile	• Dimensioni: 161 x 52 x 26 mm (A x L x P) • Peso: ca. 115g
Informazioni per l'ordine	Colore	• Antracite - Nero

Contenuto del bundle e codice articolo

- Monocella N530 IP PRO
- Portatile C600H
- I prodotti verranno spediti in un unico cartone marrone, comprensivo di caricabatterie, alimentatori, 2 batterie AAA NiMh per C600H, cavo LAN e foglio informativo sulla sicurezza
- Codice prodotto: S30852-H3217-R103
- EAN: 4255781907758

Pubblicato da Gigaset Technologies GmbH. Tutti i diritti, le opzioni di consegna e le modifiche alla tecnologia e al design sono riservati.

I nomi dei prodotti utilizzati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Gigaset declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti.

Versione 13.11.2025
Datasheet

Gigaset