



## Switch HDMI 18G 3 porte

No.: 38232

Seleziona quale delle 3 sorgenti 4K@60Hz collegabili visualizzare su un singolo schermo

### Descrizione

Consente di scegliere una fra 3 sorgenti 4K@60Hz da visualizzare su un singolo schermo  
Supporta risoluzioni 18G fino a 4K@60Hz, con supporto addizionale per HDR  
Controllo flessibile tramite pulsante, telecomando IR e funzione auto-switching  
Design compatto e minimalista per non distrarre dallo schermo o installazione  
2 anni di garanzia  
Gli switch HDMI® sono soluzioni affidabili per controllare e selezionare sorgenti HDMI® multiple trasmettendo poi il segnale ad un singolo schermo.

Lo Switch HDMI® 18G 3 porte Lindy è una scelta compatta e di alta qualità per commutare senza sforzo fra 3 sorgenti HDMI® connesse ad un display unico.

Il supporto per segnali HDMI® a 18G permette a questo switch di trasmettere immagini dettagliate a risoluzioni 4K Ultra HD, mentre il supporto addizionale per segnali HDR assicura contenuti con contrasto migliorato e profondità colore aumentata. Questo switch è il complemento perfetto per un'installazione residenziale di alto livello, accattivanti installazioni digital signage in ambiente retail o per presentazioni coinvolgenti. Il supporto per la codifica HDCP 2.2 assicura la completa compatibilità con un'ampissima gamma di contenuti 4K provenienti da diverse sorgenti inclusi ricevitore satellitari, lettori Blu-Ray e media player 4K HDR.

Questo switch fornisce anche diverse semplici opzioni di commutazione per l'utente: via telecomando IR (incluso) o tramite un pulsante sull'unità principale. Lo switch include anche una funzione di riconoscimento della sorgente HDMI® attiva e conseguente selezione della stessa; ciò fornisce una pratica alternativa di selezione quando il dispositivo sia installato non in vista.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

Interfacce AV: HDMI®  
Standard interfacce: HDMI® 2.0  
Larghezza di banda supportata: 18Gbps  
Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit  
Supporto HDCP: HDCP 2.2

Supporto Audio: Audio Pass-through

Porte Audio separate: -

Supporto IR: 38kHz

Supporto CEC: Sì

Interfaccia seriale: -

Caratteristiche speciali: Supporto HDR10 & Dolby Vision

#### Connettori

Ingressi: 3 x HDMI® Type A [Femmina]

Uscite: HDMI® Type A [Femmina]

Controllo: -

Alimentatore: Micro-B [Femmina]

#### Caratteristiche Fisiche

Dimensioni [ca.] LxPxH: 116x23x52mm [4.57x0.91x2.05in]

Materiale: Metallo

Peso netto: 0.28kg [0.62lb]

Temperatura operativa: 0°C - 70°C [32°F - 158°F]

Temperatura di stoccaggio: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]

Tasso di umidità: 5 - 90% RH [senza condensa]

Alimentazione: 5VDC 1A

Colore: Nero

#### Varie

Tipo di confezione: Scatola di cartone

Dimensioni confezione: 190x60x145mm [7.48x2.36x5.71in]

Peso complessivo: 0.41kg [0.9lb]

Garanzia [Anni]: 2

Conformità prodotto: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

#### Contenuto Della Confezione

Switch HDMI® 3 porte

Alimentatore Multi-country[UK, EU, US & AUS] a Micro-B

Telecomando e batteria CR2025L

Manuale Lindy

#### Riferimenti per l'ordine

No.: 38232

EAN: 4002888382328

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC linditalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150