

AXIS V5925 PTZ Camera

Telecamera PTZ HDTV 1080p di qualità broadcast

AXIS V5925 combina un'eccellente qualità d'immagine con un controllo PTZ fluido e audio di qualità da studio per trasmissioni professionali e streaming in diretta. È compatibile con molti sistemi di controllo grazie a VISCA e VISCA over IP, consentendo una facile integrazione con le installazioni AV esistenti. Le funzionalità di sicurezza avanzate come il firmware firmato e l'avvio sicuro garantiscono l'integrità e l'autenticità del firmware. Inoltre, AXIS Zipstream con H.264 e H.265 riduce significativamente i requisiti di spazio di archiviazione e larghezza di banda senza compromettere la qualità d'immagine.

- > **HDTV 1080p a 60 fps e zoom ottico 30x**
- > **Audio di alta qualità con ingressi XLR**
- > **Supporto VISCA e VISCA over IP**
- > **Versione di prova di 3 mesi di Camstreamer inclusa**
- > **Uscite 3G-SDI e HDMI**



AXIS V5925 PTZ Camera

Modelli

Telecamera

Sensore immagini	CMOS RGB a scansione progressiva da 1/2,8"
Lente	4,4-132 mm, F1.4-4.6 Campo visivo orizzontale: 62°-2,3° Campo visivo verticale: 37°-1,3° Messa a fuoco automatica, controllo P-Iris
Day & night	Filtro IR rimovibile automaticamente
Illuminazione minima	Colore: 1.0 lux a 30 IRE F1.4 B/N: 0,03 lux a 30 IRE F1.4
Tempo di otturazione	da 1/10000 s a 1 s
PTZ	Panoramica: ±170°, 0,2-100°/s Inclinazione: -20° - 90°, 0,2-90°/s Zoom: zoom ottico 30x, digitale 12x, complessivo 360x 256 posizioni preimpostate, coda di controllo, indicazione della direzione a video, velocità zoom regolabile

Video

Compressione video	Profili baseline, principale ed elevato H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) H.265 (MPEG-H parte 2/HEVC), profilo principale Motion JPEG
Risoluzioni	da 1920x1080 HDTV 1080p a 160x90 Uscita HDMI/SDI: 1080p@50/60 fps (50/60 Hz)
Frequenza fotogrammi	Fino a 60/50 fps (60/50 Hz) in tutte le risoluzioni
Streaming video	Possibilità di trasmettere più flussi H.264, H.265 e Motion JPEG configurabili singolarmente Axis Zipstream technology in H.264 e H.265 Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili H.264/H.265 VBR/ABR/MBR HDMI HD-SDI: SMPTE 292 3G-SDI: SMPTE 424, SMPTE 425 (la mappatura 3G-SDI supporta la mappatura dual link Livello A / Livello B)
Impostazioni immagine	Saturazione, luminosità, nitidezza, bilanciamento del bianco, soglia giorno/notte, modalità esposizione, zone di esposizione, sbrinamento, rotazione: 0°, 180°

Audio

Flussi audio	Bidirezionale, stereo HD-SDI: SMPTE ST 299-1 3G-SDI: SMPTE ST 299-2
Compressione audio	SDI: AES3 24 bit, 48 kHz HDMI: LPCM Rete: AAC LC 8/16/32/44.1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz, LPCM 48 kHz, velocità in bit configurabile
	2 ingressi bilanciati (sinistra/destra) Microfono con alimentazione phantom 48 V Microfono esterno bilanciato Livello linea bilanciato Impedenza ingresso linea: >10 kOhm Livello ingresso massimo: 4,4 Vrms Larghezza di banda: 20 Hz - 20 kHz (±3 dB), può essere limitata da frequenza di campionamento THD+N: < 0,03% Rapporto segnale a disturbo: > 85 dB @ 0 dB guadagno, > 78 dB @ 30 dB guadagno
	Alimentazione del microfono 5 V tramite 2,2 kOhm Microfono esterno non bilanciato Linea non bilanciata Impedenza ingresso linea: >10 kOhm Livello ingresso massimo: 2,2 Vrms Larghezza di banda: 20 Hz - 20 kHz (±3 dB), può essere limitata da frequenza di campionamento THD+N: < 0,03% Rapporto segnale a disturbo: > 87 dB @ 0 dB guadagno, > 83 dB @ 30 dB guadagno

3,5 mm uscita stereo non bilanciata

Impedenza uscita: < 100 Ohm, prova corto circuito
Livello uscita massimo: > 0,707 Vrms
Larghezza di banda: 20 Hz - 20 kHz (±3 dB), può essere limitata da frequenza di campionamento
THD+N: < 0,03% @ 10 kOhm carico
Rapporto segnale a disturbo: > 87 dB
Larghezza di banda: 20 Hz - 20 kHz (±3 dB)
THD+N: < 0,03%
Rapporto segnale a disturbo: > 87 dB
Uscita HDMI
Larghezza di banda: 20 Hz - 20 kHz (±3 dB)
THD+N: < 0,03%
Rapporto segnale a disturbo: > 87 dB

Rete

Sicurezza	Protezione mediante password, filtro indirizzi IP, criptazione HTTPS ^a , controllo degli accessi di rete IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a , autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata, protezione ritardo forza bruta, firmware firmato, avvio sicuro
Protocolli compatibili	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP, MQTT, HDMI 1.4, 3G-SDI

Integrazione del sistema

Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API)	API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) con One-Click Connection Profilo G di ONVIF [®] e Profilo S di ONVIF [®] , specifiche disponibili all'indirizzo onvif.org Supporto per protocollo SIP (Session Initiation Protocol) per l'integrazione dei sistemi Voice over IP (VoIP), peer to peer o integrati con SIP/PBX.
	Analisi, ingresso esterno, eventi edge storage, ingressi virtuali tramite API Audio: rilevamento di suoni Chiamata: stato, cambiamento dello stato Stato del dispositivo: sopra la temperatura di esercizio, sopra o sotto la temperatura di esercizio, sotto la temperatura di esercizio, guasto ventola, indirizzo IP rimosso, interruzione della connessione di rete, nuovo indirizzo IP, errore di archiviazione, pronto all'uso, all'interno dell'intervallo della temperatura di esercizio Edge storage: registrazione in corso, interruzione dello storage I/O: input digitale, attivazione manuale, input virtuale PTZ: malfunzionamento del PTZ, movimento PTZ, posizione preset PTZ raggiunta, PTZ pronta Pianificato e ricorrente: evento pianificato Video: flusso dal vivo aperto
Azioni dell'evento	Registrazione video: scheda di memoria e condivisione di rete Caricamento di immagini o clip video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail Buffer video pre/post allarme o buffer immagini per la registrazione o il caricamento Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS, TCP e trap SNMP PTZ: preset PTZ Sovrapposizione testo, attivazione uscita esterna, riproduzione di clip audio, preset zoom, modalità giorno/notte, esecuzione chiamata
Streaming dati	Dati evento
Strumenti ausiliari all'installazione integrati	Contatore di pixel, guida di livellamento Incluso AXIS Video Motion Detection, AXIS PTZ Autotracking, CamStreamer Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, vedere axis.com/acap
Generale	
Alloggiamento	Custodia in plastica ASA Colore: bianco NCS S 1002-B
Memoria	RAM da 1 GB, Flash da 512 MB
Alimentazione	11-13 V DC (12 V alimentatore incluso) tipico 14 W, max 25 W

Connettori	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX Morsetti per 2 porte di ingresso/uscita di allarme configurabili ingresso microfono/linea stereo da 3,5 mm, uscita linea stereo da 3,5 mm ingresso microfono/linea (sinistra + destra) XLR-3 (con alimentazione phantom 48 V) HDMI tipo A, BNC per SDI Input CC Connettore seriale RS232 per Visca	Dimensioni	Altezza: 180 mm ø 136 mm
Storage	Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC e relativa crittografia Registrazione su dispositivo NAS (Network Attached Storage) Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, visitare axis.com	Peso	1,5 kg
Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 40 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)	Accessori inclusi	Alimentatore, Montaggio a parete o a soffitto, Connettore terminale per I/O, Guida all'installazione, Licenza utente per decodificatore Windows, Camstreamer versione di prova di 3 mesi
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)	Accessori opzionali	AXIS T8353B Microphone Phantom Power AXIS T8310 Video Surveillance Control Board Per ulteriori accessori, vedere axis.com
Approvazioni	EMC EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35 Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, KC-Mark Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 Rete NIST SP500-267	Lingue	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale
		Garanzia	Garanzia di 3 anni AXIS e opzione di estensione AXIS Extended, per informazioni vedere axis.com/warranty

a. Questo dispositivo viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e software di crittografia scritto da Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility