



Switch KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio, 4 Porte

No.: 32810

Commuta segnali HDMI® tra 4 PC da una tastiera, un mouse e un monitor

Descrizione

Controlla quattro PC HDMI® da un'unica tastiera, mouse e monitor

Commutazione tramite pulsante sullo switch e Hotkey

Supporta segnali HDMI® 18G fino a 4K@60Hz 4:4:4 con HDR

Porte audio stereo da 3.5mm per collegare microfono, altoparlanti o cuffie

2 anni di garanzia

Lo Switch KVM HDMI® 4K60, USB 2.0 & Audio, 4 Porte è una soluzione compatta per fornire l'accesso e il controllo su quattro PC dotati di HDMI da una singola tastiera, mouse e monitor.

Il supporto di risoluzioni fino a 4K Ultra HD 60Hz garantisce la massima qualità dell'immagine, perfetta per contenuti grafici impegnativi come nelle configurazioni di gioco, nell'editing video o per la gestione di quattro workstation. Le uscite audio sull'unità principale consentono inoltre agli utenti di collegare cuffie o altoparlanti per aggiungere un sistema audio a due canali e un microfono, premendo il pulsante Audio On/Off sul pannello frontale si disattiva l'audio di questi dispositivi. Queste porte non sono collegate al segnale HDMI® ma ad un convertitore USB integrato, mentre periferiche USB aggiuntive come stampante, scanner o pen drive possono essere collegate alla porta USB sul pannello frontale.

Lo switch KVM è dotato di due modalità di commutazione, tramite pulsante sull'unità e combinazioni di tasti sulla tastiera per fornire un controllo semplice e affidabile all'utente, ideale sia per professionisti che per uso domestico.

Dettagli Tecnici

Specifiche

Interfaccia AV: HDMI®

Interfaccia Consolle: USB

Standard delle Interfacce: HDMI® 2.0, USB 2.0

Risoluzione Massima Supportata: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit

Supporto HDCP: 2.2

Supporto Audio: Stereo analogico

Porte Audio Separate: 2 x 3.5mm [Femmina]

Interfaccia Seriale: -

Numero di Consolle: 1

Numero Massimo di PC/Server: 4

Installabile in Cascata: -

Metodo di Commutazione: Commutazione con pulsanti sul pannello e hotkeys

Installabile a Rack 19": -

Funzioni Particolari: Porta dispositivo USB 2.0, porte audio con pulsante On/Off, indicatori LED attivi

Connettori

Interfacce della Consolle: HDMI® Tipo A (Femmina), 3 x USB 2.0 Tipo A (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina)

Interfacce per PC/Server: 4 x HDMI® Tipo A (Femmina), 4 x USB 2.0 Tipo B (Femmina)

Altre Interfacce: -

Alimentazione: Presa DC 3.5/1.35mm

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni (ca.) LxAxP: 231x108x23mm (9.09x4.25x0.91in)

Materiale della scocca: Metallo

Peso Netto: 0.689kg (1.52lb)

Temperatura Operativa: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Temperatura di Stoccaggio: -10°C - 60°C (-14°F - 140°F)

Umidità: 5 - 80% RH (senza condensa)

Assorbimento di Corrente: 5VDC 2A

Colore: Nero

Varie

Tipo Confezione: Scatola di cartone

Dimensione Confezione: 292x238x55mm (11.5x9.37x2.17in)

Peso Lordo: 0.988kg (2.18lb)

Garanzia (Anni): 2

Conformità prodotto: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

Switch KVM HDMI®

Alimentatore Multi-country (UK, EU, US & AUS)

Manuale Lindy

Riferimenti Per l'ordine

No.: 32810

EAN: 4002888328104

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150