



Emulatore EDID HDMI 4K30

No.: 32104

Emulazione dei dati di un monitor per la massima compatibilità HDMI®

Descrizione

- Emulazione costante di dati EDID HDMI®
- Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@30Hz, HDCP passante*
- Utilizzabile con l'Art. 32120 per la clonazione di dati
- Alimentato dalla sorgente HDMI®
- 2 anni di garanzia

Questo emulatore EDID HDMI® 10.2G è la soluzione ideale per sistemi in cui i segnali EDID devono essere trasmessi costantemente senza interruzioni e aiuta a evitare i problemi di EDID che spesso si incontrano utilizzando extender, switch e splitter AV/KVM. Può anche essere utile per esempio per mantenere attiva la scheda grafica di un PC o server per l'accesso da remoto via IP. Supporta risoluzioni fino a 2160p e contenuti con protezione HDCP passante, adatto a qualsiasi applicazione PC e AV. Se utilizzato in combinazione con il programmatore EDID HDMI® / VGA / DVI Art. 32120 può fornire i dati EDID clonati alla scheda grafica.

Può essere utilizzato anche senza il programmatore per clonare i dati da un monitor sfruttando i preset EDID precaricati con le più comuni risoluzioni, consultate le specifiche tecniche per informazioni più dettagliate.

*Nota Bene: questo emulatore non supporta contenuti HDMI® 4K60 o HDCP 2.2. Se vi occorre emulare questi segnali consultate la nostra gamma completa di emulatori EDID.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: HDMI®
- Standard interfacce: 1.4
- Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
- Video EDID:
 - 640 x 480p 60/72/75Hz
 - 720 x 400p 60Hz/70Hz
 - 720 x 480i 60Hz
 - 720 x 576p 50Hz
 - 720 x 576i 50Hz
 - 800 x 600p 56/60/72/75Hz

832 x 624p 75Hz
1024 x 768p 60/70/75Hz
1280 x 800p 60Hz
1280 x 720p 50/60Hz
1152 x 864p 75Hz
1152 x 870p 75Hz
1280 x 1024p 60/75Hz
1280 x 960p 60Hz
1440 x 900p 60Hz
1600 x 1200p 60Hz
1680 x 1050p 60Hz
1920 x 1080i/p 50/60Hz
3840 x 2160p 60Hz

Audio EDID: LPCM 2-channel, 16/20/24 bit a 32/44/48/88/96/176/192 kHz

Supporto HDCP: 1.4

Caratteristiche speciali: CEC

Connettori

Ingressi: HDMI® Tipo A Maschio

Uscite: HDMI® Tipo A Femmina

Alimentatore: Dalla sorgente HDMI®

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni [ca.]LxAxP: 24x43x12.3mm [0.94x1.69x0.48in]

Materiale: ABS

Peso netto: 0.008kg [0.02lb]

Temperatura operativa: 0°C - 60°C [32°F - 140°F]

Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C [14°F - 158°F]

Tasso di umidità: 0 - 80% RH [senza condensa]

Alimentazione: -

Colore: Nero

Varie:

Tipo di confezione: Polybag

Dimensioni confezione: 136x138mm [5.35x5.43in]

Peso complessivo: 0.013kg [0.03lb]

Garanzia [Anni]: 2

Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS, REACH, TAA

Contenuto Della Confezione

Emulatore EDID

Manuale

Informazioni commerciali

No.: 32104

EAN: 4002888321044

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150