



Splitter HDMI 18G con Audio & Downscaling, 2 Porte

No.: 38230

Distribuzione di un segnale HDMI® 18G su 2 schermi con estrazione audio digitale o analogico

Descrizione

Invia un segnale HDMI® su 2 schermi

Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz 4:4:4, con HDR

Estrazione audio digitale o analogico da un segnale HDMI®

Commutatore per downscaling da 4K a 1080p

2 anni di garanzia

Questo splitter HDMI® 18G con Audio è una soluzione multi-funzione per distribuire un segnale HDMI® su 2 monitor simultaneamente da una sorgente e per estrarre l'audio digitale o analogico separatamente.

Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz 4:4:4 8bit, ideale in qualsiasi scenario e installazione retail, eventi, presentazioni, aule didattiche, ecc.

Inoltre lo splitter ha uscite audio ottica e jack da 3.5mm per estrarre direttamente l'audio da un segnale HDMI® e gestirlo separatamente collegandolo a un amplificatore o soundbar.

Collegabile in cascata fino a tre livelli per grandi installazioni multi-schermo ad esempio in centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie o uffici di borsa.

Include anche un downscaler sotto forma di selettori per impostare il segnale desiderato su Full HD in modo da avere sempre la risoluzione ottimale anche su schermi che supportano risoluzioni diverse.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dettagli Tecnici

Specifiche

Interfacce AV: HDMI®

Standard interfacce: HDMI® 2.0

Larghezza di banda supportata: 18Gbps

Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit

Supporto HDCP: 2.2

Supporto Audio:

Audio passante

LPCM 2CH

Fino a 7.1CH (ottico)

Porte Audio separate:

3.5mm [Femmina]

Toslink [ottico]

Supporto CEC:

Interfaccia seriale: -

Caratteristiche speciali: Funzione downscaler, emulazione EDID

Connettori

Ingressi: HDMI® Tipo A [Femmina]

Uscite: 2 x HDMI® Tipo A [Femmina], Toslink [ottico], 3.5mm [Femmina]

Controllo: -

Alimentatore: 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni [ca.] LxPxH: 120x14.4x63mm [4.72x0.57x2.48in]

Materiale: Metallo

Peso netto: 0.29kg [0.64lb]

Temperatura operativa: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]

Tasso di umidità: 20-90% RH [senza condensa]

Alimentazione: 5VDC 1A

Colore: Nero

Varie

Tipo di confezione: Scatola in cartone

Dimensioni confezione: 206x64x117mm [8.11x2.52x4.61in]

Peso complessivo: 0.396kg [0.87lb]

Garanzia (Anni): 2

Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

Splitter HDMI® con Audio 2 porte

Alimentatore Multi-Country [UK, EU, US & AUS]

Manuale

Riferimenti per l'ordine

No.: 38230

EAN: 4002888382304

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona [VA] | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindylitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150