



Switch HDMI Multi-View, 4 Porte

No.: 38150

Visualizzazione di 4 sorgenti HDMI® su un Monitor

Descrizione

4 segnali Full HD 1080p visualizzati su un singolo schermo HDMI®

Supporta 4 modalità di visualizzazione: Quadview, Picture & Picture, Dual Video e Standard

Commutazione seamless tra gli ingressi e le modalità di visualizzazione

Commutazione indipendente dei segnali audio e video

2 anni di garanzia

Questo Switch HDMI® 4x1 Multi-View ad alte prestazioni permette di gestire i segnali video di quattro sorgenti Full HD per visualizzarli in simultanea su un singolo monitor. Si possono selezionare quattro diverse modalità di visualizzazione [Quad-View, Full Screen, Picture and Picture & Dual Video] per venire incontro a molteplici esigenze e applicazioni. Per assicurare prestazioni ottimali anche in installazioni professionali, questo Switch ha la funzione seamless per commutare in tempo reale senza alcun ritardo o schermo nero nel passaggio tra una sorgente e l'altra o nel cambio di modalità di visualizzazione.

Supporta risoluzioni Full HD 1080p in ingresso e in uscita, mentre in uscita è possibile passare a 720p nel caso in cui ci fossero schermi di vecchia generazione.

La commutazione tra i canali audio e video può avvenire in modo indipendente utilizzando il telecomando in dotazione o i pulsanti del pannello frontale. Questa commutazione indipendente consente di utilizzare una singola sorgente audio in modo continuo mentre si commuta tra le sorgenti collegate o viceversa una singola sorgente video da monitorare mentre la sorgente audio è commutata.

Rappresenta la soluzione ideale per diverse applicazioni come:

Presentazioni

Video sorveglianza CCTV

Sale conferenze & Meeting Room

Nota bene: la protezione HDCP è sempre attiva sulla connessione in uscita

Dettagli Tecnici

Specifiche

Interfacce AV: HDMI®

Standard interfacce: HDMI® 1.3a

Larghezza di banda supportata: 4.95 Gbps

Risoluzione massima: 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit

Supporto HDCP: 1.2

Supporto Audio: Audio passante

Porte Audio separate: -

Supporto IR: -

Supporto CEC: -

Interfaccia seriale: -

Caratteristiche speciali: PiP, PaP, commutazione audio indipendente

Connettori

Ingressi: 4 x HDMI® (Femmina)

Uscite: HDMI® (Femmina)

Controllo: -

Alimentatore: 5.5/2.1mm DC

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni LxAxP: 190x90x23mm (7.48x3.54x0.91in)

Materiale: Metallo

Peso netto: 0.851kg (1.88lb)

Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

Tasso di umidità: 20-90% RH (senza condensa)

Alimentazione: 12VDC 2A

Colore: Nero

Varie

Tipo di confezione: Scatola in cartone

Dimensioni confezione: 200x170x60mm (7.87x6.69x2.36in)

Peso complessivo: 1.017kg (2.24lb)

Garanzia (Anni): 2

Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto Della Confezione

Switch HDMI® Multi-view 4x1

Telecomando IR con batteria CR2025

Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)

Manuale

Riferimenti per l'ordine

No.: 38150

EAN: 4002888381505

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150