



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



Teléfono inalámbrico DECT HD DP725

El DP725 es un teléfono IP inalámbrico DECT que permite a los usuarios movilizar su red VoIP en cualquier entorno empresarial, almacén, tienda minorista y residencial. Es compatible con las estaciones base VoIP DECT DP750, DP752 y DP755 de Grandstream y ofrece una combinación de movilidad y rendimiento telefónico de primer nivel. Soporta hasta 10 teléfonos DP725 en cada estación base (DP755), mientras que cada DP725 permite un alcance de hasta 400 metros en exteriores (con DP755) y 50 metros en interiores con 50 horas de tiempo de conversación y 500 horas de tiempo de espera. Ofrece un conjunto de funciones de telefonía sólidas que incluyen soporte para hasta 20 cuentas SIP por teléfono (con DP755), audio Full HD, pantalla a color de 1.8 pulgadas, un conector para auriculares de 3.5 mm, función push-to-talk, altavoz y más. Cuando se combina con las estaciones base DECT de Grandstream, el DP725 ofrece una solución DECT inalámbrica asequible de rango medio para cualquier usuario empresarial o residencial.



20 LINES

Hasta 20 cuentas SIP por sistema; hasta 20 líneas por teléfono



Tecnología de autenticación y cifrado DECT para proteger llamadas y cuentas



3 WAY

Conferencia de audio de 3 vías para llamadas de conferencia sencillas



Botón Push-to-Talk



Las opciones de aprovisionamiento automatizado incluyen archivos de configuración TR-069 y XML

Zero CONFIG

Úselo con la serie UCM de IP PBX de Grandstream para aprovisionamiento Zero Config



Audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio; altavoz full duplex



Soporta funciones de telefonía avanzadas, que incluyen transferencia de llamadas, desvío de llamadas, llamada en espera, no molestar, indicación de mensaje en espera, indicaciones en varios idiomas, plan de marcado flexible y más

Interfaz aérea	Estándares de telefonía: DECT Bandas de frecuencia: 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (US), 1910 – 1920 MHz (Brasil), 1786 – 1792 MHz (Corea), 1893 – 1906 MHz (Japón), 1880 – 1895 MHz (Taiwán) Número de canales: 10 (Europa), 5 (US, Brasil o Japón), 3 (Corea), 8 (Taiwán) Alcance de exteriores : hasta 400 metros (DP752/DP755) o hasta 300 metros Alcance de interior: Hasta 50 metros
Periféricos	Periféricos LCD TFT en color de 1,8 pulgadas (128x160) 27 teclas, incluidas 2 teclas programables, 5 teclas de navegación/menú, 5 teclas de función dedicadas para ALTAVOZ, SILENCIO, ENVIAR, ENCENDIDO/FIN, 3 teclas laterales que incluyen 2 de volumen (arriba y abajo) y 1 tecla Pulsar para hablar, LED MWI de 3 colores Conector para auriculares de 3,5 mm Clip para cinturón extraíble Puerto USB tipo C para carga alternativa y funcionamiento sin batería
Protocolos/Estándares	Compatibilidad con audífonos (HAC)
Códex de voz	Códec G.722 para audio HD y códec G.726 para audio de banda estrecha (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC y OPUS son compatibles a través de la estación base DECT complementaria, AEC, AGC, Reducción de ruido ambiental en el micrófono del teléfono, supresión avanzada de ruido para el audio entrante
Funciones de telefonía	Retener, transferir, reenviar, conferencia entre tres, pulsar para hablar, intercomunicador, directorio telefónico descargable, llamada en espera, registro de llamadas, respuesta automática, clic para marcar, plan de marcado flexible.
Audio HD	Sí, tanto en el auricular como en el altavoz
Seguridad	Autenticación y cifrado DECT
Lenguajes	Inglés, checo, alemán, español, francés, hebreo, italiano, holandés, polaco, portugués, ruso, turco, árabe, chino simple, chino tradicional, japonés, coreano, eslovaco, serbio, griego, sueco
Actualización/Aprovisionamiento	Actualización de software por aire (SUOTA), aprovisionamiento de teléfonos por aire
Acceso multilínea	Cada teléfono puede acceder a hasta veinte (20) líneas
Energía y eficiencia energética verde	Fuente de alimentación universal Entrada CA 100-240 V 50/60 Hz; Salida 5 VCC 1 A; Conector USB-C; Batería recargable de iones de litio de 1500 mAh (500 horas de tiempo de espera y 50 horas de conversación)
Contenido del paquete	Unidad de teléfono, fuente de alimentación universal, soporte para cargador, clip para cinturón, 1 batería, Guía de inicio rápido
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	Auricular: 135 x 49 x 15,5 mm; Base del cargador: 85 x 85 x 25 mm
Peso	Auricular: 107 g; Base del cargador: 61 g; Fuente de alimentación universal: 55 g; Paquete: 364g
Temperatura y humedad	Operación: -10° a 45°C (14 a 113°F); Carga: 0 a 45°C (32 a 113°F) Almacenamiento: -20° a 60°C (-4 a 140°F); Humedad: 10% a 90% sin condensación
Cumplimiento	FCC, CE, RCM, IC