



# **ALLNET**

## **ALL2298**

### **IP-Cam PTZ Outdoor Dome Kamera**

- *12x Optischer Zoom*
- *Tag und Nacht einsatzfähig*
- *Betrieb für Innen und Außen*
- *Überwachungssoftware für bis zu 16 Kameras*



Die neueste Generation der ALLNET Netzwerk Outdoor PTZ Kamera Serie besticht durch ein extrem umfangreiches Leistungsspektrum. Die Netzwerkanbindung erfolgt kabelgebunden über die integrierte 10/100 Mbit LAN Schnittstelle oder BNC-Analog-Ausgang. Die ALL2298 besticht durch ihren 12x Optischen Zoom, damit entfernte Objekte auch groß dargestellt werden.

Die Kamera ALL2298 liefert Simultan einen H.264 + MJPEG Videostreams bei Tag und Nacht. Die ALL2298 ist für den Betrieb für Innen und Außen bis -30° vorgesehen, damit eignet Sie sich perfekt für alle Anwendungs-Szenarien im Robusten Umfeld.

#### Technische Daten

- 1/4" EXview CCD Sensor
- 3,8~ 45,6mm Brennweiten-Objektiv
- Max. Auflösung 720x576 Pixel „PAL“
- Mindesthelligkeit= 0,1 lux und 0,01 lux (B/W)
- Autofocus oder Manualfocus möglich

#### Video

- Format: H.264 + MJPEG
- Frequenz: max. 30 Bilder pro Sekunde
- Auflösungen: 720 x 576 Pixel
- Bildeinstellungen: Helligkeit, Sättigung, Schärfe, Autom. oder Man. Blendensteuerung, Autom. oder Man. Weißabgleich
- Digitaler Slow-Shutter
- Wide Dynamic Range „WDR“
- Noise Reduction 2D & 3D 8 Alarm-Inputs
- 1 Alarm-Output
- Auto-Flip „Digital / Mechanisch / AUS“
- 256 Speicherpositionen

#### Kommunikation:

- LAN: 10/100 Mbit/s RJ45, Auto-MDIX
- Analoger BNC Ausgang
- Protokolle: TTCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, ARP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP

#### Umgebungsdaten:

- Abmessungen: 172 x 260 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- Stromversorgung inclusive AC 24V
- Umgebungstemperatur: Betrieb -30° ~ +45° Grad Celsius