



Cavo USB 3.2 Tipo C a A, 10Gbit/s, Anthra Line, 0.15m

No.: 36895

USB Tipo C Maschio a Tipo A Femmina

Descrizione

Cavo adattatore professionale USB 3.2 Gen 2 da tipo C a A per installazioni AV e IT commerciali e ad alte prestazioni SuperSpeed USB 10Gbps - supporta velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps (USB 3.2 Gen 2, USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)

Robusta struttura in PVC, connettori e contatti placcati in oro 24K

Cavo a tripla schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione

10 anni di garanzia

I cavi Anthra Line USB 3.2 sono connessioni premium che presentano una costruzione a tripla schermatura con conduttori in rame stagnato per prestazioni e resistenza alla corrosione. I contatti e i connettori placcati in oro di alta qualità mantengono un'integrità del segnale ottimale e la massima affidabilità.

Le larghezze di banda USB fino a 10Gbps sono supportate per il trasferimento rapido di grandi volumi di dati.

Abbiamo cambiato la denominazione dei nostri cavi USB 3 per seguire le specifiche USB aggiornate.

USB 3.0 e USB 3.1 Gen 1 sono stati rinominati USB 3.2 Gen 1, supportando il trasferimento dati fino a 5Gbps

USB 3.1 e USB 3.1 Gen 2 sono ora chiamati USB 3.2 Gen 2, che supportano velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps

USB 3.2 Gen 2x2 è un nuovo standard che supporta velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps

I PC, i cavi e i dispositivi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili tra loro, quando si utilizza un'interfaccia host USB tipo A o USB tipo C.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: USB 3.2 Tipo C Maschio

Connettore B: USB 3.2 Tipo A Femmina

Materiale dei Connettori: PVC

Schermatura guscio connettore: Foglio di rame

Placcatura dei Connettori: Nichel

Composizione dei Pin:

C: Rame

A: Ottone

Placcatura dei Pin: Oro

Dimensioni [ca.] LxPxA:

C: 11.0x25.5x7.3mm (0.43x1.00x0.29in)

A: 17.0x35.1x9.8mm (0.67x1.38x0.39in)

Composizione del cavo

Lunghezza: 0.15m (0.49ft)

Standard: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)

Power Delivery: -

Colore: Nero

Tipo: Rotondo

Diametro della Guaina: 4.5mm (0.18in)

Materiale della Guaina: PVC

Materiale del Conduttore: Rame stagnato

Potenza cavo conduttore: 24AWG

Dati diametro conduttore: 30AWG

Schermatura: Treccia in rame stagnato 50%

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 10 Gbps

Risoluzione massima: -

Attenuazione nominale: 0.5Mhz-15Ghz < 40dB

Raggio minimo di curvatura: 45mm (1.77in)

Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Temperatura di stoccaggio: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag

Garanzia [Anni]: 10

Conformità prodotto: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Riferimenti per l'ordine

No.: 36895

EAN: 4002888368957

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150