

Gigaset P810 & P810B IP PRO

Il telefono IP ideale per ogni ambiente di lavoro

Caratteristiche principali

- Display TFT a colori da 3,36" (320x240)
- 4 (12) tasti configurabili con LED multicolore e Smart Label
- 1 porta USB
- Interfaccia Bluetooth (solo P810B IP PRO)
- Design elegante
- Compatibile con il modulo di espansione P800 KEY PRO
- Switch Gigabit Ethernet a 2 porte (RJ45) con funzionalità Power over Ethernet (PoE)



I modelli Gigaset P810 IP PRO e P810B IP PRO offrono numerose funzioni aziendali avanzate, un'eccellente qualità audio HD e 4 tasti funzione LED programmabili. L'interfaccia Bluetooth 5.2 integrata nel modello P810B IP PRO consente l'utilizzo di cuffie senza fili in modo pratico. Lo switch Gigabit con supporto PoE completa il set di funzionalità. Grazie al design elegante e compatto, questi telefoni si adattano perfettamente a qualsiasi scrivania. Con i modelli P810 IP PRO e P810B IP PRO, Gigaset offre un ingresso perfetto nel mondo della telefonia IP moderna.

Design elegante e compatto

Il design sottile ed elegante con finitura in color antracite rende i telefoni Gigaset P810 IP PRO e P810B IP PRO un elemento di spicco in ogni ambiente lavorativo. Grazie alle dimensioni compatte, il telefono può essere facilmente posizionato sulla scrivania.

Tasti funzione programmabili con Smart Label

Grazie ai 4 tasti funzione programmabili, puoi personalizzare facilmente il tuo telefono da scrivania in base alle tue esigenze. Puoi eseguire operazioni comuni e funzioni essenziali rapidamente e comodamente con la semplice pressione di un tasto.

Qualità audio eccellente

I modelli Gigaset P810 IP PRO e P810B IP PRO offrono la massima qualità audio. Sono dotati di tecnologia audio HD e di un avanzato sistema di riduzione del rumore, garantendo una comunicazione chiara anche in ambienti rumorosi. Inoltre, il dispositivo è compatibile con apparecchi acustici.

Gigaset

Specifiche tecniche

Audio	Codec	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 A-law, u-law • G.722 (wideband) • G.723, G.726, G.729ab, GSM 6.10 (FR)
	Suonerie	<ul style="list-style-type: none"> • Suonerie integrate e assegnabili
	Altre funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Comfort Noise Generator (CNG) • Voice Activity Detection (VAD)

Display	Dimensione	<ul style="list-style-type: none"> • 3,36 pollici
	Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> • 320 x 240 pixel
	Tipo	<ul style="list-style-type: none"> • Display a colori TFT

Tastiera	Tasti	<ul style="list-style-type: none"> • 4 tasti funzione contestuali • 4 tasti funzione programmabili con LED multicolore • Tasti dedicati: messaggi, trasferimento, attesa, richiamata • Tasti audio con indicatore LED: disattiva microfono, vivavoce, cuffie • Tasto volume • Tasto di navigazione a 5 direzioni • Tasto annulla
----------	-------	---

Specifiche di rete	Configurazione	<ul style="list-style-type: none"> • SIP (RFC3261) • DHCP, NTP • HTTP / HTTPS / TFTP • HTTPS server / client • Transport Layer Security (TLS) • SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP • Autenticazione 802.1X e EAPOL • Supporto VPN • LLDP-MED, RTCP-XR • Interfaccia web protetta da password
	IP	<ul style="list-style-type: none"> • Dual Stack IPv4 / IPv6 • VLAN (IEEE 802.1Q)
	Provisioning	<ul style="list-style-type: none"> • Caricamento automatico delle impostazioni via HTTP / HTTPS / TFTP • DHCP Options 66/67 • Supporto a Gigaset Redirect and Provisioning Environment (GRAPE) • Gestione remota via TR-069 / TR-111 • Configurazione tramite interfaccia web

Connettività	LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 2x porte Ethernet Gigabit RJ45-8P8C • Power over Ethernet (PoE) • IEEE 802.3af, classe 2 / IEEE 802.3az (opzionale via software)
	Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Versione 5.2 (solo P810B IP PRO)
	Cuffie	<ul style="list-style-type: none"> • Porta per cuffie 4P4C
	USB	<ul style="list-style-type: none"> • 1x porta USB 2.0, Tipo A, alta / piena / bassa velocità
	Cornetta	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con apparecchi acustici (HAC)
	Interoperabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Interoperabile con le principali piattaforme IP PBX

Rubrica e contatti	Contatti	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto LDAP (rubrica basata su server) • Browser XML
	Rubrica	<ul style="list-style-type: none"> • Rubrica locale con 1000 contatti
Telefonia	VoIP	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto per 12 identità / account SIP
	Conferenza	<ul style="list-style-type: none"> • Conferenza a 3 vie gestita dal telefono
	Customizzazioni su base Paese	<ul style="list-style-type: none"> • Lingua, ora, tono di chiamata
	Altre funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Interfaccia utente guidata da menù • Supporto di più lingue
Funzioni di chiamata	Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Deviazione di chiamata • Identificazione del chiamante • Chiamata in attesa (Call Waiting) • Storico chiamate per numeri chiamati, ricevuti, persi • Completamento chiamata (occupato/non raggiungibile) (se supportato dal PBX) • Parcheggio (Call Park) e recupero chiamata (Call Unpark) (se supportato dal PBX) • Chiamata rapida tramite tasti funzione (speed dial) • Messa in attesa (Call Hold) • Musica d'attesa (Music On Hold, MOH) (se supportata dal PBX) • Richiamata automatica su numero occupato • Risposta automatica • Trasferimento di chiamata (cieco o assistito) • Monitoraggio interni (Busy Lamp Field), prelievo chiamata (se supportato dal PBX) • Paging multicast • Chiamata tramite URL • Piano di numerazione locale • Codice cliente (Client Matter Code, CMC) (se supportato dal PBX)
	DTMF	<ul style="list-style-type: none"> • In-band / out-of-band / SIP-INFO
Protezione chiamate	Elenco di blocco	<ul style="list-style-type: none"> • Blocco chiamate • Modalità Non Disturbare (Do Not Disturb, DND)
	Blocco chiamate	<ul style="list-style-type: none"> • Blocco tastiera
Segnalazione e indicazioni sul display	Chiamate in arrivo	<ul style="list-style-type: none"> • LED rosso per indicazione chiamata / attesa messaggi (MWI)
Alimentazione	Alimentatore	<ul style="list-style-type: none"> • PoE o alimentatore da 5V DC (accessorio opzionale), 10 Watt
	Tensione di ingresso	<ul style="list-style-type: none"> • 5V DC (SELV)
Dimensioni e peso	Telefono da scrivania	<ul style="list-style-type: none"> • Senza supporto: 210 mm × 199 mm × 45 mm • Con supporto da scrivania: 193 mm × 199 mm × 158 mm • Peso (circa): 890 g (con supporto)

Informazioni per l'ordine	Colore	<ul style="list-style-type: none"> Nero antracite
Condizioni d'ambiente	Temperatura operativa	<ul style="list-style-type: none"> Da 0°C a 35°C (Da 32°F a 95°F)
	Temperatura di stoccaggio	<ul style="list-style-type: none"> Da -10°C a 45°C (Da 14°F a 113°F)
	Umidità	<ul style="list-style-type: none"> Da 5% a 95% (senza condensazione)
Accessori	Modulo espansione	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 3x Gigaset P800 KEY PRO, per ulteriori tasti funzione programmabili ¹
	Alimentatore	<ul style="list-style-type: none"> Alimentatore Gigaset 5V DC
Contenuto della confezione	1x	Telefono da scrivania
	1x	Supporto da scrivania
	1x	Cornetta con cavo spiralato
	1x	Guida rapida all'installazione

¹ Per il collegamento del secondo e/o terzo modulo aggiuntivo, è necessario prevedere un alimentatore dedicato.

Versione 15.04.2025
 Datasheet