

Gigaset P710 IP PRO

Il telefono IP compatto per ogni ambiente di lavoro

Caratteristiche principali

- Display TFT a colori da 2,8" (320x240)
- 4 tasti funzione liberamente programmabili
- Funzionamento vivavoce con audio HD
- Etichette a schermo
- Connessione per cuffie
- Switch Ethernet Gigabit a 2 porte (RJ45) con funzionalità Power over Ethernet (PoE)



Gigaset P710 IP PRO rappresenta l'ingresso compatto ed economico nel portafoglio di telefoni da scrivania IP professionali di Gigaset. Grazie al suo design elegante e alle dimensioni ridotte, si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania e ambiente di lavoro. Il dispositivo offre numerose funzioni aziendali utili, un'eccellente qualità audio HD e un display a colori ad alta risoluzione con 4 tasti funzione LED programmabili. Lo switch Gigabit con supporto PoE completa il set di funzionalità del P710 IP PRO.

4 tasti funzione LED programmabili

I tasti possono essere configurati in base alle proprie preferenze ed esigenze. Funzioni utili come selezione rapida, chiamata diretta o interno possono essere assegnate direttamente ai 4 tasti. In questo modo, tutte le funzioni necessarie sono sempre a portata di mano. I LED multicolori indicano lo stato delle chiamate o della presenza. Il Gigaset P710 IP PRO utilizza Smart Label per l'etichettatura dei tasti funzione, garantendo un'ottima leggibilità delle informazioni visualizzate anche su un display compatto.

Display TFT a colori ad alta risoluzione

Il display TFT a colori da 2,8 pollici con risoluzione 320 x 240 pixel garantisce una visibilità ottimale dei contenuti in qualsiasi condizione di illuminazione, permettendo di tenere sempre sotto controllo tutte le informazioni importanti.

Qualità audio eccellente

Gigaset P710 IP PRO offre la massima qualità audio grazie alla tecnologia HD audio e a un avanzato sistema di riduzione del rumore. Questo significa che è sempre possibile sentire chiaramente il proprio interlocutore, anche in ambienti rumorosi. Inoltre, il dispositivo è compatibile con apparecchi acustici (Hearing Aid Compatible, HAC).

Gigaset

Specifiche tecniche

Audio	Codec	• G.711 A-law, u-law • G.722 (wideband) • G.723, G.726, G.729, GSM 6.10 (FR)
	Suonerie	• Suonerie integrate e assegnabili
	Qualità audio	• Cancellazione eco acustico (Acoustic Echo Cancellation, AEC) in modalità full duplex
	Altre funzioni	• Comfort Noise Generator (CNG) • Voice Activity Detection (VAD)

Display	Dimensione	• 2,8 pollici
	Risoluzione	• 320 x 240 pixel
	Tipo	• Display LCD a colori TFT

Tastiera	Tasti	• 38 tasti fisici in totale • 12 tasti (tastiera telefonica standard ITU) • 4 tasti funzione contestuali • 4 tasti funzione programmabili (SmartLabel) con LED multicolore • 8 tasti funzione dedicati: ok, annulla, DND, messaggi (con LED rosso), rubrica, menu, trasferimento, attesa • 5 tasti audio dedicati: disattiva microfono, vivavoce, cuffia, volume +/- • Tasto di navigazione a 5 direzioni
----------	-------	---

Specifiche di rete	Configurazione	• SIP • SDP • RTP, RTCP • DHCP, NTP • LDAP • HTTP / HTTPS / TFTP • L2TP • TLS V1.2 • Metodo SIP REFER (RFC 3515) • rport (RFC 3581) • Secure web server / client (HTTPS) • ENUM • ICE • STUN • SIPS (SIP over TLS), SRTP, SRTCP • Autenticazione 802.1X e EAPOL • LLDP-MED, RTCP-XR • Interfaccia web protetta da password • Configurazione e impostazione tramite interfaccia web • Configurazione e impostazione tramite menù del telefono
	IP	• Dual Stack IPv4 / IPv6 • VLAN (IEEE 802.1Q) • OpenVPN

	Provisioning	• Caricamento automatico delle impostazioni e firmware via HTTP / HTTPS / TFTP • DHCP Options 66/67 • Supporto a Gigaset Redirect and Provisioning Environment (GRAPE) • Supporto a Plug & Play (PnP) • Gestione remota via TR-069 / TR-069 Annex G (TR-111) • Tracciamento tramite SIP / PCAP • Syslog
--	--------------	---

Connettività	LAN	• 2x porte Ethernet Gigabit RJ45-8P8C • Power over Ethernet (PoE) • IEEE 802.3af, classe 2 / IEEE 802.3az (opzionale via software)
	Cuffie	• Porta per cuffie RJ9-4P4C (cuffie acquistabili separatamente)
	Cornetta	• Porta per cornetta RJ9-4P4C • Compatibile con apparecchi acustici (HAC)
	Sensori	• Sensore interruttore a gancio
	Interoperabilità	• Interoperabile con le principali piattaforme IP PBX

Rubrica e contatti	Contatti	• Supporto LDAP (rubrica basata su server) • Browser XML
	Rubrica	• Rubrica locale con 1000 contatti

Telefonia	VoIP	• Supporto per 6 identità / account SIP • Fino a 6 chiamate simultanee
	Conferenza	• Conferenza a 3 vie gestita dal telefono
	Customizzazioni su base Paese	• Lingua, ora, tono di chiamata
	Altre funzioni	• Interfaccia utente guidata da menù • Supporto di più lingue

Funzioni di chiamata	Funzioni	• Deviazione di chiamata • Identificazione del chiamante (Calling Line Identification Presentation, CLIP) • Restrizione dell'identificazione della linea chiamante (Calling Line Identification Restriction, CLIR) • Attesa/scambio di chiamata (Call Waiting/Swapping) • Storico chiamate per numeri chiamati, ricevuti, persi, rifiutati e devianti • Completamento chiamata (occupato/non raggiungibile) (se supportato dal PBX) • Parcheggio (Call Park) e recupero chiamata (Call Unpark) (se supportato dal PBX) • Chiamata rapida tramite tasti funzione (speed dial) • Messa in attesa (Call Hold) • Musica d'attesa (Music On Hold, MOH) (se supportata dal PBX) • Disattivazione microfono (mute) • Richiamata automatica su numero occupato • Richiamata (tramite elenco chiamate effettuate) • Risposta automatica • Trasferimento di chiamata (cieco o assistito)
----------------------	----------	--

		• Monitoraggio interni (Busy Lamp Field), prelievo chiamata (se supportato dal PBX) • Interfono • Paging multicast • Chiamata tramite URL • Piano di numerazione locale • Codice cliente (Client Matter Code, CMC) (se supportato dal PBX)
	DTMF	• In-band / out-of-band / SIP-INFO

Protezione chiamate	Elenco di blocco	• Blocco chiamate anonime o indesiderate • Modalità Non Disturbare (Do Not Disturb, DND)
	Blocco chiamate	• Blocco tastiera

Segnalazione e indicazioni sul display	Chiamate in arrivo	• LED rosso per indicazione chiamata / attesa messaggi (MWI)
--	--------------------	--

Alimentazione	Alimentatore	• PoE o alimentatore da 5V DC (accessorio opzionale), 10 Watt
	Tensione di ingresso	• 5V DC (SELV)

Funzioni	Montabile a parete	• Sì
----------	--------------------	--

Dimensioni e peso	Telefono da scrivania	• Senza supporto: 205 mm × 185 mm × 40 mm • Con supporto da scrivania: ◦ 205 mm × 185 mm × 220 mm (angolazione alta 46°) ◦ 205 mm × 185 mm × 200 mm (angolazione bassa 28°) • Peso (circa): ◦ 710 g (senza supporto) ◦ 830 g (con supporto)

Informazioni per l'ordine	Colore	• Nero
---------------------------	--------	--

Condizioni d'ambiente	Temperatura operativa	• Da 0°C a 35°C (Da 32°F a 95°F)
	Temperatura di stoccaggio	• Da -10°C a 45°C (Da 14°F a 113°F)
	Umidità	• Da 5% a 95% (senza condensazione)

Accessori	Alimentatore	• Alimentatore Gigaset 5V DC
-----------	--------------	--

Contenuto della confezione	1x	Telefono da scrivania
	1x	Supporto da scrivania
	1x	Cornetta con cavo spiralato
	1x	Guida rapida all'installazione