

## AXIS W700 Docking Station 1-bay

AXIS W700 Docking Station 1-bay consente di facile gestione della telecamera indossabile con una ricarica rapida e uno scaricamento dei dati veloce, sicuro e facile.

- > **Pronta all'uso quando vuoi tu**
- > **Basta inserire la telecamera per uno scaricamento automatico affidabile e una ricarica rapida**
- > **Connettori docking affidabili**
- > **A prova di spruzzi**



## AXIS W700 Docking Station 1-bay

Rete		Approvazioni	
<b>Protocolli compatibili</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	<b>EMC</b>	EN 55032 classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC parte 15 sottosezione B classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 classe B
<b>Velocità di trasmissione</b>	100 Mbit/s	<b>Sicurezza</b>	IEC/EN/UL 62368-1
Generale		<b>Ambiente</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
<b>Capacità</b>	1 alloggiamento	<b>Rete</b>	Compatibile con il throughput NIST SP500-267
<b>Alloggiamento</b>	Alloggiamento in plastica Colore: nero NCS S 9000-N	Dimensioni	
<b>Sostenibilità</b>	Senza PVC	Altezza: 47 mm	Larghezza: 76 mm
<b>Alimentazione</b>	4,8-5,2 V CC, max 9 W	Profondità: 95 mm	
<b>Connettori</b>	RJ45 schermato per 10BASE-T/100BASE-TX Ingresso CC Connettori pogo pin	Peso	
<b>Condizioni di funzionamento</b>	Da 0 °C a 40 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)	130 g	
<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)	Garanzia	
		Garanzia Axis di 3 anni, visitare il sito <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>	

Responsabilità ambientale:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)