



Cavo HDMI Standard Anthra Line, 10m

No.: 36967

HDMI® Maschio Maschio

Descrizione

Cavo HDMI® Standard professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni

Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit

Guscio in PVC con connettori e contatti placcati oro

Cavo con tripla schermatura, conduttori 24AWG in rame resistenti alla corrosione

HDMI® compatibile, 3D, 4K, 10.2Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi HDMI® Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I cavi HDMI® Anthra Line sono realizzati con conduttori 24AWG in rame con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori e contatti placcati oro permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit, incluso segnali audio 32 canali e Dolby® True HD.

Supportano le specifiche HDMI® con una larghezza di banda massima di 10.2Gbps, fino a 20m di lunghezza.

I cavi HDMI® Anthra Line sono disponibili in diverse metrature, da 0.3m a 20m.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: HDMI® Tipo A Maschio

Connettore B: HDMI® Tipo A Maschio

Materiale dei Connettori: PVC

Placcatura dei Connettori: Oro

Composizione dei Pin: Bronzo al fosforo

Placcatura dei Pin: Oro

Dimensioni [ca.] LxPxA: 2x44x12.7mm (0.84x1.63x0.5in)

Composizione del cavo

Lunghezza: 10m (32.81ft)

Standard: HDMI® Standard

Colore: Nero

Tipo: Rotondo

Diametro della Guaina: 9.8mm [0.39in]
Materiale della Guaina: PVC
Materiale del Conduttore: Rame
Dimensione del Conduttore: 24AWG
Schermatura: Lega di alluminio e magnesio 55%

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
Attenuazione nominale:
300kHz-825MHz --- 15dB
825MHz-2.475GHz --- 15 - 29dB
2.475GHz-4.125GHz --- 29 - 44dB
4.125GHz-5.1GHz --- 44 - 48dB
Raggio minimo di curvatura: 98mm [3.86in]
Temperatura operativa: -20°C - 80°C [-4°F - 176°F]
Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C [-13°F - 185°F]

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag
Garanzia (Anni): 10
Conformità prodotto: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

No.: 36967
EAN: 4002888369671

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

36966 - 7.5m [24.61ft]
36967 - 10m [32.81ft]
36968 - 15m [49.21ft]
36969 - 20m [65.62ft]

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150