



Splitter HDMI 18G, 4 Porte

No.: 38236

Distribuzione di un segnale HDMI® su quattro schermi

Descrizione

- Invia un segnale HDMI® 2.0 su 4 monitor HDMI®
- Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz 4:4:4 con HDR
- Supporto HDCP 2.2
- Gestione dati EDID
- 2 anni di garanzia

Questo Splitter HDMI® 18G è una soluzione compatta e di alta qualità per la distribuzione di segnali HDMI® 2.0 18G da un unico dispositivo sorgente a più monitor. Con il supporto di risoluzioni fino a 4K 60Hz 4:4:4 8bit, questo splitter è la soluzione ideale in scenari retail, in strutture mediche o in esercizi commerciali pubblici per la riproduzione di segnali video su diversi monitor ad alte risoluzioni. Il supporto HDR (High Dynamic Range) aggiuntivo consente di visualizzare i contenuti video con una maggiore luminosità, con un contrasto più netto e con una gamma cromatica molto più ampia per ottenere colori altamente realistici.

Collegabile in cascata fino a tre livelli per grandi installazioni multi-schermo ad esempio in centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie o uffici di borsa.

Il supporto HDCP 2.2 esclude qualsiasi problema nella riproduzione di una vasta gamma di contenuti protetti con la connessione a dispositivi sorgente quali ricevitori satellitari, decoder, lettori Blu-Ray e mediaplayer 4K HDR, mentre la gestione dei dati EDID tramite dei selettori assicura la massima compatibilità con i monitor. Il design robusto e compatto permette di effettuare installazioni in luoghi nascosti e in spazi angusti.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: HDMI®
- Standard interfacce: HDMI® 2.0
- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio: Audio passante
- Supporto CEC: -
- Porte Audio separate: -
- Interfaccia seriale: -

Caratteristiche speciali: Emulazione EDID

Connettori

Ingressi: 1 x HDMI® [Femmina]

Uscite: 4 x HDMI® [Femmina]

Controllo: -

Alimentatore: 5.5/2.1mm DC

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni [ca.] LxPxH: 163x63x16mm [6.42x2.48x0.63in]

Materiale: Metallo

Peso netto: 0.373kg [0.82lb]

Temperatura operativa: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]

Tasso di umidità: 20 - 90% RH (senza condensa)

Alimentazione: 5VDC 1A

Colore: Nero

Varie

Tipo di confezione: Scatola di cartone

Dimensioni confezione: 248x55x183mm [9.76x2.17x7.2in]

Peso complessivo: 0.526kg [1.16lb]

Garanzia [Anni]: 2

Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

Splitter HDMI®

Alimentatore Multi-country (UK, EU, US & AUS)

Manuale

Riferimenti per l'Ordine

No.: 38236

EAN: 4002888382366

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150