



Extender USB 2.0 Cat.6, 50m

No.: 42680

Estende una periferica USB 2.0 fino a 50m, alimentato dal cavo

Descrizione

- Estende un collegamento USB 2.0 fino a 50m tramite un cavo di rete UTP Cat.5e/6 (non incluso)
- Power over Cat., necessita di un solo alimentatore da collegare al trasmettitore
- Supporta le specifiche USB 2.0 High Speed e USB 1.1 Full Speed / Low Speed
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Questo Extender USB 2.0 Cat.6 trasferisce il segnale da un computer ad una periferica USB fino a 50m di distanza tramite un singolo cavo di rete Cat.5e/6 o superiore. Per ottenere massime prestazioni e compatibilità, consigliamo l'uso di cavi patch solid core.

E' composto da due unità, un trasmettitore da connettere al computer, e un ricevitore da connettere alla periferica USB.

Grazie alla funzione Power over Cat. è possibile connettere un solo alimentatore al trasmettitore, l'alimentazione viene trasferita al ricevitore tramite il cavo di rete in modo da agevolarne il posizionamento. La struttura robusta in alluminio lo rende perfetto per installazioni industriali.

Nota bene: questo prodotto contiene 1 hub USB 2.0, da considerare in caso di utilizzo in un'installazione più ampia per la connessione ad altri dispositivi.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce USB: USB 2.0
- Larghezza di Banda Supportata: 480Mbps
- Distanza Massima: 50m (164.04ft)
- Mezzo Trasmissivo: Cavo Cat.5e/6 o superiore
- Chipset: NS1021
- Caratteristiche speciali: Power over RJ45; Supporta il trasferimento di dati di controllo, bulk, interrupt, isosincroni.

Connettori

- Ingressi del Trasmettitore: USB Tipo B (Femmina)
- Uscite del Trasmettitore: RJ45 (Femmina)
- Ingressi del Ricevitore: RJ45 (Femmina)
- Uscite del Ricevitore: 1 x USB Tipo A (Femmina)
- Alimentazione: 3.5/1.35mm DC

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP:
60x67x23mm (2.36x2.64x0.91in) (TX)

60x67x23mm [2.36x2.64x0.91in] (RX)

Materiale della scocca: Metal

Peso Netto: 0.3kg [0.66lb]

Temperatura Operativa: -0° - 70°C [32°F - 158°F]

Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 80°C [-4°F - 176°F]

Umidità: 0 - 90% RH [senza condensa]

Assorbimento di Corrente: 24VDC 0.5A

Colore: Nero

Varie

Tipo di confezione: Scatola in cartone

Dimensioni confezione: 235x200x65mm [9.25x7.87x2.56in]

Peso complessivo: 0.4kg [0.88lb]

Garanzia [Anni]: 2

Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65, TAA

Contenuto Della Confezione

Trasmettitore

Ricevitore

Cavo USB 2.0 A Maschio a B Maschio 0.5m

Alimentatore Multi-Country [EU, UK, US & AUS]

Manuale

Riferimenti per l'ordine

No.: 42680

EAN: 4002888426800

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150