



Matrice Seamless Multi-View 8x8 HDMI 4K60 con Scaler Video Wall

No.: 38434

Commutazione seamless tra 8 display e 8 sorgenti, creazione di videowall singoli o multipli

Descrizione

- Matrice professionale per commutare tra 8 sorgenti e 8 schermi HDMI®
- Crea video wall in diverse configurazioni fino a un massimo di 8 display
- Commutazione seamless tra dispositivi in meno di 0.1ms
- 16 layout multi-view
- 2 anni di garanzia

La Matrice HDMI® 4K60 con Scaler Video Wall 8x8 di Lindy è una soluzione professionale per la distribuzione di contenuti da più sorgenti a più display HDMI® con opzioni per la creazione di videowall e multiview.

Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz per contenuti video di alta qualità, ideale per garantire un'esperienza visiva ottimale in locali sportivi, centri commerciali o in molteplici installazioni di grandi dimensioni. Le risoluzioni possono essere facilmente scalate e controllate dall'utente per ottenere la visualizzazione ideale e uniforme.

Oltre a fornire una funzione di switching professionale a matrice 8x8, questo dispositivo è in grado di creare videowall personalizzabili in diversi layout. In questo modo l'utente ha a sua disposizione una serie di layout flessibili per l'installazione, l'ideale in ambienti specializzati come hub di trasporto, punti vendita e strutture ricettive. Le porte audio analogiche consentono inoltre l'estrazione dell'audio a 2 canali, per aggiungere un suono stereo coinvolgente ai contenuti video.

La funzione Multi-View offre una commutazione video ad alte prestazioni che consente di integrare i segnali da otto sorgenti diverse per la visualizzazione simultanea su un unico monitor. Dotata di diverse modalità di visualizzazione (ad esempio Quad-View, Full Screen, Picture and Picture e Dual Video), la funzione Multi-View consente di monitorare più sorgenti video in diverse configurazioni.

La matrice consente inoltre la commutazione seamless tra sorgenti e display, una caratteristica fondamentale per l'utilizzo in scenari dove occorre un controllo in tempo reale come nel monitoring del traffico, mercati azionari o in control room. Controllabile tramite telecomando IR, LAN e pulsanti di commutazione, questa matrice garantisce un minimo sforzo all'utente durante la realizzazione dell'installazione, mentre il controllo RS-232 consente l'integrazione in sistemi di controllo avanzati e professionali.

La gestione dell'EDID assicura la massima compatibilità tra sorgenti e display collegati.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dettagli Tecnici

Specifiche

Interfaccia AV: HDMI®
Standard delle Interfacce: HDMI® 2.0b
Larghezza di Banda Supportata: 18Gbps
Risoluzione Massima: 3840x2160@60Hz RGB 8bit
Supporto HDCP: 2.2
Supporto Audio:
 HDMI® Audio Passante fino a 7.1CH
 Coassiale fino 5.1CH
 Stereo Analogico
Supporto IR: 38kHz
Supporto CEC: Sì
Interfaccia Seriale: RS-232
Schermo LCD / LED: LCD
Controllo: Bottoni, Pulsanti, IR, RS-232, IP
Funzioni Particolari: Multi-View, Video Wall, Seamless Switching

Connettori

Ingressi: 8 x HDMI® [Femmina]
Uscite: 8 x HDMI® [Femmina], 8 x Phoenix [Femmina], 8 x Coax [Femmina]
Controllo: RS-232 [Femmina], RJ45 [Femmina]
Alimentazione: 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni [ca.] LxPxAl: 440x300x44.5mm [17.32x11.81x1.75in]
Materiale della scocca: Metallo
Peso Netto: 3.95kg [8.71lb]
Temperatura Operativa: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
Umidità: 20 - 90% [senza condensa]
Assorbimento di Corrente: 24VDC 3.75A
Colore: Nero

Varie

Tipo Confezione: scatola di cartone
Dimensione Confezione: 660x316x119mm [25.98x12.44x4.69in]
Peso Lordo: 5.94kg [13.1lb]
Garanzia [Anni]: 2
Conformità Prodotto: CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenuto Della Confezione

Matrice
Telecomando
Cavo IR
Staffe di montaggio
Alimentatore Multi-Country [UK, EU, US & AUS]
Manuale

Riferimenti Per l'Ordine

No.: 38434
EAN: 4002888384346

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800.00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150