

## AXIS S3008 Recorder

Registratore compatto con switch integrato per la sorveglianza con una definizione ultra elevata

AXIS S3008 Recorder è un registratore compatto con uno switch PoE integrato per un massimo di 8 telecamere. Offre una registrazione affidabile grazie a un disco rigido per la sorveglianza. Questo registratore ad alte prestazioni offre un uplink gigabit per le registrazioni video in definizione ultra elevata. Dotato di una garanzia di 3 anni e un'estensione di garanzia facoltativa di 2 anni, è supportato solo dal software per la gestione video AXIS Companion e dall'app per dispositivi mobili.

- > [Registratore compatto con switch PoE integrato](#)
- > [Facile da installare e utilizzare](#)
- > [Disco rigido per sorveglianza](#)
- > [Porta USB per l'esportazione di video](#)
- > [Garanzia fino a 5 anni](#)



## AXIS S3008 Recorder

<b>Modelli</b>	AXIS S3008 Recorder 2 TB AXIS S3008 Recorder 4 TB	<b>Output</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 0, Classe 1, Classe 2 e Classe 3 Potenza alimentazione PoE complessiva 65 W Attualmente è supportata solo la riserva di classe PoE. Allocazione dell'alimentazione massima tramite LLDP in fase di sviluppo
<b>Storage</b>	2 TB: HDD da sorveglianza da 2 TB 4 TB: HDD da sorveglianza da 4 TB	<b>Alloggiamento</b>	Telaio in alluminio e plastica Colore: nero
<b>Video</b>			
<b>Registrazione</b>	Qualificato per la registrazione fino a 8 sorgenti video con una velocità di registrazione totale fino a 160 Mbit al secondo.	<b>Condizioni di funzionamento</b>	Da 0 °C a 45 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)
<b>Compressione video</b>	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) A seconda del supporto della telecamera	<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 5 e 95%
<b>Risoluzioni</b>	Supporta tutte le risoluzioni di videocamera	<b>Connettori</b>	<b>Lato posteriore:</b> 8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ingresso CC <b>Vista laterale:</b> 1x USB 3.0
<b>Frequenza fotogrammi</b>	Supporta tutte le velocità in fotogrammi	<b>Approvazioni</b>	<b>EMC:</b> CISPR 24, CISPR 35, EAC, EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCC1 Classe A <b>Sicurezza:</b> IEC/EN 62368-1, UL 62368-1 <b>Ambiente:</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X
<b>Flussi audio</b>	Registrazione audio unidirezionale a seconda del supporto della telecamera	<b>Sostenibilità</b>	Senza PVC
<b>Compressione audio</b>	AAC A seconda del supporto della telecamera	<b>Dimensioni</b>	180 x 180 x 53 mm
<b>Rete</b>			
<b>Funzione di rete</b>	Server NTP	<b>Peso</b>	2 TB: 1310 g 4 TB: 1350 g
<b>Sicurezza</b>	Crittografia disco rigido (AES-XTS-Plain64 256bit), protezione mediante password, autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata, firmware firmato, avvio sicuro, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1x (EAP-TLS), Axis Edge Vault con ID dispositivo Axis	<b>Accessori inclusi</b>	AXIS Mains adapter 48V DC 90W (01508-001), guida all'installazione
<b>Protocolli compatibili</b>	IPv4/v6, HTTP, SSL/TLS, QoS, SFTP, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH	<b>Accessori opzionali</b>	AXIS TS3001 Recorder Mount
<b>Integrazione del sistema</b>			
<b>Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API)</b>	AXIS Video Hosting System (AVHS) con One-Click Connection	<b>Software di gestione video</b>	AXIS Companion versione 4 è disponibile su <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a>
<b>Eventi e allarmi</b>			
<b>Eventi scatenanti</b>	Errore del disco rigido, avviso temperatura del disco rigido, avviso temperatura della CPU, errore ventola, potenza PoE superata	<b>Garanzia</b>	Garanzia di 3 anni Axis ed estensione facoltativa di due anni con AXIS Extended Warranty, per informazioni visitare <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Generale</b>			
<b>Prodotti supportati</b>	Codificatori e videocamere di rete Axis con firmware 8.40 o successivo Le telecamere mini AXIS Companion non sono supportate		
<b>Input</b>	Alimentatore: 50-60 Hz, 100-240 V CA, max 90 W Registratore: 1,88 A, 48 V CC, max 90 W		

Responsabilità ambientale:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)