

AXIS Camera Station S2212 Appliance

Registratore completo con switch PoE per la sorveglianza con una definizione ultra elevata

AXIS Camera Station S2212 Appliance è una soluzione di registrazione completa con switch PoE gestibile integrato progettato per offrire una sorveglianza affidabile con risoluzione fino a 4K. Per una facile e veloce installazione, AXIS S2212 è preconfigurato con AXIS Camera Station video management software e include licenze per 12 canali e tutti gli altri software di sistema necessari. AXIS Camera Station offre un'interfaccia utente intuitiva che consente agli utenti di sfruttare al massimo l'ampia gamma di telecamere per la videosorveglianza e di altri dispositivi basati su IP. Con il sistema operativo archiviato su un'unità SSD (Solid State Drive) e una garanzia di 5 anni, AXIS S2212 offre una soluzione di sorveglianza affidabile.

- > **Soluzione completa con switch PoE integrato**
- > **Sorveglianza in alta definizione con una risoluzione fino a 4K**
- > **Licenze AXIS Camera Station incluse**
- > **Completamente compatibile con tutti i dispositivi Axis**



AXIS Camera Station S2212 Appliance

Licenze	12 licenze core per AXIS Camera Station incluse, con possibilità di aggiornamento con licenze aggiuntive (vendute separatamente) Qualificato per un massimo di 12 canali video e 24 porte	Registrazione	Qualificato per la registrazione fino a 12 canali video con una velocità di registrazione totale fino a 192 Mbit al secondo
Processore	Intel® Core™ i3	Generale	
Memoria	8 GB	Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Ripristino del sistema operativo: sì Unità sistema operativo: SSD da 120 GB
Storage	HDD da sorveglianza Totale slot HDD: 2 Slot HDD libero: 1 Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 6 TB (1x6 TB)	Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 40 °C Umidità: umidità relativa da 10 a 90% (senza condensa)
Switch	12 porte integrate, power budget complessivo 135 W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, classe 4	Condizioni di immagazzinaggio	da -40 °C a 65 °C
Scheda grafica	Intel® HD Graphics	Approvazioni	EMC CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A Sicurezza IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
Alimentazione	Max 270 W, 135 W PoE dedicato 100-240 V CA, 3,5 - 3 A, 50/60 Hz 54 V CC, 5 A Adattatore di alimentazione esterno	Dimensioni	330 x 230 x 78 mm
Connettori	Lato anteriore: 1x USB 3.0 1 x ingresso linea audio 1x uscita linea audio Switch lato posteriore: 12 porte PoE 10/100 Mbps 1 x SFP 10/100/1000 Mbps 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps Server lato posteriore: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps 2x USB 2.0 1 Displayport™ 1 porta HDMI	Peso	5,8 kg
Video		Accessori inclusi	Rack di supporto, alimentatore
Streaming video	Visualizzazione in diretta: 1 flusso in 4K a schermo intero 4 viste suddivise x 1080 p Fino a 12 telecamere con vista suddivisa Supporta due monitor, massimo un monitor in 4K consigliato Riproduzione: Supporta gli stessi scenari suddivisi della visualizzazione in diretta Supporta solo un monitor	Accessori opzionali	Surveillance Hard Drive 6 TB disponibile da Axis AXIS TS2901 Appliance Stand Axis desktop terminals Axis Ethernet surge protector Per ulteriori accessori, visitare axis.com
		Garanzia	Registratore: garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty Disco rigido: garanzia hardware limitata di 3 anni

AXIS Camera Station

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni di AXIS Camera Station, vedere la scheda tecnica di AXIS Camera Station all'indirizzo axis.com

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility