



Cavo USB 3.2 Tipo A a B, 5 Gbit/s, Anthra Line, 1m

No.: 36741

USB Tipo A Maschio a B Maschio

Descrizione

Cavo professionale USB 3.2 Gen 1 da tipo A a B per installazioni AV e IT commerciali e ad elevate prestazioni SuperSpeed USB - supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps (USB 3.2 Gen 1, USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) Robusta struttura in PVC, connettori e contatti placcati in oro Cavo a tripla schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione 10 anni di garanzia

I cavi USB 3.2 da tipo A a B del sistema Anthra Line di Lindy sono la scelta professionale per connessioni ad alte prestazioni nelle installazioni AV e IT commerciali.

I cavi Anthra Line USB 3.2 sono connessioni di livello superiore che presentano una struttura a tripla schermatura con conduttori in rame stagnato per garantire prestazioni e resistenza alla corrosione. I contatti e i connettori placcati in oro di alta qualità mantengono un'integrità del segnale ottimale e la massima affidabilità.

Le larghezze di banda USB fino a 5Gbps sono supportate per il trasferimento rapido di elevati flussi di dati.

I cavi Anthra Line USB 3.2 Tipo A a B sono disponibili nelle seguenti lunghezze: 0.5m, 1m, 2m, 3m e 5m.

Abbiamo cambiato la denominazione dei nostri cavi USB 3 per seguire le specifiche USB aggiornate. USB 3.0 e USB 3.1 Gen 1 sono stati rinominati USB 3.2 Gen 1, supportando il trasferimento dati fino a 5Gbps USB 3.1 e USB 3.1 Gen 2 sono ora chiamati USB 3.2 Gen 2, che supportano velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps USB 3.2 Gen 2x2 è un nuovo standard che supporta velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps I PC, i cavi e i dispositivi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili tra loro, quando si utilizza un'interfaccia host USB tipo A o USB tipo C.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: USB 3.2 Tipo A Maschio

Connettore B: USB 3.2 Tipo B Maschio

Materiale dei Connettori: PVC

Schermatura guscio connettore: -

Placcatura dei Connettori: Oro

Composizione dei Pin: Ottone

Placcatura dei Pin: Oro

Dimensioni [ca.] LxPxH:

A: 15.5x35x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)

B: 12.2x35x13.5mm [0.48x1.38x0.53in]

Composizione del cavo

Lunghezza: 1m [3.28ft]

Standard: USB 3.2 Gen 1 [USB 3.1 Gen 1, USB 3.0]

Power Delivery: -

Colore: Nero

Tipo: Rotondo

Diametro della Guaina: 5.5mm [0.22in]

Materiale della Guaina: PVC

Materiale del Conduttore: Rame stagnato

Diametro conduttore [potenza]: 24AWG

Diametro conduttore [dati]: 28AWG

Schermatura: Treccia in alluminio e magnesio 80%

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 5 Gbps

Risoluzione massima: -

Attenuazione nominale: 0.5MHz - 7.5GHz < 25dB

Raggio minimo di curvatura: 48mm [1.89in]

Temperatura operativa: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]

Temperatura di stoccaggio: 0°C - 70°C [32°F - 158°F]

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag

Garanzia (Anni): 10

Conformità prodotto: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Riferimenti per l'ordine

No.: 36741

EAN: 4002888367417

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

36740 - 0.5m [1.64ft]

36741 - 1m [3.28ft]

36742 - 2m [6.56ft]

36743 - 3m [9.84ft]

36744 - 5m [16.40ft]

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150