



## Controller SDVoE

No.: 38364

Permette di controllare e configurare molteplici extender Video over IP  
SDVoE Art.38365 tramite WebGUI

### Descrizione

Consente di controllare configurazioni matrice, videowall e multi-view tramite WebGUI, TCP, RS-232, IR e GPIO  
Due porte di rete, una per la gestione in rete e una per la distribuzione multicast di video  
Interfaccia WebGUI in grado di fornire lo stato completo di tutti i ricetrasmittitori collegati (Art. 38365), compreso lo stato Enc/Dec, l'indirizzo IP e l'anteprima video  
Supporto PoE, output livelli I/O e tensione di 5V o 12V  
2 anni di garanzia

SDVoE è uno standard riconosciuto a livello mondiale per la distribuzione ad alta qualità di contenuti AV con diverse funzioni quali controllo, matrice, videowall e multi view su lunghe distanze tramite rete 10G, senza compressioni e latenze.

Il controller SDVoE di Lindy è un sistema di comando veloce e affidabile per le installazioni di extender 4K60 su IP. Questa unità fornisce un'unica interfaccia per gestire installazioni di grandi dimensioni, comprese le funzioni multi view e videowall, con la possibilità di creare profili per semplificare le attività di controllo. La gestione dei dispositivi avviene tramite un'interfaccia WebGUI con anteprima del segnale e con supporto di operazioni di trascinamento e rilascio che rendono l'impostazione dell'installazione rapida e intuitiva.

Dispone di due porte di rete per separare le reti Control e Multicast e può essere controllato anche tramite un sistema di controllo RS-232 di terze parti.

La comoda interfaccia PoE Gigabit consente agli utenti di installare l'unità senza dover collegare l'alimentatore in dotazione.

Nota bene: questa unità funziona solo se collegata a una rete 10Gigabit a cui sono connesse diversi transceiver [n. 38365]. Altre unità SDVoE non sono supportate.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

Interfaccia AV: -  
Interfaccia Consolle: -  
Standard delle Interfacce: PoE+ 802.3at  
Larghezza di Banda Supportata: 1Gbps  
Distanza Massima: 100m (393.7ft) (Punto-Punto)  
Risoluzione Massima: -  
Supporto HDCP: -  
Supporto Audio: -

Porte Audio Separate: -  
Protocollo di Trasmissione: IP  
Mezzo Trasmissivo: Cat.6  
Classe Laser (solo per Fibra): -  
Lunghezza d'Onda (solo per Fibra): -  
Funzioni Particolari: Supporto API, porte di Controllo GPIO a 4 canali (livelli opzionali 5V/12V)

#### **Connettori**

Altre interfacce:  
1x RJ45 Gigabit POE  
1x RJ45 Gigabit  
2x RS232 (morsettiera a 3 pin)  
Contatti Trigger (morsettiera a 6 pin)  
2x 3.5 mm (femmina) per IR bidirezionale  
1x Micro USB  
Alimentazione: Presa DC 5.5/2.1mm

#### **Caratteristiche Fisiche**

Dimensioni LxAxP: 204x98.5x21.5mm (8.03x3.88x0.85in)  
Materiale della scocca: Metallo  
Peso Netto: 0.76kg (1.68lb)  
Temperatura Operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)  
Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)  
Umidità: 20 - 90% [Senza condensa]  
Assorbimento di Corrente: 12VDC 1A  
MTBF: 50000 ore  
Colore: Nero

#### **Varie**

Tipo Confezione: Scatola di cartone  
Dimensione Confezione: 255x157x77mm (10.04x6.18x3.03in)  
Peso Lordo: 0.96kg (2.12lb)  
Garanzia [Anni]: 2  
Conformità prodotto: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

#### **Contenuto Della Confezione**

Controller SDVoE  
Alimentatore multi-country (UK, EU, US & AUS)  
Cavo emettitore IR, 1.5m  
Cavo ricevitore IR, 1.5m  
2 Morsettiere 3-Pin  
Morsettiera 6-Pin  
2 Staffe di montaggio & 4 viti  
Guida Installazione rapida

#### **Riferimenti Per l'Ordine**

No.: 38364  
EAN: 4002888383646

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150