



Cavo di alimentazione da Schuko a 1x C13 e 1x C5, 2m

No.: 30047

Da spina Schuko a connettore IEC C13 e IEC C5

Descrizione

Cavo di alimentazione da Schuko a IEC C13 e IEC C5 per l'impiego in contesti sia professionali che privati
Fornisce un massimo di 10A/250V (connettore C13), 2.5A/250V (connettore C5)
Rivestimento del cavo in PVC/PBT e connettori in robusto PVC, senza piombo [<0,1% di piombo nell'ottone]
L'alta resistenza alla temperatura permette di utilizzare il cavo in aree non climatizzate
10 anni di garanzia

I cavi di alimentazione Lindy sono cavi di alta qualità e affidabilità per l'uso in un'ampia varietà di ambienti professionali e domestici.

Questo cavo splitter è ideale per alimentare più dispositivi da una fonte di alimentazione. Il connettore IEC C13 si adatta a molti dispositivi come computer, monitor, stampanti e molti altri dispositivi con porta IEC C14. Il connettore C5 (Mickey Mouse) è ideale per il collegamento di un alimentatore per notebook.

L'ottone utilizzato nei connettori ha una percentuale di piombo di gran lunga inferiore allo 0,1% ed è quindi privo di SVHC, come tutti gli altri materiali utilizzati in questi cavi.

Si prega di tenere presente che questo cavo è da usare solo in aree asciutte.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: Spina Schuko [CEE 7/7 (Type EF)]

Connettore B: IEC C13 /& IEC C5

Materiali dei Connettori:

A: PVC

B/C: PVC & PBT

Composizione dei Pin:

A: Ottone

B/C: Bronzo fosforato

Placcatura dei Pin: Nickel

Dimensioni [ca.] LxPxA:

A: 36.5x71x36.5mm [1.44x2.8x1.44in]

B: 25.6x65x16.5mm [1.01x2.56x0.65in]

C: 22.8x64x15mm [0.9x2.52x0.59in]

Composizione del cavo

Lunghezza: 2m (6.56ft)

Colore: Nero

Materiale del Conduttore: Rame

Tipo di cavo: H05-VVF 3G 1.0mm², H05VV-F 3G 0.75mm²

Numero di cavi: 3

AWG: 1.0mm², 0.75mm²

Diametro della Guaina: 6.8mm (0.27in), 6.4mm (0.25in)

Materiale della Guaina: PVC

Specifiche

Tensione e corrente nominali: 10A/250V, 2.5A/250V

Temperatura operativa: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag

Garanzia (Anni): 10

Conformità prodotto: CE, RoHS, REACH, California Proposition 65

Riferimenti Per l'Ordine

No.: 30047

EAN: 4002888300476

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150