



## Cavo di Rete Cat.6A S/FTP LSZH Grigio, 2m

No.: 47134

RJ45, M/M, 500MHz, Rame

### Descrizione

Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45

Cat.6A S/FTP PIMF, LSZH

Salva connettore integrato

Pin placcati oro per una miglior condutività e per ridurre al minimo la perdita di segnale

10 anni di garanzia

Cavo di rete Cat.6A S/FTP con supporto degli standard ethernet fino a 10 GBase-T e una larghezza di banda fino a 500MHz, design snagless con salva connettore e contatti placcati oro.

Cavo Patch Cat.6A con schermatura S/FTP [maglia su tutto il cavo e foglio su ogni singola coppia]. Grazie alla frequenza operativa fino a 500MHz è in grado di supportare gli standard ethernet fino a 10GBaseT, ideale per l'installazione in spazi pubblici, data center, sale server, armadi rack, sistemi di sicurezza, ecc. Testato e realizzato rispettando le specifiche ISO/IEC 11801. Ogni cavo è confezionato singolarmente.

I connettori hanno una protezione per evitare danni accidentali durante l'uso. I pin sono placcati oro per evitare la corrosione e per mantenere il segnale sempre integro, anche in ambienti critici.

Il materiale della guaina del cavo senza alogeni LSZH lo rende idoneo all'uso in luoghi pubblici grazie ad una bassa emissione di fumi privi di alogeni tossici.

Colori disponibili: Nero, Blu, Grigio, Rosso, Bianco.

Metrature disponibili: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

Connettore A: RJ45 Maschio

Connettore B: RJ45 Maschio

Materiale dei Connessioni: Policarbonato

Placcatura dei Connessioni: Nichel

Composizione dei Pin: Lega di Rame

Placcatura dei Pin: Placcato Oro

Dimensioni [ca.] LxPxH: 11.6x22.8x8.3mm [0.46x0.90x0.33in]

#### Composizione Del Cavo

Lunghezza: 2m [6.56ft]

Colore: Grigio

Tipo: Cat.6A

Diametro della Guaina: 6.0mm [0.24in]

Materiale della Guaina: LSZH

Materiale del Conduttore: Rame

Dimensione del Conduttore: 27AWG

Schermatura: Treccia di Alluminio

#### Specifiche

Larghezza di banda supportata: 500MHz

Attenuazione nominale: 49.3dB/100m @500MHz

Raggio minimo di curvatura: 72mm (2.84in)

Temperatura operativa: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

#### Varie

Tipo di imballaggio: Polybag

Garanzia [Anni]: 10

Conformità prodotto: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

#### Riferimenti per l'ordine

No.: 47134

EAN: 4002888471343

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

47130 - 0.3m (0.98ft)

47131 - 0.5m (1.64ft)

47132 - 1m (3.28ft)

47133 - 1.5m (4.92ft)

47134 - 2m (6.56ft)

47135 - 3m (9.84ft)

47136 - 5m (16.44ft)

47137 - 7.5m (24.61ft)

47138 - 10m (32.81ft)

47139 - 15m (49.21ft)

47140 - 20m (65.62ft)

47141 - 30m (98.43ft)

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150