



revolabs

FLX™

UC 500



Putting the Speaker in Speakerphone

TELEFONO DA CONFERENZA USB PER COMUNICAZIONI UNIFICATE

DISPOSITIVO AUDIO PER TUTTI GLI AMBIENTI

Dalle aree di lavoro su scrivania alle sale per conferenze, il Revolabs FLX™ UC 500 definisce il nuovo standard audio per le applicazioni di comunicazione unificata. Combinando la migliore tecnologia per altoparlanti, microfoni e elaborazione audio, FLX UC 500 migliora tutti gli aspetti della gestione audio per le vostre esigenze di comunicazione e fornisce prestazioni audio BEST IN CLASS, modificando i paradigmi di prestazione in questo settore. Specificamente progettato come soluzione audio per sale conferenze, piccoli uffici e abitazioni, l'UC 500 offre nuove possibilità di utilizzo delle applicazioni di comunicazione su PC per incontri e collaborazioni online.

RIPRODUZIONE AUTENTICA DELLA VOCE

L'FLX UC 500 offre audio di qualità professionale attraverso tweeter alimentati ed elementi diffusori mid-woofer. Con una larghezza di banda audio che si estende al di là dei tipici dispositivi di comunicazione, l'FLX UC 500 è in grado di gestire qualsiasi esigenza audio, sia una conversazione in conferenza col direttore generale che l'ascolto della vostra musica preferita. La gamma di frequenza estesa permette un'eccellente intelligibilità della chiamata in tutte le lingue e per tutti gli utenti.

COPERTURA DEL MICROFONO

Quattro microfoni incorporati danno all'FLX UC 500 una copertura completa di acquisizione audio a 360°. I microfoni ad alta qualità catturano un ampio spettro di frequenze, facendo dell'FLX UC 500 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione di comunicazione. Applicazioni di messaggistica istantanea, chiamate su internet e webinars avranno un audio di migliore qualità usando l'FLX UC 500, e potete stare certi che anche il vostro interlocutore vi riceverà molto chiaramente.

CANCELLAZIONE ECO INTEGRATA E TECNOLOGIA DUPLEX

L' FLX UC 500 offre la cancellazione dell'eco per tutti i suoi microfoni come standard. Non è necessaria alcuna ulteriore elaborazione sul PC per garantire il migliore segnale audio possibile. L'FLX UC 500 supporta full duplex in qualsiasi momento, consentendo la riproduzione audio e la cattura audio contemporaneamente. Adesso sono finalmente possibili delle vere discussioni tra i partecipanti alla conferenza.

VANTAGGI

- Offre nuove possibilità per utilizzare applicazioni di comunicazione per PC per riunioni e collaborazione online
- Altoparlanti con tweeter e midwoofer incorporati
- Quattro microfoni incorporati danno all'FLX UC 500 una cattura audio completa a 360 °

AUMENTO DELLA FREQUENZA DI RISPOSTA

Con una gamma di frequenza di 160 - 20.000 Hz, l'FLX UC 500 offre un nuovo livello di chiarezza audio a impianti e dispositivi di comunicazione. Una tecnica d'avanguardia e la tecnologia di cancellazione dell'eco, forniscono un'alta fedeltà audio per garantire che chiunque possa essere sentito chiaramente, all'interno della sala conferenze.

AUDIO COMUNICAZIONE UNIFICATO

L'FLX UC 500 può essere collegato a un computer portatile, PC o tablet per l'uso in applicazioni di comunicazione come Skype™, Microsoft Lync™, Cisco Jabber, IBM Sametime®, WebEx™ e molti altri.

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

CARATTERISTICHE AUDIO

- Altoparlante
 - Risposta in frequenza: 160-20,000 Hz
 - Volume: regolabile a 91 dB a 0.5m volume di picco
- Microfoni
 - Risposta in frequenza: 160-20,000 Hz
 - Cancellazione dell'eco acustico individuale per microfono
- Supporto full- duplex
- Controllo del volume con feedback acustico
- Prestazioni eco regolabili per ogni percorso audio, basate sull'ambiente acustico
- Rumore di fondo
- Filtro antirumore
- Collegamento audio Mini USB 2.0

SICUREZZA

- Marchio CE
 - EN 60950
- IEC60950
- UL60950
- CSA C22.2, N. 60950
- AS/NZS 60950

CONFORME EMC

- FCC (47 CFR Part 15) Class B
- ICES-003 Class B
- EN55022 Class B
- CISPR22 Class B
- AS/NZS CISPR22 Class B
- VCCI Class B
- EN55024

ECOLOGICO

- Conforme RoHS

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione esterna 15 V, 1A

CONDIZIONI AMBIENTALI

- Temperatura di funzionamento : 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C)
- Umidità relativa : 20% -85 % (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -22 - 131 ° F (-30 - 55 ° C)

GARANZIA

- 1 anno

DIMENSIONI

- 123mm H x 150mm W x 150 mm L

PESO

- 2.2 lb (1 kg)

PAESE DI ORIGINE

- Cina

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Ricevitore FLX UC 500
- Cavo USB 6 piedi
- Alimentazione
- Guida rapida



revolabs

Revolabs HQ

144 North Road
Sudbury, MA 01776 USA
+1 800-326-1088
sales_americas@revolabs.com

Revolabs EMEA

190 High Street
Tonbridge, Kent
TN9 1BE, UK
+44 1732 366 535
sales_emea@revolabs.com

Revolabs APAC/India

+65 97800526 APAC
sales_apac@revolabs.com

+91.124.4711881 India
sales_india@revolabs.com

info@revolabs.com
www.revolabs.com

