

Gigaset R700H protect PRO

Creato per operare in condizioni difficili e per proteggere i vostri dipendenti sempre e ovunque!

Funzioni principali

- Display a colori TFT da 2,4 pollici
- Sensore di movimento per scenari di allarme indipendenti, come allarme uomo a terra, allarme assenza di movimento e allarme fuga
- Tasto di allarme "SOS" rosso con forma a cupola per facilitare la pressione del tasto, anche con i guanti
- Allarme orario: l'operatore viene invitato a reagire in momenti specifici
- Allarme tecnico: invia richieste di keep-alive e in caso di fuori copertura dei portatili
- Diverse modalità di allarme: Base (basato sulle chiamate), Allarme e PNG (entrambi tramite interfaccia API MQTT)
- Torcia LED per indicare un allarme, utile anche per localizzare la persona in caso di incidente
- Supporto per allarmi, messaggistica e localizzazione (AML): la chiamata di allarme viene inviata tramite il protocollo MQTT o tramite una chiamata al server di allarme
- IP65: protezione da polvere, polvere metallica e getti d'acqua
- Bluetooth/BLE: beacon Bluetooth e scansione beacon per localizzare la posizione del portatile in caso di emergenza



Gigaset R700H protect PRO è il portatile robusto di Gigaset perfettamente attrezzato per operare in un'ampia varietà di scenari critici e per lavoratori isolati. Grazie al suo sensore di movimento, è in grado di rilevare diverse tipologie di allarme in maniera automatica. È dotato, inoltre, di un tasto funzione rosso, programmabile, a forma di cupola che può essere facilmente premuto anche con i guanti da lavoro, in caso di attivazione manuale dell'allarme. Le funzioni di allarme sono completate da un set di icone messaggio configurabili per i vari scenari di allarme, dalla funzionalità di scanner per i beacon Bluetooth e da una torcia LED integrata.

Allarmi, messaggistica, localizzazione - Proteggete i vostri dipendenti

Gigaset R700H protect PRO è dotato di un sensore di movimento che gli consente di rilevare vari tipi di allarme in modalità automatica, compreso ad esempio l'allarme "uomo a terra". Per questo motivo ha diritto ad essere certificato per gli scenari di lavoro solitari (ad esempio, in relazione al DGUV 112-139 tedesco). Il tasto di allarme "SOS" rosso, l'ampio set di icone AML, la funzionalità di beacon Bluetooth, il LED torcia integrato e il LED per l'indicazione di messaggio in attesa (MWI), con indicazione dello stato, completano la serie di utili funzioni di allarmistica.

Robustezza: per affrontare le condizioni più difficili

Oltre alla superficie gommata che conferisce al dispositivo una presa perfetta, il nuovo R700H protect PRO è progettato in modo tale da poter essere utilizzato anche con i guanti da lavoro. Il vetro del display è resistente ai graffi grazie a una superficie più dura e può quindi essere utilizzato in ambienti di lavoro estremi. Grazie alla certificazione IP65, il portatile è protetto dall'ingresso di polvere e getti d'acqua. Inoltre, la speciale schermatura magnetica rende l'R700H protect PRO resistente alla polvere metallica. Il portatile è, inoltre, dotato di una superficie resistente ai disinfettanti, che ne semplifica la pulizia e lo protegge da batteri e virus.

Funzioni aziendali e gadget di sicurezza intelligenti

Gigaset R700H protect PRO si impone nell'ambiente professionale grazie all'ampio display a colori TFT da 2,4" e all'ampia gamma di funzioni aziendali come il SUOTA, il Bluetooth, la qualità audio brillante e l'avviso con vibrazione. È, inoltre, ottimizzato per i sistemi Gigaset IP DECT monocella e multicella e per l'utilizzo congiunto con sistemi di allarme. Grazie all'autoprovisioning, l'installatore potrà configurare i portatili direttamente da remoto: caricare le voci della rubrica, preimpostare tutti i settaggi rilevanti, inclusi i tasti a display e il tasto di allarme, nonché caricare e assegnare suonerie per una migliore esperienza sonora.

Specifiche tecniche

Informazioni	Colore	Nero
Audio	Qualità audio	<ul style="list-style-type: none"> • Audio HD con HDSP™/CAT-iq 2.1 • Conversazione a mani libere sul portatile con un'ottima qualità acustica
	Profili acustici	Profilo audio selezionabile (personale, DND, silenzioso e forte)
	Volume	5 livelli di volume / OFF / crescendo regolabile
Tastiera	Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Tasti di visualizzazione per la selezione rapida delle funzioni • Pulsante laterale per un facile controllo del volume • Pulsante di allarme "SOS" rosso facilmente individuabile • Blocco tasti con codice PIN e possibilità di chiamare il numero di emergenza anche se la protezione tramite PIN è attiva
	Tipo	Tastiera illuminata, resistente ai graffi, facile da pulire e da disinfettare
	Tasti	<ul style="list-style-type: none"> • Tasto profilo dedicato per applicare direttamente i profili audio personale, DND, silenzioso o forte • Tasto di navigazione a 5 direzioni • Tasto messaggio in attesa con LED lampeggiante • Tasto R (flash dedicato) • Tasto Mute • 10 tasti numerici
Elenco telefonico	Rubrica	<ul style="list-style-type: none"> • Rubrica con possibilità di salvare fino a 500 contatti vCard • Contatti: nome, cognome, 3 numeri di telefono, e-mail, ricorrenza, melodia VIP e visualizzazione del chiamante con immagine (foto CLIP) per ogni contatto
	Contatti	Rubrica telefonica del PBX con funzione di ricerca: XML, XSI e LDAP
	Trasferimento della rubrica telefonica	Tramite Bluetooth®: ricerca, selezione e download dei contatti dallo smartphone
Indicazioni di segnalazione e visualizzazione	Generale	<ul style="list-style-type: none"> • Allarme a vibrazione • Segnalazione su display e tramite tasto messaggi lampeggiante (MWI)
	CLIP	Indicazione del chiamante visualizzata tramite CLIP, immagine e CNIP
	Suonerie	<ul style="list-style-type: none"> • 32 suonerie / melodie • Suonerie personalizzate per le voci VIP e per gli interni, nonché scenari di avviso corrispondenti con livelli di priorità
	Chiamata persa	<ul style="list-style-type: none"> • Il display e il tasto messaggi lampeggiante segnalano le chiamate perse e consentono di accedere comodamente all'elenco dei messaggi (il LED lampeggiante può essere attivato/disattivato) • Elenco che mostra fino a 20 chiamate perse con indicazione del chiamante
	Toni di segnalazione	Toni in caso di uscita e rientro nel raggio d'azione della base DECT
	Salvaschermo	Screensaver (immagine, cornice digitale, orologio, info service)
	Chiamate in arrivo	LED torcia usato anche per indicare l'arrivo di una chiamata
Servizio	Servizi XHTML (RAP)	Caratteristiche della piattaforma VoIP: DND, deviazione di chiamata, rubrica, logon / logoff, altri servizi
Display	Dimensioni (pollici)	2.4"
	Risoluzione	240 x 320 pixel
	Tipo	Display a colori TFT
	Illuminazione	Ambra
	Colori	65 mila
Alimentazione	Tempo di conversazione	Fino a 13 ore
	Tempo di stand-by	Fino a 320 ore
	Ricarica	Ricarica anche da spento
	Batteria	2 x AAA (NiMH)

Specifiche di rete	Provisioning	<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione massiva da remoto eseguita da parte dell'installatore per preparare in modo efficiente i portatili per la distribuzione • Impostazioni (ad esempio i tasti a display, tasto di allarme, numeri di emergenza) • Menù (ad esempio nascondere delle sezioni per proteggersi da modifiche accidentali) • Caricamento della rubrica telefonica • Caricamento delle suonerie, con assegnazione e livello del volume • Caricamento delle immagini
---------------------------	---------------------	--

Connettività	Connessione Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 4.1 • Bluetooth Low Energy (BLE) con funzionalità di Beacon e Beacon Scan
	Collegamento alle cuffie	Tramite Bluetooth® o jack da 3,5 mm
	Porte USB	Collegamento al PC tramite micro USB

Compatibilità	Standard	<ul style="list-style-type: none"> • DECT • GAP • DECT-CAT-iq 2.1 (portatile) • SUOTA (Software Update Over The Air)
	Sistemi DECT Gigaset	Piena compatibilità con i sistemi professionali Gigaset DECT a una o più celle: N610 IP PRO, N670 IP PRO, N870 IP PRO, N870E IP PRO

Funzioni	Allarmistica, Messaggistica e Localizzazione (AML)	<ul style="list-style-type: none"> • Allarmi automatici: uomo a terra, assenza di movimento e allarme fuga • Allarmi tecnici: livello batteria / segnale DECT / keepalive • Allarme orario: l'utente viene invitato a rispondere ad orari specifici • Tasto di allarme "SOS" rosso (singolo / multiplo / pressione prolungata) • La chiamata d'allarme viene inviata al server d'allarme tramite il protocollo MQTT oppure tramite chiamata • Preallarme configurabile: tempo, melodia, volume • Allarme configurabile: tempo, melodia, volume • Pausa nell'invio allarmi in caso di inserimento del terminale nella bassetta di ricarica • Attivazione automatica dell'invio allarmi quando il terminale viene rimosso dal caricabatterie • Trasmissione di messaggi: segnalazione acustica e visiva dei messaggi a seconda della priorità • Set d'icone messaggio: 21 icone in 5 colorazioni • Salvataggio dei messaggi d'allarme non risposti • Indicazione dello stato di monitoraggio e protezione mediante LED • Trasmissione dei dati di localizzazione al server di allarme (DECT e Bluetooth) • Impostazione della modalità di allarme (Base, Allarme, PNG)
	Calendario	Funzione di calendario e promemoria

Specifiche e regolamentazioni	Classe di protezione	IP65
	Durata della superficie	Resistente ai disinfettanti, ai graffi e protetto dalla polvere di metallo
	Temperatura di esercizio	Compresa tra +5 °C e +45 °C
	Umidità di esercizio	Umidità relativa tra il 20% e il 75%, senza condensa
	Temperatura di stoccaggio	Compresa tra -15°C e +65°C

Funzioni di chiamata	Richiamata	<ul style="list-style-type: none"> • Ricomposizione automatica • Richiamare gli ultimi 20 numeri
-----------------------------	-------------------	--

Portata	All'interno	Fino a 50 m
	All'esterno	Fino a 300 m

Chiamate perse ed elenchi chiamate	Elenco chiamate	<ul style="list-style-type: none"> • 3 elenchi di chiamate separate (perse/in entrata/in uscita) con 20 voci ciascuna con CLIP/CNIP e indicazione orario/data • Visualizzazione delle chiamate locali perse anche su sistemi GAP monocella e multicella non Gigaset
	Selezione diretta	Richiamata diretta dalla lista delle chiamate perse

ECO-DECT	Riduzione del consumo energetico	Fino al 60% di consumo energetico in meno grazie all'alimentatore a risparmio energetico
	Riduzione della potenza di trasmissione	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità ECO - Riduzione manuale della potenza trasmessa della stazione base e di tutti i portatili registrati. • Riduzione variabile della potenza di trasmissione in funzione della distanza tra il portatile e la stazione base (solo portatile)

App / Web App	Gigaset QuickSync	<ul style="list-style-type: none"> • Sincronizzazione della rubrica tramite QuickSync (contatti Outlook e Google) • Caricamento di immagini CLIP / immagini salvaschermo • Trasferimento di suonerie (melodie di chiamata) dal computer al portatile • Aggiornamento del firmware
	Computer Telephony Integration (CTI) (uaCSTA)	<ul style="list-style-type: none"> • Chiamata diretta dal computer • Visualizzazione delle chiamate in arrivo sul computer – disponibile per Windows e OSX

Dimensioni e pesi	Dispositivo	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
	Portatile	159 mm	54 mm	25 mm	126 g
	Base di ricarica	75 mm	74 mm	44 mm	123 g
	Portatile con base di ricarica	168 mm	75 mm	76 mm	249 g

Confezione	1x	Portatile
	2x	Batterie ricaricabili AAA
	1x	Clip da cintura
	1x	Base di ricarica
	1x	Opuscolo sulla sicurezza

Pubblicato da Gigaset Communications GmbH. Tutti i diritti, le opzioni di consegna e le modifiche alla tecnologia e al design sono riservati.
 I nomi dei prodotti utilizzati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. ProDSR700Protect-IT-1123
 Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Gigaset declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenute.

Versione Datasheet 05.12.2023