

HD340A



Funzioni per hotel e settore ricettivo



Etichetta con stampa personalizzabile



Scocca antibatterica

Il telefono analogico per hotel e camere d'albergo dal design compatto

Questo telefono analogico per strutture ricettive offre un funzionamento intuitivo, una scocca antibatterica e tutte le funzioni necessarie al comfort degli ospiti: composizione rapida, vivavoce, regolazione del volume e

modalità silenziosa. La mascherina intercambiabile e le flessibili opzioni di montaggio garantiscono una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente.

Informazioni generali e dotazione

- Informazioni sul prodotto
 - Telefono analogico HD340A per camere d'albergo + Ricevitore con cavo | nero canna di fucile | PN 00007045
- Caratteristiche
 - Scocca antibatterica
 - Design robusto e resistente
 - [Maschera completamente personalizzabile con logo dell'hotel e istruzioni di composizione¹](#)
- Utilizzo: In ambienti interni, su tavolo/scrivania, comodo, montaggio a parete

Dimensioni e peso

- Dimensioni (A × L × P, ca.)
 - Ricevitore con cavo (sulla base, su tavolo): 183 mm × 82 mm × 121 mm
 - Ricevitore con cavo (sulla base, a parete): 216 mm × 82 mm × 61 mm
 - Confezione (1 × HD340A): 214 mm × 152 mm × 110 mm
 - Confezione (12 × HD340A): 234 mm × 480 mm × 460 mm
- Peso (ca.)
 - Ricevitore con cavo (sulla base, su tavolo): 544 g
 - Ricevitore con cavo (sulla base, a parete):, 363 g
 - Confezione (12 × HD340A): 10,67 kg

Indicatori e tasti

- Base del telefono: 3 indicatori LED
 - Indicazione dello stato della chiamata | Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
 - Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso
 - Modalità vivavoce: 1 LED rosso

- Base del telefono: 23 tasti fisici totali
 - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU)
 - 4 tasti audio dedicati
 - Muto (con LED rosso)
 - Modalità vivavoce (con LED rosso)
 - VOL+ → Volume +
 - VOL- → Volume -
 - 5 tasti funzione programmabili: Composizione rapida
 - 2 tasti funzione dedicati: *PROGRAM + PAUSE*
- 2 interruttori
 - Selettore suoneria
 - 4 jumper: Rilevamento tensione segreteria telefonica

Dispositivi e funzionalità audio

- Base del telefono
 - Microfono della base
 - Altoparlante della base
- Ricevitore con cavo
 - Microfono del ricevitore
 - Altoparlante del ricevitore
- Compatibile con apparecchi acustici (HAC)

Interfacce e connessioni

- Interfacce per cavi
 - Base del telefono
 - Connettività di rete (PABX): presa RJ11-6P4C
 - Cavo del ricevitore: presa dedicata
 - Ricevitore con cavo
 - Cavo del ricevitore: presa dedicata

Funzioni chiamata

- Composizione rapida tramite tasti funzione
- Microfono muto (tramite tasto funzione dedicato)
- [Paging Multicast](#)

Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento
 - 5 °C - +45 °C
- Umidità (senza condensa)
 - 5 % - 95 %

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Base del telefono

- Ricevitore
- Cavo del ricevitore: 330 mm
- Cavo telefonico: 2 m
- Piedistallo
- Kit di montaggio a muro
- Documentazione
 - **Istruzioni di sicurezza (GPSR)**

Panoramica della serie



Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom HD340A](#) | [Snom Service Hub HD340A](#) | [Istruzioni di sicurezza HD340A](#) | [Guida rapida HD340A](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.