

AXIS TA4701 Access Card

Scheda per accesso sicuro realizzata con materiale riciclato

Smart card MIFARE® DESFire® EV2 2K senza contatti che utilizza la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) avanzata per fornire accesso fisico sicuro e affidabile ai locali. La scheda è realizzata al 100% in PET-G riciclato. Una confezione grande contiene 100 schede.

- > **MIFARE® DESFire® EV2**
- > **Al 100% in PET-G riciclato**
- > **Classe IP68**
- > **Scheda ISO di dimensioni standard**



AXIS TA4701 Access Card

Generale	
Materiale	PET-G Colore: bianco Temperatura di stampa minima consigliata: 190 °C
Sostenibilità	Senza PVC, 100% di plastica riciclata
Quantità	100 pezzi
Dimensioni	ISO 7810 85,6 x 54 x 0,8 mm (3,37 x 2,13 x 0,03 pollici)
Peso	496 g (17,5 once)
Memoria	2 kB Codifica: 500 000 cicli Tempo di conservazione: 25 anni
Elettronica	Frequenza RFID: 13,56 MHz (HF) Tipo di chip: NXP Mifare® DESFire® EV2
Proprietà	7 byte, lunghezza bit UID: 56 bit
Condizioni di funzionamento	da -25°C a 70°C
Condizioni di immagazzinaggio	Da -25°C a 50°C Umidità relativa compresa tra il 20 e l'90%
Approvazioni	Ambiente IEC/EN 60529 IP68 RFID ISO 14443 Altro ISO 7810, ISO 10373
Garanzia	Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:
[axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)