

# Snom C52-SP

Modulo di espansione wireless per conferenze telefoniche



## Snom C52-SP



### Caratteristiche principali

- Espansione wireless per C520-WiMi
- Vivavoce Full Duplex
- Integrazione wireless
- Audio a banda larga
- Fino a 12 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 70 ore di autonomia in stand-by
- Scalabilità dell'installazione



Elenco telefonico



Lunga durata

Lo Snom C520-WiMi, in associazione allo Snom C52-SP, è la soluzione perfetta per chiunque effettui frequentemente conferenze telefoniche in locali ampi e con numerosi partecipanti. Allo Snom C520-WiMi possono essere facilmente connessi fino a tre C52-SP, che fungono così da dispositivi vivavoce completi grazie ai tre microfoni integrati e al potente altoparlante.

Grazie alla connettività wireless DECT e all'alimentazione a batterie, ogni Snom C52-SP può essere posizionato in stanze distanti fino a 50 metri. Con la sincronizzazione totalmente automatica della voce, tutti i microfoni consentono a tutti i partecipanti una perfetta comprensione delle conversazioni in qualità HD. Il dispositivo vivavoce C52-SP dispone altresì di una batteria estremamente potente che supporta fino a 12 ore di conversazioni senza interruzioni.

## Vantaggi

- Modulo di espansione per C520-WiMi per grandi sale conferenze
- Elevato raggio d'azione grazie alla tecnologia DECT
- Flessibile posizionamento grazie a batterie e connettività DECT
- Fino a 3 C52-SP utilizzabili contemporaneamente per ogni C520-WiMi
- Tasti di gestione delle chiamate e del volume integrati sul C52-SP
- LED di stato multicolore

## Specifiche

### Installazione

- Accoppiamento DECT tramite C520-WiMi
- Nessun dispositivo aggiuntivo necessario

### Caratteristiche

- Dimensioni (ca.): 305 x 305 x 61 mm (LxPxA)
- Peso (ca.): Dispositivo 1,1 kg
- Tensione in entrata: 12V DC (SELV)
- Alimentazione: Batterie o alimentatore incluso 12VDC (SELV)
- Fino a 70 ore di autonomia in stand-by
- Fino a 12 ore di autonomia in conversazione
- Connettività DECT (fino a 3 per ogni C520-WiMi)
- Tasti per la gestione di chiamate e volume
- LED di stato (chiamata, muto, ecc.)
- Condizioni ambientali:
  - Temperatura in funzione: da -5°C a 45°C
  - Temperatura non in funzione: da -5°C a 60°C
  - Umidità: fino al 95% (senza condensa)
- Contenuto della fornitura:
  - C52-SP
  - Batterie per C52-SP
  - Alimentatore
  - Guida rapida (QIG)
- Colore: Nero
- Garanzia del produttore: 2 anni
- Codice prodotto: 00004357

### Conformità

- Marchio CE
- Sicurezza IEC 60950

### Compatibilità

Possono essere collegati parallelamente fino a 3 dispositivi del tipo C52-SP a ogni singolo C520-WiMi. Per poter funzionare, il C52-SP necessita di un C520-WiMi e non è compatibile con altri dispositivi basati su DECT.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Compatibile con C520-WiMi (cod. prod. 00004356)