



Cavo adattatore attivo da DisplayPort a HDMI 4K120Hz, 3m

No.: 40932

Collega un singolo dispositivo DisplayPort a un display HDMI® con una risoluzione massima di 4096x2160@120Hz / 7680x4320@60Hz

Descrizione

Supporta risoluzioni di alta Qualität fino a 8K@60Hz o 4K@120Hz

Consente di collegare un dispositivo dotato di DisplayPort a un display o proiettore HDMI® 4K o 8K.

Il supporto per l'High Dynamic Range offre neri più profondi, bianchi più luminosi e una gamma di colori più ampia

Chipset attivo per una maggiore compatibilità con diverse schede grafiche

2 anni di garanzia

La gamma di cavi attivi DisplayPort-HDMI® di Lindy combina prestazioni superiori con un design elegante per fornire una conversione di alta Qualità con il supporto di risoluzioni fino a 7680x4320@60Hz o 4096x2160@120Hz e con il supporto aggiuntivo per l'High Dynamic Range. Questa gamma di cavi attivi è dotata di un chipset incorporato che non solo garantisce una connessione affidabile, ma migliora anche la compatibilità con le schede grafiche e i dispositivi sorgente sia in dual mode che non dual mode, perfetti per l'uso con le schede grafiche DisplayPort, i laptop e i PC, evitando la necessità di adattatori aggiuntivi in linea.

Questo cavo è anche compatibile 8K, per cui i contenuti 8K possono essere visualizzati con chiarezza cristallina, contrasto migliorato e colori più realistici. Questi cavi sono ideali per creare display accattivanti per la vendita al dettaglio, ambienti di lavoro innovativi o una riproduzione video immersiva in bar sportivi e installazioni home cinema, mentre il supporto per l'audio multicanale non compresso consente di ottenere un'impressionante prestazione audio surround tridimensionale per completare video dettagliati e chiari.

Per gli appassionati di videogiochi, il nostro cavo offre un'elevata frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz con risoluzioni 4K, garantendo un gioco più fluido con frame rate stabili.

Nota bene: l'uscita audio su HDMI® è supportata solo se la scheda grafica del notebook o del computer desktop supporta l'uscita audio su DisplayPort. In questi casi è necessario impostare una connessione audio separata.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: DisplayPort maschio

Connettore B: HDMI® tipo A maschio

Chipset: VM7100

Materiale corpo connettore: Lega di zinco
Placcatura connettore: Oro
Composizione dei Pin: Lega di Rame
Placcatura dei Pin: Oro
Dimensioni (ca.) LxPxA:
DisplayPort: 50x20x8mm [1.97x0.79x0.31in]
HDMI®: 60x20x8mm [2.36x0.79x0.31in]

Composizione del cavo

Lunghezza: 3m [9.84ft]
Standard: DisplayPort 1.4, HDMI®
Colore: Nero
Tipo: Rotondo
Diametro della Guaina: 5.5mm [0.22in]
Materiale della Guaina: PVC
Materiale del Conduttore: Rame stagnato
Dimensione del Conduttore: 32AWG
Schermatura: Lamiera stagnata

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 48Gbps
Risoluzione massima: 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
Attenuazione nominale: 24db a 100MHz-10GHz
Raggio minimo di curvatura: 33 mm [1.3in]
Temperatura operativa: -20°C - 40°C [-4°F - 104°F]
Temperatura di stoccaggio: -40°C - 80°C [-40°F - 176°F]

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag
Garanzia (Anni): 2
Conformità Prodotto: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

Riferimenti Per l'Ordine

No.: 40932
EAN: 4002888409322

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

40930 - 1m [3.28ft]
40931 - 2m [6.56ft]
40932 - 3m [9.84ft]

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790
Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com
Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH
C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741
RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150