

UPS Eaton Ellipse PRO

650/850/1200/1600 VA



Gamma Ellipse Pro



Schermo LCD

Protezione avanzata per:

- Workstation
- Dispositivi di rete
- Periferiche



Protezione dell'alimentazione a basso consumo per workstation

- Lo schermo LCD dell'UPS Eaton Ellipse PRO fornisce chiare informazioni sullo stato dell'UPS e misurazioni. Permette inoltre di configurare le impostazioni dell'UPS in modo semplice.
- La funzione EcoControl, che disattiva automaticamente le periferiche quando il dispositivo master viene spento, consente una riduzione del consumo di energia pari al 20%.
- La regolazione automatica della tensione (AVR) corregge istantaneamente le fluttuazioni di tensione, permettendo di continuare a lavorare nonostante gli abbassamenti parziali e le sovratensioni, senza utilizzare le batterie.
- Ellipse PRO include un dispositivo ad alte prestazioni di protezione da sovratensioni conforme a IEC 61643. Questo dispositivo protegge inoltre le connessioni dati quali Ethernet, Internet e linee telefoniche

Facile integrazione e installazione

- Ellipse PRO dispone di quattro prese di uscita per i modelli 650/850VA e di otto prese di uscita per i modelli 1200/1600VA nel formato Schuko (DIN) o IEC, per un facile collegamento delle tipiche configurazioni PC con periferiche. Sono inoltre disponibili a richiesta prese di uscita secondo lo standard francese (FR).
- Il design ultra piatto di Ellipse PRO consente una facile installazione in qualsiasi ambiente di ufficio: può essere posizionato in posizione verticale, sotto la scrivania, in posizione orizzontale sotto al monitor, in un rack 19" (con un kit 2U opzionale) oppure montato a parete, utilizzando un kit opzionale.
- Ellipse PRO è dotato di una porta USB e viene fornito completo di cavo USB e software Eaton UPS Companion che consente lo spegnimento sicuro del sistema, la misurazione del consumo energetico e la facile configurazione delle impostazioni UPS.

Massima tranquillità

- Tre anni di garanzia, comprese le batterie.
- Garanzia illimitata per le apparecchiature informatiche collegate (solo paesi UE e Norvegia).
- Il test automatico della batteria, eseguito a intervalli regolari, consente di sapere in anticipo quando la batteria deve essere sostituita.
- La batteria facile da sostituire estende la durata del gruppo di continuità.

EATON

Powering Business Worldwide

UPS Eaton Ellipse PRO



Eaton Ellipse PRO 650

Eaton Ellipse PRO 1600

1 3 prese con protezione da sovratensione e backup, 1 presa con solo protezione da sovratensioni

2 1 presa EcoControl

3 Protezione per linea telefonica ed Ethernet

4 Porta USB

5 Batterie sostituibili

6 Pulsante reset interruttore

1 4 prese con protezione da sovratensione e backup

2 4 prese con protezione da sovratensione

3 2 prese EcoControl (modelli 1200/1600)

4 Protezione per linea telefonica ed Ethernet

5 Porta USB

6 Batterie sostituibili

7 Pulsante reset interruttore

Specifiche tecniche	650	850	1200	1600
Potenza (kVA/kW)	650 VA / 400 W	850 VA / 510 W	1200 VA / 750 W	1600 VA / 1000 W
Caratteristiche elettriche				
Tecnologia	Line-interactive (AVR con Booster + Fader)			
Range tensione di ingresso	165 V - 285 V (regolabile a 150 V - 285 V)			
Tensione di uscita	230 V (regolabile a 220 V, 230 V, 240 V)			
Frequenza	50-60 Hz autoselezionabile			
Connessioni				
Numero di prese	4	4	8	8
Prese con protezione da sovratensione e backup/ Prese con protezione da sovratensione	3 / 1	3 / 1	4 / 4	4 / 4
Caratteristiche				
Interfaccia utente	LCD (stato UPS e misurazioni, configurazione delle impostazioni dell'UPS)			
EcoControl (disattivazione automatica delle periferiche inattive)	Si, fino al 15% di risparmio energetico	Si, fino al 15% di risparmio energetico	Si, fino al 20% di risparmio energetico	Si, fino al 20% di risparmio energetico
Protezione da sovratensione	Dispositivo di protezione da sovratensione conforme con IEC 61643-1			
Batterie				
Tempi di back-up tipici con carichi al 50 e 70%*	9 / 5 mn	9 / 5 mn	9 / 5 mn	9 / 5 mn
Gestione delle batterie	Test automatico della batteria, protezione da esaurimento completo, predisposto per avvio a freddo, batterie sostituibili			
Comunicazioni				
Porta di comunicazione	Porta USB (cavo in dotazione)	Porta USB (cavo in dotazione)	Porta USB (cavo in dotazione)	Porta USB (cavo in dotazione)
Software	Eaton UPS Companion su CD-ROM (consente lo spegnimento sicuro del sistema, la misurazione del consumo di energia e la configurazione delle impostazioni dell'UPS)			
Protezione linea di dati	Tel/fax/modem/Internet e Ethernet			
Standard				
Sicurezza/EMC	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, rapporto CB report, marchio CE			
Protezione da sovratensione	IEC 61643-1			
Dimensioni A x L x P e peso				
Dimensioni A x L x P	260 x 82 x 285 mm	260 x 82 x 285 mm	275 x 82 x 390 mm	275 x 82 x 390 mm
Peso	6,6kg	7,3kg	9,9kg	11,3kg
Servizio di assistenza e supporto				
Garanzia	3 anni di garanzia, comprese le batterie. Garanzia illimitata per le apparecchiature informatiche collegate (solo paesi UE e Norvegia).			
* I tempi di back-up sono approssimativi e possono variare a seconda delle apparecchiature, della configurazione, dell'età della batteria, della temperatura, ecc.				
Numeri di serie				
Prese francesi (FR)	ELP650FR	ELP850FR	ELP1200FR	ELP1600FR
Prese Schuko (DIN)	ELP650DIN	ELP850DIN	ELP1200DIN	ELP1600DIN
Prese IEC	ELP650IEC	ELP850IEC	ELP1200IEC	ELP1600IEC
Accessori				
Kit di montaggio in rack da 19" (2U)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Kit di montaggio a parete	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL

