



Cavo HDMI 8K60Hz Black Line, 5m

No.: 36774

HDMI® Maschio Maschio

Descrizione

Cavo HDMI® ad entry level per applicazioni domestiche e di piccoli uffici
Supporta risoluzioni UHD fino a 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
Robusto alloggiamento in PVC, connettori in nichel, contatti lampeggianti in oro
Cavo a tripla schermatura, conduttori in acciaio 28AWG rivestito in rame resistente alla corrosione
Supporta 3D, 8K, 48Gbps, HEC, ARC, EARC CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS: X;
10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività dei cavi delle linee sviluppato da Lindy, i cavi HDMI® ad 8K60Hz Black Line sono soluzioni di connessione ad alta risoluzione entry level complete, perfette per l'uso domestico e in piccoli uffici.

I cavi Black Line 8K60Hz or 4K120Hz presentano una costruzione tripla schermata con conduttori in acciaio rivestito in rame 28AWG per prestazioni premium e resistenza alla corrosione. I connettori in nichel e i contatti lampeggianti in oro mantengono l'integrità e l'affidabilità del segnale.

Sono supportate risoluzioni UHD fino a 7680x4320@60Hz e 3840x2160@120Hz. I cavi HDMI® 8K Black Line sono anche in grado di trasmettere audio a 32 canali e Dolby® Atmos e DTS: X

Il cavo HDMI® 8K Black line supporta una capacità di larghezza di banda di 48 Gbps in lunghezze di cavo fino a 5 m. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: HDMI® Tipo A Maschio
Connettore B: HDMI® Tipo A Maschio
Materiale dei Connettori: PVC
Placcatura dei Connettori: Nichelatura
Composizione dei Pin: Lega di rame
Placcatura dei Pin: Placcato Oro
Dimensioni [ca.] LxPxA: 20 x 34.2 x 10.9mm [0.79 x 1.35 x 0.43in]

Composizione del cavo

Lunghezza: 5m [16.44ft]
Standard: HDMI® ad altissima velocità
Colore: Nero
Tipo: Rotondo

Diametro della Guaina: 7mm [0.27in]
Materiale della Guaina: PVC
Materiale del Conduttore: Acciaio rivestito in rame
Dimensione del Conduttore: 38AWG
Schermatura: Alluminio

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 48Gbps
Risoluzione massima: 7680x4320@60Hz 4:4:4,10bit
Attenuazione nominale:
35GHz_-5.5dB[HBR1]
2.7GHz_-8.5dB[HBR2]
4.05GHz_-11.0dB[HBR3]
Raggio minimo di curvatura: 70mm
Temperatura operativa: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]
Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag
Garanzia [Anni]: 10
Conformità Prodotto: RoHS & REACH, UL

Riferimenti Per l'Ordine

No.: 36774
EAN: 4002888367721

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

36770 - 0.5m [1.64ft]
36771 - 1m [3.28ft]
36772 - 2m [6.56ft]
36773 - 3m [9.84ft]
36774 - 5m [16.44ft]

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150