



Prolunga USB 2.0 Tipo A Anthra Line, 2m

No.: 36703

USB Tipo A Maschio ad A Femmina

Descrizione

- Prolunga USB 2.0 Tipo A professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps
- Guscio in PVC con connettori in nichel e contatti placcati oro
- Cavo con doppia schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione
- USB 2.0, 480Mbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono le prolunghe USB 2.0 Tipo A Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I cavi USB 2.0 Anthra Line sono realizzati con conduttori in rame con doppia schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Connettori in Nichel e contatti placcati oro per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps per il trasferimento rapido e semplice di grandi volumi di dati. Disponibili in diverse metrature: 0.2, 0.5m, 1m, 2m, 3m e 5m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB 2.0 Tipo A Maschio
- Connettore B: USB 2.0 Tipo A Femmina
- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Ottone
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni [ca.] LxPxA:
 - A [M]: 15.5x35x7.8mm [0.61x1.38x0.31in]
 - A [F]: 17x35x9.8mm [0.67x1.38x0.39in]

Composizione del cavo

- Lunghezza: 2m [6.56ft]
- Standard: USB 2.0
- Power Delivery: -
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.4mm [0.17in]
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Diametro conduttore [potenza]: 26AWG

Diametro conduttore (dati): 28AWG

Schermatura: Treccia in alluminio e magnesio 43%

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 480Mbps

Risoluzione massima: -

Attenuazione nominale: 0.5-400MHz < 5.8dB

Raggio minimo di curvatura: 16mm [0.63in]

Temperatura operativa: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]

Temperatura di stoccaggio: 0°C - 70°C [32°F - 158°F]

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag

Garanzia (Anni): 10

Conformità prodotto: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Riferimenti per l'ordine

No.: 36703

EAN: 4002888367035

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

36700 - 0.2m [0.66ft]

36701 - 0.5m [1.64ft]

36702 - 1m [3.28ft]

36703 - 2m [6.56ft]

36704 - 3m [9.84ft]

36705 - 5m [16.40ft]

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150