



## Extender HDBaseT Cat.6 KVM HDMI Dual Head, USB, IR & RS-232, 100m

No.: 39374

Controllo dual head di una workstation con due schermi HDMI® e periferiche USB fino a 100m di distanza

### Descrizione

Controllo di un PC con doppio schermo da una postazione remota, estensione anche di segnali USB, seriale & IR bidirezionale

Estende due segnali HDMI® 1920x1080@60Hz fino a 100m (328.08ft) tramite una connessione HDBaseT 2.0 con un singolo cavo Cat.6

Audio digitale & analogico passante per la connessione di amplificatori, casse e microfono

Compatibile con diversi dispositivi USB come stampanti, memorie di massa e periferiche HID come mouse e tastiera  
2 anni di garanzia

L'Extender KVM Cat.6 Dual Head HDMI®, USB & RS-232 è una soluzione ad alte prestazioni e versatile per gestire una workstation dual head fino a 100m (328.08ft) di distanza tramite un singolo cavo Cat.6. Sfruttando la tecnologia HDBaseT 2.0 è possibile trasmettere segnali audio, video e di controllo con solo un cavo di rete tra trasmettitore e ricevitore.

Supporta la connessione di due schermi HDMI® a risoluzioni fino a 1920x1080@60Hz e segnali USB HID per creare una console remota completa ed efficiente. Questo consente all'utente di sfruttare tutte le funzioni di un PC anche a distanza, per venire incontro a diversi requisiti richiesti in applicazioni di ultima generazione.

Supporto audio 7.1 digitale & analogico stereo passante dalla sorgente ad amplificatore, casse e cuffie per una riproduzione audio ad alta fedeltà anche su lunghe distanze.

Supporto segnali seriale & IR bidirezionale per offrire diverse possibilità di controllo. Sorgente e display possono essere gestiti da qualsiasi punto tramite un telecomando IR, mentre è possibile utilizzare comandi seriali o pannelli di controllo dalla console remota.

In applicazioni in cui il tempo di risposta deve necessariamente essere il più breve possibile come in ambienti medicali o industriali, questo Extender KVM è la soluzione ideale grazie alla tecnologia HDBaseT; possono essere utilizzati per garantire che i PC o i server possano rimanere in un luogo sicuro e per prevenire qualsiasi accesso non autorizzato o manomissione delle apparecchiature.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

Interfaccia AV: 2 x HDMI®

Interfaccia Consolle: USB

Standard delle Interfacce: HDMI® 1.4, USB

Larghezza di Banda Supportata: 8.92Gbps  
Distanza Massima: 100m (328.08ft)  
Risoluzione Massima: 1920x1080@60Hz  
Supporto HDCP: 1.4  
Supporto Audio: Stereo analogico & Toslink  
Porte Audio Separate: 2 x 3.5mm (Femmina), 1 x Toslink (Femmina)  
Protocollo di Trasmissione: HDBaseT  
Mezzo Trasmissivo: 1 x Cat.6  
Funzioni Particolari: estensione segnali IR e RS232

#### Connettori

Interfacce KVM del Trasmettitore: 2 x HDMI® (Femmina), 4 x USB Tipo A (Femmina), 1 x Mini USB (Femmina), 2 x 3.5mm Audio (Femmina), 2 x 3.5mm IR (Femmina), 1 x Toslink (Femmina), 1 x DB9 (Femmina)  
Porta di Estensione del Trasmettitore: 1 x RJ45 (Femmina)  
Interfacce Consolle del Ricevitore: 2 x HDMI® (Femmina), 4 x USB Tipo A (Femmina), 1 x Mini USB (Femmina), 2 x 3.5mm Audio (Female), 2 x 3.5mm IR (Femmina), 1 x Toslink (Femmina), 1 x DB9 (Femmina)  
Porta di Estensione del Ricevitore: 1 x RJ45 (Femmina)  
Porte Bidirezionali: DB9 RS232 (Femmina)  
Altre Interfacce: -  
Connettore Alimentazione: 5.5/2.1mm DC

#### Caratteristiche Fisiche

Dimensioni (ca.) LxAxP: ogni unità: 156x130x42mm (6,14x5,12x1,65in)  
Materiale della scocca: Metallo  
Peso Netto: 0.72kg (1.59lb) ogni unità  
Temperatura Operativa: 0°C - 65°C (32°F - 149°F)  
Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 65°C (-4°F - 149°F)  
Umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)  
Alimentazione: 12VDC 1.5A  
Colore: Nero

#### Varie

Tipo Confezione: scatola di cartone  
Dimensione Confezione: 470x220x67mm (18,50x8,66x2,64in)  
Peso Lordo: 2.5kg (5.51lb)  
Garanzia (Anni): 2  
Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS, REACH, TAA

#### Contenuto Della Confezione

Trasmettitore e Ricevitore  
1 cavo x USB tipo A (maschio) a Mini-B (maschio), 1m (3.28ft)  
2 cavo x IR RX & 2 x IR TX (1.5m (4.92ft) l'uno)  
2 x Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US, AUS)  
8 x piedini di gomma  
4 x distanziatori per cavi HDMI® a vite  
Manuale

#### Riferimenti per l'ordine

No.: 39374  
EAN: 4002888393744

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC linditalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150