

Gigaset AS690A IP BASE

Il telefono affidabile per la comunicazione quotidiana con funzioni di telefonia professionali e configuratore web facile da usare

Highlights

- o Ampio display in bianco/nero da 2" con illuminazione bianca
- o Funzione vivavoce
- o Supporta chiamate HDSP™ di qualità audio eccezionale con il codec G.722
- o Comoda configurazione con il configuratore web vincitore dell' iF Design Award
- o Accesso ai contatti di Google e Office 365: 1.000 voci ognuno
- o Rubrica telefonica centrale per un massimo di 500 voci
- o 3 segreterie telefoniche locali con controllo orario individuale
- o Notifica di nuovi messaggi sia tramite il portatile che tramite Gigaset Web Configurator
- o Ascolto dei messaggi vocali direttamente tramite il ricevitore



Gigaset AS690A IP BASE unisce il meglio del mondo della telefonia Gigaset. La telefonia via Internet (VoIP) consente di telefonare in qualità HD e il configuratore intuitivo rende la configurazione e la gestione del Gigaset IP BASE un gioco da ragazzi.



Telefonia

Il futuro della telefonia è digitale. Le chiamate non vengono più trasmesse come prima attraverso la linea telefonica, ma come dati digitali tramite router su Internet. I vantaggi sono l'eccellente suono in HD, tre numeri di telefono per connessione e la possibilità di effettuare più chiamate contemporaneamente. Inoltre è possibile registrare fino a 6 dispositivi DECT e offrire quindi un elevato grado di flessibilità.

Web configurator

Il nuovo Gigaset Web Configurator con interfaccia utente intuitiva consente una rapida configurazione e messa in servizio della stazione base e del telefono. Con l'accesso agli assistenti Gigaset le connessioni DECT e VoIP, nonché le deviazioni di chiamata e i ripetitori DECT vengono configurate in modo semplice.

Gestione dei contatti

Con una capacità impressionante fino a 500 voci nella rubrica centrale, Gigaset IP BASE offre opzioni di archiviazione di prima classe. Inoltre, la perfetta integrazione degli account Google e Microsoft 365 consente la memorizzazione di 1000 contatti ciascuno, per la massima efficienza nella comunicazione.

Segreteria telefonica con controllo del tempo

Gigaset AS690A IP BASE dispone di tre segreterie telefoniche digitali. Ciò consente di assegnare in modo chiaro le chiamate private e di lavoro o di assegnare ai singoli membri della famiglia i propri numeri di telefono e segreterie telefoniche. Inoltre le segreterie telefoniche possono essere programmate individualmente tramite il configuratore web. Ciò consente, ad esempio, di deviare automaticamente le chiamate alla segreteria telefonica dopo l'orario lavorativo.

Gigaset

Specifiche Tecniche

Informazione	Colore	Nero
Tastiera	Tipo tastiera	<ul style="list-style-type: none"> Tastiera ergonomica realizzata in materiale di alta qualità con notevole pressione dei tasti Funzionamento semplice grazie ai pulsanti grandi
	Tasti	<ul style="list-style-type: none"> 12 tasti numerici e 2 tasti funzione Tasto destro del display, assegnabile individualmente Pulsante di navigazione a 4 direzioni Tasti di selezione rapida programmabili
	Illuminazione tastiera	<ul style="list-style-type: none"> Tastiera illuminata e area di navigazione: ambra Portatile illuminato e tasto vivavoce (LED verde) Tasto di riaggancio/messaggio illuminato (LED rosso)
	Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> on/off tastiera via tasto # on/off suoneria via tasto * Tasto R (tempi programmabili) Trova i portatili Registrazione del portatile Funzione Paging Premendo il tasto di paging viene visualizzato l'indirizzo IP locale del dispositivo sul display del portatile
	Tasti stazione base	<ul style="list-style-type: none"> Tasto paging illuminato
Audio	Qualità Audio	<ul style="list-style-type: none"> Qualità audio brillante (HDSP™) per le chiamate VoIP Qualità del suono e volume eccellente, anche in modalità vivavoce
	Funzione Viva Voce	Modalità vivavoce sul portatile
	Profili acustici	Due profili vivavoce per una migliore regolazione acustica
	Volume	Volume del portatile regolabile (5 livelli)
	Uscita suoneria	<ul style="list-style-type: none"> Sul portatile Uscita suoneria con volume regolabile (5 livelli)
	Compatibilità apparecchi acustici	HAC (compatibile con gli apparecchi acustici)
	Codecs	<ul style="list-style-type: none"> G.711 a-law G.711 μ-law G.722 G.729a

Segreteria telefonica	Quantità	<ul style="list-style-type: none"> • 3 segreterie telefoniche digitali integrate • Segreteria di rete per ogni linea creata
	Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di registrazione e indicazione • PIN individuale per ciascuna segreteria telefonica • Nome individuale per ciascuna segreteria telefonica
	Annunci	<ul style="list-style-type: none"> • I messaggi di benvenuto e gli annunci possono essere registrati individualmente per ciascuna segreteria telefonica • Annunci standard preimpostati (plug & play) • Nel configuratore web sono disponibili annunci standard predefiniti in molte lingue • La registrazione dei messaggi di saluto e degli annunci può essere effettuata facilmente tramite il portatile e configurata nel configuratore web • Carica e configura gli annunci già pronti nel configuratore web • Annuncio di data e ora per ogni messaggio della segreteria telefonica
	Tempo di registrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 30 minuti di registrazione per segreteria telefonica - Fino a 90 minuti in totale • Durata della registrazione per messaggio regolabile: 30s, 1, 2, 3, 4 o 5 minuti
	Time control	<ul style="list-style-type: none"> • Impostazione di segreterie telefoniche con orari precisi • Configurazione programmata dei messaggi di annuncio e di saluto a intervalli di 15 minuti per ogni giorno della settimana • Facile utilizzo tramite il configuratore web, ottimizzato anche per gli smartphone
	Operazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Le segreterie telefoniche possono essere attivate e disattivate • Ascoltare i messaggi vocali direttamente dai portatili Gigaset HX • Facile utilizzo della segreteria telefonica tramite l'interfaccia web • Possibilità di rinominare le segreterie telefoniche per l'identificazione personale • Protezione delle registrazioni contro l'accesso non autorizzato tramite codice PIN configurabile
	Notifiche	<ul style="list-style-type: none"> • Notifica di nuovi messaggi sul portatile • Notifica di nuovi messaggi tramite Gigaset Web Configurator
	Protezione in caso di interruzione di corrente	Le registrazioni sono protette a tempo indeterminato contro le interruzioni di corrente
	Accettazione della chiamata	<ul style="list-style-type: none"> • Inoltro di una chiamata alla segreteria telefonica • Accettazione chiamata regolabile: Immediatamente, dopo 10, 18 e 30 secondi

Protezione chiamata	Controllo del tempo	Modalità giorno/notte: disattivazione temporizzata della suoneria, esclusi contatti VIP
	Lista blocco	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco di blocco locale per il blocco individuale di un massimo di 100 telefoni numeri nel portatile • Non disturbare: lista bloccata per chiamate indesiderate (chiamate spam) • Non disturbare fino a 1000 numeri bloccati • Elenco di blocco ricercabile per numero di telefono e commento
	Soppressione delle chiamate anonime	<ul style="list-style-type: none"> • Blocca le chiamate anonime • Tacitazione suoneria (solo display) per chiamate anonime
	Blocco composizione	<ul style="list-style-type: none"> • Blocco della composizione di determinati numeri telefonici • Intervalli di numeri (numeri di cellulare, prefissi locali, prefissi nazionali)

Rubrica	Contatti locali	Rubrica locale nel portatile per un massimo di 200 voci
	Contatti centrali	<ul style="list-style-type: none"> • Rubrica per un massimo di 500 voci • 3 numeri di telefono per voce (portatile DECT) • Una voce contiene nome e cognome • Il numero di telefono può essere classificato per ufficio, cellulare e casa • Numero di telefono modificabile: modifica, salva ed elimina • Elenco telefonico modificabile: copia, salva ed elimina • Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e nomi • Importazione dei contatti
	Contatti Google	<ul style="list-style-type: none"> • Rubrica per un massimo di 1000 voci • Selezione diretta dall'elenco telefonico • 6 numeri di telefono per voce • Una voce contiene nome, cognome e fino a sei numeri di telefono • Elenco telefonico modificabile: copia e salva • Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e nomi • Facile accesso all'account Google tramite codice di attivazione
	Microsoft Office 365 contatti	<ul style="list-style-type: none"> • Rubrica per un massimo di 1000 voci • Selezione diretta dall'elenco telefonico • 6 numeri di telefono per voce • Una voce contiene nome, cognome e fino a sei numeri di telefono • Elenco telefonico modificabile: copia e salva • Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e nomi • Facile accesso all'account Microsoft Office 365 tramite codice di attivazione
	Elenchi chiamate	<ul style="list-style-type: none"> • Elenchi chiamate per un massimo di 1000 voci • Le voci dell'elenco chiamate possono essere facilmente bloccate • Gli elenchi delle chiamate possono essere ordinati per connessione, ora e nome • I numeri di telefono possono essere salvati dall'elenco delle chiamate • Elenchi chiamate con numero di telefono (CLIP/CNIP) e data/ora per tutte le chiamate e per le chiamate in uscita, ricevute o perse

Telefonia	Dispositivi di telefonia	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiungi e gestisci fino a 6 dispositivi DECT • Dettagli del portatile: nome (modificabile), assegnazione del numero interno e sostituzione del portatile
	Repeater	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere 2 repeater DECT HX • Nome del repeater modificabile
	Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzazione del nome individuale di ciascun dispositivo telefonico (modificabile) • Visualizzazione dei messaggi (MWI) regolabile • Assegnazione del numero della connessione per le chiamate in uscita e in entrata • Numeri di telefono interni regolabili
	VoIP	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 6 account SIP • Configurazione semplice della telefonia via Internet (VoIP) tramite assistente • Profili VoIP predefiniti dei principali provider di telefonia • Possibilità di configurazione VoIP automatica o manuale • Le connessioni VoIP possono essere attivate/disattivate • È possibile attivare/disattivare l'aggiornamento automatico dei profili VoIP • Assegnare account SIP individualmente ai portatili (in particolare la direzione di invio e ricezione) • Mini PBX con un massimo di 6 utenti • VoIP protocol: SIP (RFC3261, RFC2543) • DTMF (Inband), RTP-Payload (RFC4733), SIP-INFO • Configurazione dello STUN server (STUN server address)
	DECT	4 chiamate simultanee

Segnalazioni & indicazioni display	Modalità Jumbo	Ampio display numerico in modalità di composizione
	Chiamate in entrata	<ul style="list-style-type: none"> • Animazione della chiamata sul display • Tasto del ricevitore lampeggiante • Sostituzione nominativo da rubrica
	Chiamata persa	Il display e il tasto messaggi lampeggiante segnalano le chiamate perse e offrono un comodo accesso all'elenco dei messaggi (il LED lampeggiante può essere attivato/disattivato)
	Modalità stand-by	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzazione di data e ora • Visualizzazione dell'intensità del campo e indicatore di carica della batteria • Tasti display per la selezione rapida delle funzioni
	Telefonata	Visualizzazione della durata della chiamata
	Nome del dispositivo	Nome del portatile modificabile
	Suonerie	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di volume + OFF + crescendo • 25 melodie nel portatile • Suonerie individuali per chiamate interne, esterne e VIP
	Toni	Segnale acustico per conferma, batteria scarica e portatile in ricarica
	CLIP	CLIP, CNIP: visualizzazione del nome per le chiamate in entrata, in uscita, per le chiamate perse e il numero selezionato.

Display	Tipo	Display illuminato in bianco e nero
	Dimensione (pollici)	2"
	Dimensione (H x W)	34 x 37 mm
	Risoluzione	96 x 64 Pixel
	Illuminazione	Bianco

Tempi ed Alimentazione	Tempo in conversazione	Fino a 12 ore
	Tempo in Stand-by	Fino a 180 ore
	Batteria	2 x AAA (NiMH)
	Tempo di carica	Circa. 4/5 ore
	Alimentatore	<ul style="list-style-type: none"> • Base di ricarica: alimentatore a spina 230V • Stazione base: alimentatore a spina 230V

Connettività	Frequenza	DECT 1880-1900 MHz
	Connessione LAN	Ethernet RJ45 10/100 Mbps
	Repeater	Estensione raggio di copertura possibile con Gigaset Repeater HX

Compatibilità	Standards	<ul style="list-style-type: none"> • DECT-CAT-iq 2.0 • DECT-CAT-iq 2.1 (portatile) • SUOTA (Software update over the air)
----------------------	------------------	--

Funzioni	Sveglia	Sveglia con melodia regolabile e funzione snooze
	Desk operation	Si
	Montabile a parete	Si

Normativa - Specifiche	Approvazioni	Approvazioni: CE
	Classe di protezione	Classe di protezione IP40

Funzioni di chiamata	Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Deviazione di chiamata: CFU, CFNR, CFB • Deviazione di chiamata (RFC5589) • Trasferimento di chiamata: con consultazione, senza consultazione, cieco • È possibile mettere in attesa, effettuare una nuova chiamata e riprendere la prima chiamata • Avviso di chiamata, inoltro, attesa, scambio, conferenza (con consultazione e ad hoc), inoltro chiamata (con consultazione e cieco) • Reindirizzamento a tempo • L'avviso di chiamata può essere attivato/disattivato per ciascun dispositivo telefonico • La visualizzazione del numero di chiamate perse/nuovi messaggi vocali può essere attivato/disattivato
	Funzioni di composizione	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere o gestire fino a 20 regole di inoltro chiamata • Le chiamate verso il telefono registrato possono essere deviate • È possibile attivare/disattivare la deviazione di chiamata (sempre, su occupato e senza risposta) • Le regole di inoltro chiamata (attivabile/disattivabile, manuale o temporizzata) possono essere visualizzate sul display del telefono (regolabile)
	Codice area (prefisso)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice d'area e prefisso modificabili • È possibile aggiungere prefissi ai numeri in uscita (attivabile / disattivabile) • Codice d'area (prefisso internazionale e codice d'area) • I codici paese sono selezionabili in fase di configurazione
	Regole di chiamata	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile gestire e configurare le regole di composizione • Regole di composizione ricercabili (ricerca istantanea) tramite numero di telefono e commento • È possibile immettere il numero di telefono e commento • È possibile utilizzare i prefissi • È possibile attivare/disattivare le regole di composizione
	Chiamata simultanea	4 chiamate esterne simultanee
	Conferenze	Conferenze telefoniche con 3 partecipanti
	Procedure di composizione	<ul style="list-style-type: none"> • DTMF (SIP INFO/RFC 4733, In-Band) • Multi-frequenza (DTMF)
Richiamata	È possibile effettuare la selezione diretta dall'elenco delle chiamate	

Menu	Operazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Semplice configurazione tramite browser web • Navigazione intuitiva tramite menù per un facile utilizzo • Comoda navigazione nel menu in diverse lingue (ENG, FRA, ESP, ITA, GER, POL, RUS, CZE, GRC, PRT, NLD e TUR)
-------------	-------------------	---

Raggio di copertura	DECT	Fino a 50 m, all'interno, e 300 m, all'esterno
	Incremento della copertura	Tramite Gigaset Repeater HX

Chiamate perse ed elenchi chiamata	Elenchi chiamata	Elenchi chiamata con numero di telefono (CLIP/CNIP) e data/ora per le chiamate in uscita, ricevute o perse (per un totale di 1000 numeri)
---	-------------------------	---

Funzionamento di più portatili	Chiamate contemporanee	<ul style="list-style-type: none"> • Sono possibili 2 chiamate VoIP contemporaneamente, così come una chiamata interna e l'accesso alla segreteria telefonica • Conferenza a 3 (1 esterno / 2 partecipanti interni)
	Numero di portatili	<ul style="list-style-type: none"> • Possono essere registrati fino a 6 portatili Gigaset HX • Per maggiori informazioni visitare il sito: www.gigaset.com/hq_en/cms/service/compatibility/products
	Chiamate interne	<ul style="list-style-type: none"> • Chiamate interne gratuite • Conferenza 3pty

App / Web App	Gigaset web configurator	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso ai wizard per una facile configurazione delle connessioni DECT e VoIP, nonché del repeater DECT e delle deviazioni di chiamata • Accesso al configuratore web con PC, laptop, smartphone e tablet • L'interfaccia web è stata premiata con l'IF Design Award, uno dei premi di design più prestigiosi al mondo, sottolineando le sue eccezionali prestazioni nel combinare estetica e funzionalità.
----------------------	---------------------------------	---

ECO-DECT	Riduzione della potenza di trasmissione	<ul style="list-style-type: none"> • ECO mode - Riduzione manuale della potenza di trasmissione della stazione base e di tutti i portatili registrati • ECO Mode Plus per ridurre del 100% la potenza di trasmissione della stazione base e di tutti i portatili registrati
-----------------	--	---

Specifiche Network	LAN	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet RJ45 1000 Mbps • Porta LAN Ethernet MDI/MDIX automatica 10/100/1000 Base-T (802.3/u/ab) • Tipo di indirizzo IPv4: statico e dinamico • Subnet mask supportata • Standard gateway • È supportato il server DNS preferito • Supporta server DNS alternativi
	Rete	<ul style="list-style-type: none"> • SNTP • DNS SRV-RR (RFC2782) • VLAN (IEEE 802.1q), VLAN identifier (LAN), VLAN priority (LAN) • 802.1x, Link Layer Discovery Protocol (LLDP) • Funzionamento su router con assegnazione automatica dell'indirizzo IO (DHCP) • DHCP (Option: 60, 114, 120) • DHCPv4 (RFC2131) • SIP (RFC3261, RFC2543, RFC2396) • SDP (Session Description Protocol, RFC4566, RFC3264, RFC3555) • RTP (RFC3551, RFC3555, RFC2833) • SRTP • STUN (RFC3489) • HTTP • HTTPS
	Standard di rete	<ul style="list-style-type: none"> • Internet protocol: IPv4 (RFC0791) • DNS SVR (Domain Name System) • TCP, UDP
	Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • TLS 1.1/1.2/1.3 for HTTPS and SIP, SIP over TLS • SRTP (RFC3711), TLS (RFC5246), SIP over TLS • Accettare/attivare/disattivare tutti i certificati • Visualizzazione del nome e del tipo di certificato • Modifica certificati: mostra dettagli, rimuovi • Possibilità di importare certificati • Supporto certificato client (certificato e chiave privata caricabili) • Autenticazione HTTP (nome utente digest HTTP, password digest HTTP) • HTTPS (Server/Client) • Accesso web HTTPS alla gestione dispositivi
	Qualità del servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di Servizio (CoS) • Gestione della larghezza di banda per dare priorità ai servizi • QoS (RFC2474, RFC2475) • SIP ToS, Diffserv • RTP ToS, Diffserv • DSCP • Supporto al Differentiated Services Code Point (DSCP) • IEEE 802.1q • Priorità basata sulla porta IEEE 802.1p sulla porta LAN, priorità basata sull'applicazione sulla porta WAN • IEEE 802.1Q VLAN tagging
	Provisioning	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-provisioning via HTTP/HTTPS • Autoprovisioning specifico dell'utente tramite file di configurazione MAC address e XML • Funzioni di Backup and ripristino • Firmware upgrade/downgrade • Data server (URL) modificabile • Il processo di provisioning può essere avviato manualmente
	Manutenzione e assistenza	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamenti Firmware via web configurator • Salva e Ripristina • Syslog • Salvataggio eventi: locale e tramite syslog • Trace PCAP

Dimensioni & Peso	Dispositivo	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
	Stazione Base	105 mm	132 mm	46 mm	146 g
	Portatile incl. batterie	155 mm	49 mm	28 mm	119 g
	Base di ricarica	38 mm	70 mm	77 mm	36 g

Confezione	1x	Stazione Base
	1x	Cavo LAN
	1x	Opuscolo sulla sicurezza
	1x	Guida rapida
	1x	Portatile
	1x	Base di ricarica
	2x	Alimentatori
	2x	AAA batterie ricaricabili

*) User Un utente corrisponde ad un terminale di configurazione. Ogni terminale riceve un numero di chiamata interno separato.

Publicato da Gigaset Communications GmbH. Tutti i diritti, le opzioni di consegna e le modifiche nella tecnologia e nel design sono riservati. I nomi dei prodotti utilizzati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. ProDSAS690AIP-DE-1223

Version 15.12.2023

Informazioni :

Part Number – EAN

AS690A IP

=> **Part Number : S30852-H3124-R101**

EAN : 4250366870779

o Gigaset si riserva di modificare i dati della presente scheda tecnica senza preavviso.

Gigaset